

HOLOSUN 509T X2 FDE GESCHLOSSENES REFLEXVISIER

Geschlossene Pistolenoptiken

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung:
flunatec.com/produkt/holosun-509t-x2-fde-geschlossenes-reflexvisier

DATENQUELLE STAND
holosun.com 24.09.2026

DATENBLATT ONLINE
flunatec.com/technische-daten/holosun-509t-x2-fde-geschlossenes-reflexvisier



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN 2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis	SICHTFENSTER 0.66" x 0.9" (≈ 16,8 mm x 22,9 mm)	BATTERIE CR1632
BATTERIELAUFZEIT (HERSTELLERANGABE) 50.000 Stunden	GEWICHT 1.27 oz (≈ 36 g)	SCHUTZART (WASSER) IP67

AUSSTATTUNG

- ✓ Wählbares Absehen (MRS)
- ✓ Augenabstand
- ✓ Mehrfachvergütung
- ✓ Automatische Helligkeit
- ✓ Solar Failsafe
- ✓ Shake Awake
- ✓ Sperrmodus (Lock Mode)
- ✓ Speicherfunktion
- ✓ Adapterplatte im Lieferumfang
RMR to 509T Adapterplatte

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN		BEDIENUNG & ELEKTRONIK	
Absehen	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis	Helligkeitsstufen	8 Tag & 4
Wählbares Absehen (MRS)	Ja	Automatische Helligkeit	Ja
Absehenfarbe	Grün, Rot	Solar Failsafe	Ja
Sichtfenster	0.66" x 0.9" (≈ 16,8 mm x 22,9 mm)	Shake Awake	Ja
Vergrößerung	1x	Sperrmodus (Lock Mode)	Ja
Parallaxe	Nein	Speicherfunktion	Ja
Augenabstand	Ja	Verstellung pro Klick	1 MOA
Mehrfachvergütung	Ja	Verstellbereich	±30 MOA

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR1632
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden
Batteriefach	Ja

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	509T Footprint
Adapterplatte im Lieferumfang	RMR to 509T Adapterplatte

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gehäusematerial	7075 T6 Titan
Gehäusefarbe / Oberfläche	FDE
Gewicht	1.27 oz (≈ 36 g)
Maße	1.6" × 1.16" × 1.13" (≈ 40,6 mm × 29,5 mm × 28,7 mm)
Schutzart (Wasser)	IP67
Stoßfestigkeit	5000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

Wellenlänge	540 nm
--------------------	--------

SONSTIGES

Lieferumfang	HE509T-X2-GR, RMR to 509T Adapterplatte, 2x 6-32x1/4", Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte (≈ HE509T-X2-GR, RMR to 509T Adapterplatte, 2x 6-32x1/101,6 mm, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte)
---------------------	---

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

Holosun 509MNT-0.82-PIC Montage – flunatec.com/produkt/holosun-509mnt-0-82-pic-montage
Holosun 509MNT-1.63-PIC Montage – flunatec.com/produkt/holosun-509mnt-1-63-pic-montage
Holosun 509PLT-507C Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-507c-adapterplatte
Holosun 509PLT-CZP10 Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-czp10-adapterplatte
Holosun 509PLT-FN509T Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-fn509t-adapterplatte
Holosun 509PLT-FNX45 Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-fnx45-adapterplatte
Holosun 509PLT-MOS9MM Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-mos9mm-adapterplatte
Holosun Montageadapter Walther PDP 2.0 für 509T – flunatec.com/produkt/holosun-montageadapter-walther-pdp-2-0-fuer-509t

BEDIENUNGSANLEITUNGEN (HERSTELLER)

Bedienungsanleitung 509T-RD-X2 (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/c4/44/cc/1693399230/HE_509T-RD-X2_manual.pdf
Bedienungsanleitung 509T-GR-X2 (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/90/9b/c1/1693399248/HE_509T-GR-X2_manual.pdf
Bedienungsanleitung 509T-RD-X2-FDE (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/c5/ba/f2/1693473372/HE_509T-RD-X2-FDE_manual.pdf
Bedienungsanleitung 509T-GR-X2-FDE (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/89/b2/bd/1693473373/HE_509T-GR-X2-FDE_manual.pdf

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun 509T X2 FDE und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR1632. Die angegebene Laufzeit beträgt 50.000 Stunden (Rechenwert des Herstellers bei mittlerer Helligkeit; Kreisabsehen und hohe Stufen verkürzen sie). Die Solarzelle (Solar Failsafe) versorgt die LED bei ausreichend Licht zusätzlich.

Welchen Footprint hat das Holosun 509T X2 FDE – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: 509T Footprint.

Ist das Holosun 509T X2 FDE wasserdicht?

Herstellerangabe: IP67. Stoßfestigkeit: 5000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun 509T X2 FDE?

Gewicht 1.27 oz (≈ 36 g), Maße 1.6" × 1.16" × 1.13" (≈ 40,6 mm × 29,5 mm × 28,7 mm) (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun 509T X2 FDE?

Absehen laut Hersteller: 2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis – Farbe: Grün, Rot.

Hat das Holosun 509T X2 FDE Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: ja, Sperrmodus: ja, automatische Helligkeit: ja (laut Herstellerangaben).

Was ist beim Holosun 509T X2 FDE im Lieferumfang?

HE509T-X2-GR, RMR to 509T Adapterplatte, 2x 6-32x1/4", Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte (≈ HE509T-X2-GR, RMR to 509T Adapterplatte, 2x 6-32x1/101,6 mm, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte).

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf holosun.com bzw. holosun.eu veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.