

HOLOSUN AEMS PRO-X2-GR

GESCHLOSSENES REFLEXVISIER

VORFÜHRGERÄT

Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe · Art.-Nr. AR35729 · Hersteller-Nr. AEMS-PRO-X2-GR

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung:
flunatec.com/produkt/holosun-aems-pro-x2-gr-geschlossenes-reflexvisier-vorfuhrgerat

DATENQUELLE STAND

holosun.com 24.09.2026

DATENBLATT ONLINE
flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-pro-x2-gr-geschlossenes-reflexvisier-vorfuhrgerat



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN 2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	SICHTFENSTER 1.1" × 0.87" (≈ 27,9 mm × 22,1 mm)	BATTERIE CR2032
BATTERIELAUFEIT (HERSTELLERANGABE) 50.000 Stunden	GEWICHT 4.3 oz (≈ 122 g)	SCHUTZART (WASSER) IPX8

AUSSTATTUNG

- ✓ Wählbares Absehen (MRS)

✓ Automatische Helligkeit

✓ Sperrmodus (Lock Mode)
- ✓ Augenabstand

✓ Solar Failsafe

✓ Speicherfunktion
- ✓ Mehrfachvergütung

✓ Shake Awake

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN		BEDIENUNG & ELEKTRONIK	
Absehen	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	Helligkeitsstufen	8 Tag & 4 Nachtsicht
Wählbares Absehen (MRS)	Ja	Automatische Helligkeit	Ja
Sichtfenster	1.1" × 0.87" (≈ 27,9 mm × 22,1 mm)	Solar Failsafe	Ja
Vergrößerung	1x	Shake Awake	Ja
Parallaxe	Nein	Sperrmodus (Lock Mode)	Ja
Augenabstand	Ja	Speicherfunktion	Ja
Mehrfachvergütung	Ja	Verstellung pro Klick	0.5 MOA
		Verstellbereich	±50 MOA

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR2032
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden
Batteriefach	seitlich (Einschub)

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	Picatinny
Montagehöhe	1.63" (≈ 41,4 mm)

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz
Gewicht	4.3 oz (≈ 122 g)
Maße	2.2" × 1.76" × 2.52" (≈ 55,9 mm × 44,7 mm × 64,0 mm)
Schutzart (Wasser)	IPX8
Stoßfestigkeit	1000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

Wellenlänge	540 nm
--------------------	--------

SONSTIGES

Lieferumfang	AEMS-PRO-X2-GR, Linsenreinigungstuch, Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte
---------------------	---

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

- Holosun AEMS-LOW-MOUNT Montage – flunatec.com/produkt/holosun-aems-low-mount-montage
- Holosun HS-MOUNT-AEMS-LOW niedrige Festmontage einteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-aems-low-niedrige-festmontage-einteilig
- Holosun HS-BATTERY-TRAY-ARO-AEMS-PRO-X2 Batteriefach – flunatec.com/produkt/holosun-hs-battery-tray-aro-aems-pro-x2-batteriefach
- Holosun HS-LENS-CLEANING-PEN Linsenreinigungsstift – flunatec.com/produkt/holosun-hs-lens-cleaning-pen-linsenreinigungsstift
- Holosun Montage-Kit für Optiken – flunatec.com/produkt/holosun-montage-kit-fuer-optiken

BEDIENUNGSANLEITUNGEN (HERSTELLER)

- Bedienungsanleitung AEMS-PRO-X2_0726 (DE/EN, holosun.eu):
https://www.holosun.eu/media/8b/33/0c/1783923600/HS_AEMS-PRO-X2_manual_0726.pdf
- Handbuch des Herstellers (EN, PDF): https://cdn.prod.website-files.com/68f92fcb2648b8aa5dc55d79/69607c852a45e7ffebe85594_holosun-aems-pro-x2-gd-manual.pdf

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun AEMS und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR2032. Die angegebene Laufzeit beträgt 50.000 Stunden (Rechenwert des Herstellers bei mittlerer Helligkeit; Kreisabsehen und hohe Stufen verkürzen sie). Die Solarzelle (Solar Failsafe) versorgt die LED bei ausreichend Licht zusätzlich.

Welchen Footprint hat das Holosun AEMS – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: Picatinny.

Ist das Holosun AEMS wasserdicht?

Herstellerangabe: IPX8. Stoßfestigkeit: 1000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun AEMS?

Gewicht 4.3 oz (≈ 122 g), Maße 2.2" × 1.76" × 2.52" (≈ 55,9 mm × 44,7 mm × 64,0 mm) (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun AEMS?

Absehen laut Hersteller: 2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis.

Hat das Holosun AEMS Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: ja, Sperrmodus: ja, automatische Helligkeit: ja (laut Herstellerangaben).

Was ist beim Holosun AEMS im Lieferumfang?

AEMS-PRO-X2-GR, Linsenreinigungstuch, Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte.

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf holosun.com bzw. holosun.eu veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.