

HOLOSUN AEMS-RD (V1) GESCHLOSSENES REFLEXVISIER

Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe · Art.-Nr. AEMS-RD-V1 ·
Hersteller-Nr. AEMS-RD

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und
Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung:
flunatec.com/produkt/holosun-aems-rd-v1-geschlossenes-reflexvisier

DATENQUELLE STAND
holosun.eu **24.09.2026**

DATENBLATT ONLINE
flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-rd-v1-geschlossenes-reflexvisier



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN 2MOA Dot/65 MOA Ring	SICHTFENSTER 22x28 mm	BATTERIE CR2032 3V Lithium Knopfzelle
BATTERIELAUFZEIT (HERSTELLERANGABE) 50000 h	GEWICHT 110 g	SCHUTZART (WASSER) IP X8

AUSSTATTUNG

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| ✓ Wählbares Absehen (MRS) | ✓ Automatische Helligkeit | ✓ Solar Failsafe |
| ✓ Shake Awake | ✓ Speicherfunktion | ✗ Killflash |
| ✓ Klappdeckel
Glas-Flipkappen | | |

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN		BEDIENUNG & ELEKTRONIK	
Absehen	2MOA Dot/65 MOA Ring	Automatische Helligkeit	ja
Wählbares Absehen (MRS)	ja	Solar Failsafe	ja
Absehenfarbe	Rot	Shake Awake	ja
Sichtfenster	22x28 mm	Speicherfunktion	ja
Vergrößerung	1.2x	Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung
		Verstellbereich	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h
Batteriefach	Einschub seitlich
Anzahl Batterien	1
Betriebsspannung	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	Holosun-AEMS
Montagehöhe	41,4 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gehäusematerial	7075 Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz
Gewicht	110 g
Maße	56x38x64 mm
Schutzart (Wasser)	IP X8
Stoßfestigkeit	1000 G
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C

SONSTIGES

Killflash	nein
Klappdeckel	Glas-Flipkappen
Bauart	Enclosed
Einsatz	Langwaffe
Lieferumfang	Holosun AEMS-RD-V1, 1,2x Vergrößerung

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

- Holosun AEMS-LOW-MOUNT Montage – flunatec.com/produkt/holosun-aems-low-mount-montage
- Holosun HS-MOUNT-AEMS-LOW niedrige Festmontage einteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-aems-low-niedrige-festmontage-einteilig
- Holosun HS-BATTERY-TRAY-ARO-AEMS-PRO-X2 Batteriefach – flunatec.com/produkt/holosun-hs-battery-tray-aro-aems-pro-x2-batteriefach
- Holosun HS-LENS-CLEANING-PEN Linsenreinigungsstift – flunatec.com/produkt/holosun-hs-lens-cleaning-pen-linsenreinigungsstift
- Holosun Montage-Kit für Optiken – flunatec.com/produkt/holosun-montage-kit-fuer-optiken

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun AEMS-RD (V1) und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. Die angegebene Laufzeit beträgt 50000 h (Rechenwert des Herstellers bei mittlerer Helligkeit; Kreisabsehen und hohe Stufen verkürzen sie). Die Solarzelle (Solar Failsafe) versorgt die LED bei ausreichend Licht zusätzlich.

Welchen Footprint hat das Holosun AEMS-RD (V1) – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: Holosun-AEMS.

Ist das Holosun AEMS-RD (V1) wasserdicht?

Herstellerangabe: IP X8. Stoßfestigkeit: 1000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun AEMS-RD (V1)?

Gewicht 110 g, Maße 56x38x64 mm (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun AEMS-RD (V1)?

Absehen laut Hersteller: 2MOA Dot/65 MOA Ring – Farbe: Rot.

Hat das Holosun AEMS-RD (V1) Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: ja, automatische Helligkeit: ja (laut Herstellerangaben).

Was ist beim Holosun AEMS-RD (V1) im Lieferumfang?

Holosun AEMS-RD-V1, 1,2x Vergrößerung.

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf holosun.com bzw. holosun.eu veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der

Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.