

HOLOSUN ARO-EVO-DUAL REFLEXVISIER MIT LASER-MODUL

Laser & Waffenlichter · Art.-Nr. ARO-EVO-DUAL

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung:
flunatec.com/produkt/holosun-aro-evo-dual-reflexvisier-mit-laser-modul

DATENQUELLE STAND
holosun.com 24.09.2026

DATENBLATT ONLINE
flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-evo-dual-reflexvisier-mit-laser-modul



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN 2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	SICHTFENSTER 1.02" Durchmesser (≈ 25,9 mm Durchmesser)	BATTERIE CR123A
GEWICHT 8.15 oz (≈ 231 g)	SCHUTZART (WASSER) IPX8	FOOTPRINT / MONTAGE Picatinny

AUSSTATTUNG

- | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|
| ✓ Wählbares Absehen (MRS) | ✓ Augenabstand | ✓ Mehrfachvergütung |
| ✓ Automatische Helligkeit | ✓ Solar Failsafe | ✓ Shake Awake |
| ✗ Sperrmodus (Lock Mode) | ✓ Speicherfunktion | |

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN

Absehen	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis
Wählbares Absehen (MRS)	Ja
Sichtfenster	1.02" Durchmesser (≈ 25,9 mm Durchmesser)
Vergrößerung	1x
Parallaxe	Nein
Augenabstand	Ja
Mehrfachvergütung	Ja

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

Helligkeitsstufen	8 Tag & 4 Nachtsicht
Automatische Helligkeit	Ja
Solar Failsafe	Ja
Shake Awake	Ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Nein
Speicherfunktion	Ja
Verstellung pro Klick	0.5 MOA
Verstellbereich	±50 MOA

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR123A
Batteriefach	seitlich (Einschub)

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	Picatinny
Montagehöhe	1.63" (≈ 41,4 mm)

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz
Gewicht	8.15 oz (≈ 231 g)
Maße	2.68" × 1.77" × 2.6" (≈ 68,1 mm × 45,0 mm × 66,0 mm)
Schutzart (Wasser)	IPX8
Stoßfestigkeit	1000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

Laserleistung (grün)	Ja
Wellenlänge	650 nm
Laserklasse	3R
IR-Laser	Ja
IR-Laser Wellenlänge	850 nm

SONSTIGES

Lieferumfang	ARO-EVO-DAL, Linsenreinigungstuch, Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte,
--------------	--

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

Holosun HS-MOUNT-AR-RISER hohe Festmontage einteilig (AL 1/3 Co-Witness 1.63") – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-hohe-festmontage-einteilig-al-1-3-co-witness-1-63

Holosun HS-MOUNT-AR-RISER-ARO hohe Festmontage einteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-aro-hohe-festmontage-einteilig

Holosun HS-MOUNT-AR-RISER-QD hohe QD-Schnellspannmontage zweiteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-qd-hohe-qd-schnellspannmontage-zweiteilig

Holosun HS-MOUNT-LOW niedrige Festmontage einteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-low-niedrige-festmontage-einteilig

Holosun HS-MOUNT-LOW-FDE niedrige Festmontage einteilig FDE – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-low-fde-niedrige-festmontage-einteilig-fde

Holosun hohe Festmontage 1.2 Zoll einteilig (Micro-Rotpunktvisiere) – flunatec.com/produkt/holosun-hohe-festmontage-1-2-zoll-einteilig-micro-rotpunktvisiere

Holosun hohe Festmontage einteilig FDE (Micro-Rotpunktvisiere) – flunatec.com/produkt/holosun-hohe-festmontage-einteilig-fde-micro-rotpunktvisiere

Holosun ARO-EVO-CAP + ARD Objektivschutz – flunatec.com/produkt/holosun-aro-evo-cap-ard-objektivschutz

BEDIENUNGSANLEITUNGEN (HERSTELLER)

Bedienungsanleitung ARO-EVO (Baureihe)_2026 (DE/EN, holosun.eu):

https://www.holosun.eu/media/3f/31/79/1789545316/ARO-EVO-all_manual_2026.pdf

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun ARO-EVO-DUAL und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR123A. Die Solarzelle (Solar Failsafe) versorgt die LED bei ausreichend Licht zusätzlich.

Welchen Footprint hat das Holosun ARO-EVO-DUAL – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: Picatinny.

Ist das Holosun ARO-EVO-DUAL wasserdicht?

Herstellerangabe: IPX8. Stoßfestigkeit: 1000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun ARO-EVO-DUAL?

Gewicht 8.15 oz (≈ 231 g), Maße 2.68" × 1.77" × 2.6" (≈ 68,1 mm × 45,0 mm × 66,0 mm) (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun ARO-EVO-DUAL?

Absehen laut Hersteller: 2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis.

Hat das Holosun ARO-EVO-DUAL Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: ja, Sperrmodus: nein, automatische Helligkeit: ja (laut Herstellerangaben).

Was ist beim Holosun ARO-EVO-DUAL im Lieferumfang?

ARO-EVO-DAL, Linsenreinigungstuch, Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte,.

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf holosun.com bzw. holosun.eu veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.