

HOLOSUN ARO-EVO-SPR-RD-HM3X-SET REFLEXVISIER MIT MAGNIFIER

Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · Art.-Nr. GCHSAROHM3X · Hersteller-Nr. ARO-EVO-SPR-RD-HM3X-SET

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung:
flunatec.com/produkt/holosun-aro-evo-spr-rd-hm3x-set-reflexvisier-mit-magnifier

DATENQUELLE STAND
holosun.com 24.09.2026

DATENBLATT ONLINE
flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-evo-spr-rd-hm3x-set-reflexvisier-mit-magnifier



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN 1.5 MOA Punkt / 1 MOA Haltepunkte / 65 MOA Kreis / Ranging Reticle	SICHTFENSTER 1.02" Durchmesser (≈ 25,9 mm Durchmesser)	BATTERIE CR2032
BATTERIELAUFZEIT (HERSTELLERANGABE) 50.000 Stunden	GEWICHT 4.3 oz (≈ 122 g)	SCHUTZART (WASSER) IPX8

AUSSTATTUNG

- ✓ Wählbares Absehen (MRS)
- ✓ Augenabstand
- ✓ Mehrfachvergütung
- ✓ Automatische Helligkeit
- ✓ Solar Failsafe
- ✓ Shake Awake
- ✓ Sperrmodus (Lock Mode)
- ✓ Speicherfunktion

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN

Absehen	1.5 MOA Punkt / 1 MOA Haltepunkte / 65 MOA Kreis / Ranging Reticle
Wählbares Absehen (MRS)	Ja
Sichtfenster	1.02" Durchmesser (≈ 25,9 mm Durchmesser)
Vergrößerung	1x
Parallaxe	Nein
Augenabstand	Ja
Mehrfachvergütung	Ja

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

Helligkeitsstufen	8 Tag & 4 Nachtsicht
Automatische Helligkeit	Ja
Solar Failsafe	Ja
Shake Awake	Ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja
Speicherfunktion	Ja
Verstellung pro Klick	0.5 MOA
Verstellbereich	±50 MOA

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR2032
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden
Batteriefach	seitlich (Einschub)

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

Holosun HS-MOUNT-AR-RISER hohe Festmontage einteilig (AL 1/3 Co-Witness 1.63") – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-hohe-festmontage-einteilig-al-1-3-co-witness-1-63

Holosun HS-MOUNT-AR-RISER-ARO hohe Festmontage einteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-aro-hohe-festmontage-einteilig

Holosun HS-MOUNT-AR-RISER-QD hohe QD-Schnellspannmontage zweiteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-qd-hohe-qd-schnellspannmontage-zweiteilig

Holosun HS-MOUNT-LOW niedrige Festmontage einteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-low-niedrige-festmontage-einteilig

Holosun HS-MOUNT-LOW-FDE niedrige Festmontage einteilig FDE – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-low-fde-niedrige-festmontage-einteilig-fde

Holosun hohe Festmontage 1.2 Zoll einteilig (Micro-Rotpunktvisiere) – flunatec.com/produkt/holosun-hohe-festmontage-1-2-zoll-einteilig-micro-rotpunktvisiere

Holosun hohe Festmontage einteilig FDE (Micro-Rotpunktvisiere) – flunatec.com/produkt/holosun-hohe-festmontage-einteilig-fde-micro-rotpunktvisiere

Holosun ARO-EVO-CAP + ARD Objektivschutz – flunatec.com/produkt/holosun-aro-evo-cap-ard-objektivschutz

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	Picatinny
Montagehöhe	1.63" (≈ 41,4 mm)

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gehäusematerial	6061-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz
Gewicht	4.3 oz (≈ 122 g)
Maße	2.87" × 1.68" × 2.7" (≈ 72,9 mm × 42,7 mm × 68,6 mm)
Schutzart (Wasser)	IPX8
Stoßfestigkeit	1000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

Wellenlänge	650 nm
--------------------	--------

SONSTIGES

Lieferumfang	ARO-EVO-SPR-RD, 1.63 in Montage, 1.05 in Montage, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte (≈ ARO-EVO-SPR-RD, 41,4 mm Montage, 26,7 mm Montage, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte)
---------------------	---

Bedienungsanleitung ARO-EVO (Baureihe)_2026 (DE/EN, holosun.eu):

https://www.holosun.eu/media/3f/31/79/1789545316/ARO-EVO-all_manual_2026.pdf

Handbuch des Herstellers (EN, PDF): <https://cdn.prod.website->

[files.com/68f92fcb2648b8aa5dc55d79/69607dfe008f50b31d9ed247_holosun-aro-evo-gd-2-manual.pdf](https://cdn.prod.website-files.com/68f92fcb2648b8aa5dc55d79/69607dfe008f50b31d9ed247_holosun-aro-evo-gd-2-manual.pdf)

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun ARO-EVO-SPR-RD-HM3X-SET und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR2032. Die angegebene Laufzeit beträgt 50.000 Stunden (Rechenwert des Herstellers bei mittlerer Helligkeit; Kreisabsehen und hohe Stufen verkürzen sie). Die Solarzelle (Solar Failsafe) versorgt die LED bei ausreichend Licht zusätzlich.

Welchen Footprint hat das Holosun ARO-EVO-SPR-RD-HM3X-SET – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: Picatinny.

Ist das Holosun ARO-EVO-SPR-RD-HM3X-SET wasserdicht?

Herstellerangabe: IPX8. Stoßfestigkeit: 1000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun ARO-EVO-SPR-RD-HM3X-SET?

Gewicht 4.3 oz (≈ 122 g), Maße 2.87" × 1.68" × 2.7" (≈ 72,9 mm × 42,7 mm × 68,6 mm) (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun ARO-EVO-SPR-RD-HM3X-SET?

Absehen laut Hersteller: 1.5 MOA Punkt / 1 MOA Haltepunkte / 65 MOA Kreis / Ranging Reticle.

Hat das Holosun ARO-EVO-SPR-RD-HM3X-SET Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: ja, Sperrmodus: ja, automatische Helligkeit: ja (laut Herstellerangaben).

Was ist beim Holosun ARO-EVO-SPR-RD-HM3X-SET im Lieferumfang?

ARO-EVO-SPR-RD, 1.63 in Montage, 1.05 in Montage, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte (≈ ARO-EVO-SPR-RD, 41,4 mm Montage, 26,7 mm Montage, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte).

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf [holosun.com](https://www.holosun.com) bzw. [holosun.eu](https://www.holosun.eu) veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.