

HOLOSUN HE407C-X2-GR OFFENES REFLEXVISIER

Offene Pistolen-Reflexvisiere · Art.-Nr. HE407C-X2-GR

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung:
flunatec.com/produkt/holosun-he407c-x2-gr-offenes-reflexvisier

DATENQUELLE STAND
holosun.com **24.09.2026**

DATENBLATT ONLINE
flunatec.com/technische-daten/holosun-he407c-x2-gr-offenes-reflexvisier



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN 2 MOA Punkt	SICHTFENSTER 0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm)	BATTERIE CR1632
BATTERIELAUFZEIT (HERSTELLERANGABE) 50.000 Stunden	GEWICHT 1.5 oz (≈ 43 g)	SCHUTZART (WASSER) IP67

AUSSTATTUNG

- | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|
| ✗ Wählbares Absehen (MRS) | ✓ Augenabstand | ✓ Mehrfachvergütung |
| ✗ Automatische Helligkeit | ✓ Solar Failsafe | ✓ Shake Awake |
| ✓ Sperrmodus (Lock Mode) | ✓ Speicherfunktion | |

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN		BEDIENUNG & ELEKTRONIK	
Absehen	2 MOA Punkt	Helligkeitsstufen	10 Tag & 2 Nachtsicht
Wählbares Absehen (MRS)	Nein	Automatische Helligkeit	Nein
Sichtfenster	0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm)	Solar Failsafe	Ja
Vergrößerung	1x	Shake Awake	Ja
Parallaxe	Nein	Sperrmodus (Lock Mode)	Ja
Augenabstand	Ja	Speicherfunktion	Ja
Mehrfachvergütung	Ja	Verstellung pro Klick	1 MOA
		Verstellbereich	±30 MOA

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR1632
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden
Batteriefach	seitlich (Einschub)

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	RMR Footprint
--------------------------------	---------------

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz
Gewicht	1.5 oz (≈ 43 g)
Maße	1.78" × 1.15" × 1.15" (≈ 45,2 mm × 29,2 mm × 29,2 mm)
Schutzart (Wasser)	IP67
Stoßfestigkeit	5000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

Wellenlänge	540 nm
--------------------	--------

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

Holosun 507C-PIC-MOUNT Montage – flunatec.com/produkt/holosun-507c-pic-mount-montage

Holosun HS-SMP-GLOCK Adapterplatte Glock (407C/507C/508T) – flunatec.com/produkt/holosun-hs-smp-glock-adapterplatte-glock-407c-507c-508t

Holosun Montageadapter Walther PDP 2.0 für RMR-Footprint (407C/507C/508T) – flunatec.com/produkt/holosun-montageadapter-walther-pdp-2-0-fuer-rmr-footprint-407c-507c-508t

Holosun Schutzhaube für 407C/507C/508C – flunatec.com/produkt/holosun-schutzhaube-fuer-407c-507c-508c

Holosun HS-BATTERY-TRAY-407-507-508-509 Batteriefach – flunatec.com/produkt/holosun-hs-battery-tray-407-507-508-509-batteriefach

Holosun Montage-Torx-Schlüssel 407/507/508/509/SCS – flunatec.com/produkt/holosun-montage-torx-schluessel-407-507-508-509-scs

Holosun Schrauben für 507/508/407 (6-32×7.5 UNC), 4 Stück – flunatec.com/produkt/holosun-schrauben-fuer-507-508-407-6-32x7-5-unc-4-stueck

Holosun HS-LENS-CLEANING-PEN Linsenreinigungsstift – flunatec.com/produkt/holosun-hs-lens-cleaning-pen-linsenreinigungsstift

BEDIENUNGSANLEITUNGEN (HERSTELLER)

Bedienungsanleitung 407C-X2GR-X2 (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/a6/58/5e/1774343037/407C-X2GR-X2_manual.pdf

Handbuch des Herstellers (EN, PDF): https://cdn.prod.website-files.com/68f92fcb2648b8aa5dc55d79/6960813b56bb71bb86eb44ce_holosun-he407c-x2-manual.pdf

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun HE407C-X2-GR und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR1632. Die angegebene Laufzeit beträgt 50.000 Stunden (Rechenwert des Herstellers bei mittlerer Helligkeit; Kreisabsehen und hohe Stufen verkürzen sie). Die Solarzelle (Solar Failsafe) versorgt die LED bei ausreichend Licht zusätzlich.

Welchen Footprint hat das Holosun HE407C-X2-GR – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: RMR Footprint.

Ist das Holosun HE407C-X2-GR wasserdicht?

Herstellerangabe: IP67. Stoßfestigkeit: 5000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun HE407C-X2-GR?

Gewicht 1.5 oz (≈ 43 g), Maße 1.78" × 1.15" × 1.15" (≈ 45,2 mm × 29,2 mm × 29,2 mm) (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun HE407C-X2-GR?

Absehen laut Hersteller: 2 MOA Punkt.

Hat das Holosun HE407C-X2-GR Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: ja, Sperrmodus: ja, automatische Helligkeit: nein (laut Herstellerangaben).

Wo finde ich die Bedienungsanleitung für das Holosun HE407C-X2-GR?

Der Hersteller stellt die Anleitung als PDF bereit: Bedienungsanleitung 407C-X2GR-X2 (DE/EN, holosun.eu), Handbuch des Herstellers (EN, PDF). Bedienschritte wie Sleep-Timer, Absehenwechsel oder Lock Mode erklärt zudem unser Wissensbereich.

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf holosun.com bzw. holosun.eu veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.