

HOLOSUN HE515CM-GR MICRODOT VISIER MILITÄR

Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · Art.-Nr. AR28583 · Hersteller-Nr. HE515CM-GR

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung: flunatec.com/produkt/holosun-he515cm-gr-microdot-visier-militar

DATENQUELLE STAND
holosun.com 24.09.2026

DATENBLATT ONLINE
flunatec.com/technische-daten/holosun-he515cm-gr-microdot-visier-militar



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN 2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	SICHTFENSTER 0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)	BATTERIE CR2032
BATTERIELAUFEITZ (HERSTELLERANGABE) 50.000 Stunden	GEWICHT 9.17 oz (≈ 260 g)	SCHUTZART (WASSER) IPX8

AUSSTATTUNG

- ✓

Wählbares Absehen (MRS)
- ✓

Augenabstand
- ✓

Mehrfachvergütung
- ✗

Automatische Helligkeit
- ✗

Solar Failsafe
- ✓

Shake Awake
- ✓

Sperrmodus (Lock Mode)
- ✓

Speicherfunktion

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN		BEDIENUNG & ELEKTRONIK	
Absehen	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	Helligkeitsstufen	8 Tag & 4 Nachtsicht
Wählbares Absehen (MRS)	Ja	Automatische Helligkeit	Nein
Sichtfenster	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)	Solar Failsafe	Nein
Vergrößerung	1x	Shake Awake	Ja
Parallaxe	Nein	Sperrmodus (Lock Mode)	Ja
Augenabstand	Ja	Speicherfunktion	Ja
Mehrfachvergütung	Ja	Verstellung pro Klick	0.5 MOA
		Verstellbereich	±50 MOA

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR2032
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden
Batteriefach	seitlich (Einschub)

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	Picatinny-Schiene
--------------------------------	-------------------

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gehäusematerial	6061-T6-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz
Gewicht	9.17 oz (≈ 260 g)
Maße	3.35" × 1.63" × 1.7" (≈ 85,1 mm × 41,4 mm × 43,2 mm)
Schutzart (Wasser)	IPX8
Stoßfestigkeit	1000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

Wellenlänge	540 nm
--------------------	--------

SONSTIGES

Lieferumfang	HE515CM-GR, Linzenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte
---------------------	---

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

- Holosun HS-MOUNT-AR-RISER hohe Festmontage einteilig (AL 1/3 Co-Witness 1.63") – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-hohe-festmontage-einteilig-al-1-3-co-witness-1-63
- Holosun HS-MOUNT-AR-RISER-QD hohe QD-Schnellspannmontage zweiteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-qd-hohe-qd-schnellspannmontage-zweiteilig
- Holosun HS-MOUNT-LOW niedrige Festmontage einteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-low-niedrige-festmontage-einteilig
- Holosun HS-MOUNT-LOW-FDE niedrige Festmontage einteilig FDE – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-low-fde-niedrige-festmontage-einteilig-fde
- Holosun hohe Festmontage 1.2 Zoll einteilig (Micro-Rotpunktvisiere) – flunatec.com/produkt/holosun-hohe-festmontage-1-2-zoll-einteilig-micro-rotpunktvisiere
- Holosun hohe Festmontage einteilig FDE (Micro-Rotpunktvisiere) – flunatec.com/produkt/holosun-hohe-festmontage-einteilig-fde-micro-rotpunktvisiere
- Holosun HS-FLIP-CAP-GLASS-515CM-GM-CT-BA Glas-Staubschutzklappe – flunatec.com/produkt/holosun-hs-flip-cap-glass-515cm-gm-ct-ba-glas-staubschutzklappe
- Holosun HS-FLIP-CAP-GLASS-FRONT Glas-Staubschutzklappe (klein) – flunatec.com/produkt/holosun-hs-flip-cap-glass-front-glas-staubschutzklappe-klein

BEDIENUNGSANLEITUNGEN (HERSTELLER)

- Bedienungsanleitung 515C-M (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/2f/80/30/1758544176/HS_515C-M_manual.pdf
- Bedienungsanleitung 515C-M-GR (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/ee/4d/86/1678703601/HE_515C-M-GR_manual.pdf
- Handbuch des Herstellers (EN, PDF): https://cdn.prod.website-files.com/68f92fcb2648b8aa5dc55d79/696084296a742b3a7a698cd5_holosun-he515cm-gr-manual.pdf

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun HE515CM-GR und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR2032. Die angegebene Laufzeit beträgt 50.000 Stunden (Rechenwert des Herstellers bei mittlerer Helligkeit; Kreisabsehen und hohe Stufen verkürzen sie).

Welchen Footprint hat das Holosun HE515CM-GR – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: Picatinny-Schiene.

Ist das Holosun HE515CM-GR wasserdicht?

Herstellerangabe: IPX8. Stoßfestigkeit: 1000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun HE515CM-GR?

Gewicht 9.17 oz ($\approx$ 260 g), Maße 3.35" $\times$ 1.63" $\times$ 1.7" ($\approx$ 85,1 mm $\times$ 41,4 mm $\times$ 43,2 mm) (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun HE515CM-GR?

Absehen laut Hersteller: 2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis.

Hat das Holosun HE515CM-GR Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: nein, Sperrmodus: ja, automatische Helligkeit: nein (laut Herstellerangaben).

Was ist beim Holosun HE515CM-GR im Lieferumfang?

HE515CM-GR, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte.

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf holosun.com bzw. holosun.eu veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.