

HOLOSUN HS407K X2 BLACK

ROTPUNKTVISIER

Micro-Pistolenoptiken · Art.-Nr. GCWAPI0237 · Hersteller-Nr. HS407K-X2

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung:
flunatec.com/produkt/holosun-hs407k-x2-black-rotpunktvisier

DATENQUELLE

STAND

holosun.com

24.09.2026

DATENBLATT ONLINE

flunatec.com/technische-daten/holosun-hs407k-x2-black-rotpunktvisier



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN 6 MOA Punkt	SICHTFENSTER .58" x 0.77" (≈ .1473,2 mm x 19,6 mm)	BATTERIE CR1632
BATTERIELAUFZEIT (HERSTELLERANGABE) 50.000 Stunden	GEWICHT 1 oz (≈ 28 g)	SCHUTZART (WASSER) IP67

AUSSTATTUNG

- ✗ Wählbares Absehen (MRS)

✗ Automatische Helligkeit

✓ Sperrmodus (Lock Mode)
- ✓ Augenabstand

✗ Solar Failsafe

✓ Speicherfunktion
- ✓ Mehrfachvergütung

✓ Shake Awake

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN		BEDIENUNG & ELEKTRONIK	
Absehen	6 MOA Punkt	Helligkeitsstufen	10 Tag & 2 Nachtsicht
Wählbares Absehen (MRS)	Nein	Automatische Helligkeit	Nein
Sichtfenster	.58" x 0.77" (≈ .1473,2 mm x 19,6 mm)	Solar Failsafe	Nein
Vergrößerung	1x	Shake Awake	Ja
Parallaxe	Nein	Sperrmodus (Lock Mode)	Ja
Augenabstand	Ja	Speicherfunktion	Ja
Mehrfachvergütung	Ja	Verstellung pro Klick	1 MOA
		Verstellbereich	±30 MOA

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR1632
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden
Batteriefach	seitlich (Einschub)

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	Holosun K Footprint
--------------------------------	---------------------

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz
Gewicht	1 oz (≈ 28 g)
Maße	1.6" × .98" × .95" (≈ 40,6 mm × .2489,2 mm × .2413,0 mm)
Schutzart (Wasser)	IP67
Stoßfestigkeit	5000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

Wellenlänge	650 nm
--------------------	--------

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

Holosun 407K/507K Adapterplatte für FNX-45 – flunatec.com/produkt/holosun-407k-507k-adapterplatte-fuer-fnx-45
Holosun EPS Adapterplatte für RMsC – flunatec.com/produkt/holosun-eps-adapterplatte-fuer-rmsc
Holosun KPLT-507C Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-kplt-507c-adapterplatte
Holosun KPLT-CZP10C Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-kplt-czp10c-adapterplatte
Holosun KPLT-FN509 Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-kplt-fn509-adapterplatte
Holosun KPLT-MOS9MM Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-kplt-mos9mm-adapterplatte
Holosun Gummi-Schutzhaube für 407K/507K – flunatec.com/produkt/holosun-gummi-schutzhaube-fuer-407k-507k
Holosun HS-BATTERY-TRAY-407-507-508-509 Batteriefach – flunatec.com/produkt/holosun-hs-battery-tray-407-507-508-509-batteriefach

BEDIENUNGSANLEITUNGEN (HERSTELLER)

Bedienungsanleitung 407-507K-X2 (Baureihe) (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/8a/b4/34/1778488190/407-507K-X2-all_manual.pdf
Handbuch des Herstellers (EN, PDF): https://cdn.prod.website-files.com/68f92fcb2648b8aa5dc55d79/696081818cb28910206541a1_holosun-he407k-gr-x2-manual.pdf

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun HS407K X2 und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR1632. Die angegebene Laufzeit beträgt 50.000 Stunden (Rechenwert des Herstellers bei mittlerer Helligkeit; Kreisabsehen und hohe Stufen verkürzen sie).

Welchen Footprint hat das Holosun HS407K X2 – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: Holosun K Footprint.

Ist das Holosun HS407K X2 wasserdicht?

Herstellerangabe: IP67. Stoßfestigkeit: 5000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun HS407K X2?

Gewicht 1 oz (≈ 28 g), Maße 1.6" × .98" × .95" (≈ 40,6 mm × .2489,2 mm × .2413,0 mm) (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun HS407K X2?

Absehen laut Hersteller: 6 MOA Punkt.

Hat das Holosun HS407K X2 Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: nein, Sperrmodus: ja, automatische Helligkeit: nein (laut Herstellerangaben).

Wo finde ich die Bedienungsanleitung für das Holosun HS407K X2?

Der Hersteller stellt die Anleitung als PDF bereit: Bedienungsanleitung 407-507K-X2 (Baureihe) (DE/EN, holosun.eu), Handbuch des Herstellers (EN, PDF). Bedienschritte wie Sleep-Timer, Absehenwechsel oder Lock Mode erklärt zudem unser Wissensbereich.

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf holosun.com bzw. holosun.eu veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.