

Holosun Geschlossene Pistolenoptiken: alle Modelle im Überblick

Geschlossene Pistolenoptiken schützen LED-Emitter und Glas in einem Gehäuse – Regen, Staub oder Fusseln können den Leuchtpunkt nicht verdecken. Holosun führt hier das Titanmodell 509T, die EPS-Serie in voller Größe, die solarbetriebene SCS-Serie mit Direktschnittstellen für einzelne Pistolenmodelle sowie die kompakten AEMS Micro und AEMS Macro.

15 Modelle · Preise, Verfügbarkeit und Detailseiten: flunatec.com/marke/holosun/geschlossene-pistolenoptiken

MODELL	ABSEHEN	FENSTER	BATTERIE	LAUFZEIT	GEWICHT	SCHUTZART	FOOTPRINT	SOLAR	SHAKE AWAKE
509T X2 FDE geschlossenes Reflexvisier	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis	0.66" × 0.9" (≈ 16,8 mm × 22,9 mm)	CR1632	50.000 Stunden	1.27 oz (≈ 36 g)	IP67	509T Footprint	ja	ja
509T X2 geschlossenes Reflexvisier	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	16×23 mm (0,66×0,9 in)	CR1632, 50.000 h; 8 + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU)	–	49 g (EU) / 1,27 oz ≈ 36 g (US, ohne Platte?)	IP67; 5000 G; Titan Grade 5; Stickstoff gefüllt	Holosun 509T-Footprint; RMR-auf-509T-Adapterplatte im Lieferumfang; kompatibel HS-MOUNT-509	ja	ja
AEMS MACRO MRS geschlossenes Reflexvisier	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	23×23 mm (0,9×0,9 in)	CR1632, 100.000 h; 8 + 4 NV	–	71–74 g (2,5 oz)	IP68 / IPX8; 5000 G	509T-Footprint („fits standard 509T plate“)	ja	ja
AEMS MICRO MRS geschlossenes Reflexvisier	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	18×18 mm (0,71×0,71 in)	CR1620, 70.000 h; 8 + 4 NV	–	60 g (2,1 oz)	IP68 / IPX8; 5000 G	Herstellerkatalog nennt keinen Footprint; holosun.eu-Zubehörtexte: „ACRO-Schnittstelle“ (zu verifizieren)	ja	ja
EPS 2 geschlossenes Reflexvisier	2 MOA Punkt	23×16 mm (0,90×0,63 in), asphärisch	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV	–	40 g (1,4 oz)	IP68 / IPX8; 5000 G	Holosun K + RMR-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang	nein	ja

MODELL	ABSEHEN	FENSTER	BATTERIE	LAUFZEIT	GEWICHT	SCHUTZART	FOOTPRINT	SOLAR	SHAKE AWAKE
EPS 6 geschlossenes Reflexvisier	6 MOA Punkt	23×16 mm	CR1620, 50.000 h	–	40 g (holosun.eu 39 g)	IP68; 5000 G	Holosun K (+RMR-Adapter)	nein	ja
EPS MRS geschlossenes Reflexvisier	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	23×16 mm	CR1620, 50.000 h	–	40 g	IP68 (EU-Tabelle) / „IP67“ in einer EU-Katalogzeile; 5000 G	Holosun K (+RMR-Adapter)	ja	ja
HE509T-RD geschlossenes Reflexvisier HE509T-RD	2MOA Red dot/32 MOA Ring	16x23 mm	CR1632 3V Lithium Knopfzelle	50000 h	48,8 g	IP 67	Holosun-509	ja	ja
SCS-320-GR-SIG-CY geschlossenes Reflexvisier Coyote SCS-320-GR-SIG-CY	2MOA Dot/32 MOA Ring	16x23 mm	–	–	38 g	IP 67	Sig Sauer 320 / DPP	ja	nein
SCS-320-GR geschlossenes Reflexvisier SCS-320-GR	MRS 2/32	23×16 mm (0,90×0,63 in)	interner Akku + Solar; 20.000 h	–	38 g (1,35 oz)	IP68 / IPX8; 5000 G	Direktmontage Sig Sauer P320 OR / Delta-Point-Pro-Footprint	ja	nein
HOLOSUN SCS-MOS-GR für Glock 78006478	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis	0.9" × 0.63" (≈ 22,9 mm × 16,0 mm)	interner Akku	20.000 Stunden	1.3 oz (≈ 37 g)	IP67	G17 Gen4 MOS	ja	ja
SCS-MP2-GR geschlossenes Reflexvisier SCS-MP2-GR	MRS 2/32	20×15 mm (US-Tabelle 0,90×0,63 in)	interner Akku + Solar; 20.000 h	–	38 g (1,35 oz)	IP68 (EU) / IP67 (US); 5000 G; ±30 MOA	Direktmontage S&W M&P M2.0	ja	nein
SCS-P10-GR geschlossenes Reflexvisier SCS-P10-GR	MRS 2/32	20×15 mm	interner Akku + Solar; 20.000 h	–	38 g (1,25 oz)	IP67 (EU-Produktseite, US) / IP68 (EU-Tabelle); 5000 G	Direktmontage CZ P10 OR & Shadow 2 OR	ja	nein
SCS-VP9-GR geschlossenes Reflexvisier SCS-VP9-GR	MRS 2/32	20×15 mm	interner Akku + Solar; 20.000 h	–	37–38 g (1,35 oz)	IP68 (EU) / IP67 (US); 5000 G	Direktmontage HK VP9	ja	nein
SCS PDP GR Circle Dot Green GCWAOPT001	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis	0.77" × 0.58" (≈ 19,6 mm × 14,7 mm)	Internal Rechargeable	20.000 Stunden	1.35 oz (≈ 38 g)	IP67	All Walther PDP Full Size & Compact Models with the Walther PDP 2.0 Slide Cut	ja	ja

Alle Werte sind Herstellerangaben aus den Produktdaten; „–“ = keine Herstellerangabe. Datenblatt je Modell: flunatec.com/technische-daten/... (Link auf jeder Produktseite). Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.