

Holosun Micro-Rotpunktvisiere (Tube): alle Modelle im Überblick

Röhren-Rotpunktvisiere (Tube) sind die robusten Allrounder für Büchse, Flinte und Selbstlader: kompaktes Rohr, Klappdeckel und Killflash als Schutz, unempfindliche Mechanik. Holosun bietet die Bauform in der 403/503/515-Serie, den 530-Modellen, der ARO-Familie und dem solarbetriebenen SCRS.

23 Modelle · Preise, Verfügbarkeit und Detailseiten: flunatec.com/marke/holosun/micro-rotpunktvisiere-tube

MODELL	ABSEHEN	FENSTER	BATTERIE	LAUFZEIT	GEWICHT	SCHUTZART	FOOTPRINT	SOLAR	SHAKE AWAKE
515CT Rotpunktvisier	MRS 2/65	20 mm	CR2032, 50.000 h	–	115 g (EU) / 4,06 oz (US)	IP68; 1000 G; Titan	wie 515CM	ja	ja
515GM Rotpunktvisier	MRS 2/65	20 mm	CR2032, 50.000 h (holosun.eu 20.000 h)	–	199 g inkl. Montage / 3,74 oz Gehäuse (US)	IP68; 1000 G	wie 515CM	nein	ja
515GT Rotpunktvisier	MRS 2/65	20 mm	CR2032, 50.000 h	–	199 g (EU) / 4,33 oz (US)	IP68; 1000 G; Titan	wie 515CM	nein	ja
530C Rotpunktvisier	MRS 2/65	30 mm	CR2032, 50.000 h; 10 + 2 NV	–	207 g inkl. Montage (EU) / 6,77 oz Gehäuse (US)	IP68; 1000 G; Titan	Aimpoint-Micro-Footprint; Montage inkl.; Flip-Caps + Killflash	ja	ja
530G Rotpunktvisier	MRS 2/65	30 mm	CR2032, 50.000 h	–	207 g	IP68; 1000 G; Titan	wie 530C	nein	ja
ARO-CORE-RD2-BRN Rotpunktvisier ARO-CORE-RD2-BRN	2 MOA Punkt	22 mm	CR2032, 50.000 h	–	96 g (holosun.eu 125 g)	IP67; 1000 G	wie ARO-CORE	nein	ja
ARO-CORE-RD2-FDE Micro-Rotpunktvisier FDE ARO-CORE-RD2-FDE	2MOA dot	22 mm	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	–	125 g	–	Aimpoint Micro	nein	ja
ARO-CORE-RD2-HM3X Set ARO-CORE-RD2-HM3X-SET	2 MOA + 3× Magnifier	22 mm	CR2032	–	512–513 g	IP67	Picatinny; Hartschalenkoffer	nein	ja

MODELL	ABSEHEN	FENSTER	BATTERIE	LAUFZEIT	GEWICHT	SCHUTZART	FOOTPRINT	SOLAR	SHAKE AWAKE
ARO-EVO-SPR-RD-HM3X-SET Reflexvisier mit Magnifier GCHSAROHM3X	1.5 MOA Punkt / 1 MOA Haltepunkte / 65 MOA Kreis / Ranging Reticle	1.02" Durchmesser (≈ 25,9 mm Durchmesser)	CR2032	50.000 Stunden	4.3 oz (≈ 122 g)	IPX8	Picatinny	ja	ja
ARO-GD2 Micro-Rotpunktvisier ARO-GD2	2MOA dot	22 mm	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	50000 h	101 g	IP 67	Aimpoint Micro	nein	nein
ARO-GR2 Micro-Rotpunktvisier ARO-GR2	2MOA Red dot	22 mm	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	50000 h	125 g	IP 67	Aimpoint Micro	nein	ja
ARO CORE MRS Rotpunktvisier	MRS 2/65	22 mm	CR2032, 50.000 h; 10 + 2 NV	–	96 g	IP67; 1000 G	wie ARO-CORE	nein	ja
ARO CORE Rotpunktvisier	2 MOA Punkt	22 mm (0,866 in)	CR2032, 50.000 h; 10 + 2 NV	–	96 g (3,38 oz); holosun.eu 101–125 g	IP67; 1000 G; Alu, MAO-Finish	Aimpoint-Micro-Footprint (holosun.eu); High-(1,63 in) + Low-Picatinny-Mount inkl.	nein	ja
ARO EVO Rotpunktvisier	2 MOA Punkt	26 mm (1,02 in)	CR2032, 50.000 h; 8 + 4 NV	–	122 g (4,3 oz); holosun.eu 101–125 g	IP68 / IPX8 (EU-Katalog nennt zusätzlich „IP67“); 1000 G; 6061 Alu	Aimpoint-Micro-Footprint (holosun.eu); Lower-1/3-Pedestal-Mount (1,63 in) inkl.; passend zu HM3X	ja	ja
ARO EVO SPR Rotpunktvisier	SPR (Special Purpose Reticle): 1,5 MOA Punkt, 3× 1-MOA-Holdover, 65 MOA Kreis, Entfernungsmessung; umschaltbar	26 mm	CR2032, 50.000 h; 8 + 4 NV	–	122 g	IP68; 1000 G	wie ARO-EVO	ja	ja
HE515C-T-GR Rotpunktvisier HE515C-T-GR	2MOA Red dot/65 MOA Ring	20 mm	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	20000 h	115 g	IP 68 / 25 m	Aimpoint Micro	ja	ja
HE515CM-GR Microdot Visier Militär AR28583	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)	CR2032	50.000 Stunden	9.17 oz (≈ 260 g)	IPX8	Picatinny-Schiene	nein	ja
HE515CM-GR Vorführgerät zum Sonderpreis ! AR28583-1	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)	CR2032	50.000 Stunden	9.17 oz (≈ 260 g)	IPX8	Picatinny-Schiene	nein	ja

MODELL	ABSEHEN	FENSTER	BATTERIE	LAUFZEIT	GEWICHT	SCHUTZART	FOOTPRINT	SOLAR	SHAKE AWAKE
HS403B Micro-Rotpunktvisier HS403B	2MOA Red dot	20 mm	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	50000 h	125 g	IP 67	Aimpoint Micro	nein	ja
HS403R Micro-Rotpunktvisier HS403R	–	20 mm	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	50000 h	160 g	IP 67	Aimpoint Micro	nein	nein
HS515CM Rotpunktvisier HS515CM	MRS 2/65	20 mm	CR2032, 50.000 h (holosun.eu 20.000 h); 8 + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU)	–	199 g inkl. Montage (EU) / Gehäuse 3,53 oz ≈ 100 g + Montage 6,3 oz (US)	IP68 (25 m) / IPX8; 1000 G	Aimpoint-Micro-Footprint; QD-Picatinny + Riser (Dot-Höhe 1,63 in / 41,4 mm); Flip-Caps + Killflash	ja	ja
SCRS 2 Rotpunktvisier	2 MOA Punkt	20 mm (0,86 in)	interner Akku + Solar; 20.000 h (US) / ∞ (EU); 8 + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU); Auto + manuell	–	69–70 g (2,45 oz)	IP67; 1000 G	Holosun 509T-Footprint (für Offset-Montagen); Picatinny-Montage inkl.	ja	ja
SCRS MRS Rotpunktvisier	MRS 2/65	20 mm	interner Akku + Solar; 20.000 h	–	69–70 g	IP67; 1000 G	509T	ja	ja

Alle Werte sind Herstellerangaben aus den Produktdaten; „–“ = keine Herstellerangabe. Datenblatt je Modell: [flunatec.com/technische-daten/...](https://flunatec.com/technische-daten/) (Link auf jeder Produktseite). Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.