

507COMP vs. HE509T-RD

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 6 Unterschiede, 4 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-507comp-vs-he509t-rd



Holosun 507COMP offenes Reflexvisier
Offene Pistolen-Reflexvisiere

VS.



Holosun HE509T-RD geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Pistolenoptiken · HE509T-RD

AUF EINEN BLICK

Das spricht für 507COMP

- ✓ 507COMP hat das größere Sichtfenster (28×22 mm (1,1×0,87 in) gegenüber 16×23 mm).
- ✓ 507COMP ist leichter: 48 g statt 48,8 g (0,8 g weniger).

Das spricht für HE509T-RD

- ✓ HE509T-RD hat Solar Failsafe, 507COMP laut Herstellerangabe nicht.

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	507COMP	HE509T-RD
Absehenfarbe	Gold, Grün, Rot	Rot
Footprint / Montage	RMR	Holosun-509
Maße	46×33×33 mm	38×29×28 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	507COMP	HE509T-RD
Absehen	CRS: 2 MOA Punkt + 8 / 20 / 32 MOA Kreise, kombinierbar	2MOA Red dot/32 MOA Ring
Wählbares Absehen (MRS)	–	ja
Absehenfarbe	Gold, Grün, Rot	Rot
Sichtfenster	28×22 mm (1,1×0,87 in) VORTEIL	16×23 mm
Vergrößerung	–	1x

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	507COMP	HE509T-RD
Automatische Helligkeit	–	ja
Solar Failsafe	nein	ja VORTEIL

MERKMAL	507COMP	HE509T-RD
Shake Awake	ja	ja
Speicherfunktion	–	ja
Verstellung pro Klick	–	Eingebettete X/Y Absehenverstellung
Verstellbereich	–	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	507COMP	HE509T-RD
Batterie	CR1632, 50.000 h (holosun.eu: 20.000 h); 8 Tag + 2 NV (US) / 10 + 2 (EU)	CR1632 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	–	50000 h
Batteriefach	–	Seitlich
Anzahl Batterien	–	1
Betriebsspannung	–	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	507COMP	HE509T-RD
Footprint / Montage	RMR	Holosun-509
Montagehöhe	–	14,98 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	507COMP	HE509T-RD
Gehäusematerial	–	Titanium
Gehäusefarbe / Oberfläche	–	schwarz
Gewicht	48 g (1,7 oz) VORTEIL	48,8 g
Maße	46×33×33 mm	38x29x28 mm
Schutzart (Wasser)	IP67; 5000 G	IP 67
Stoßfestigkeit	–	5000 G
Betriebstemperatur	–	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	–	-40°C - 70 °C

SONSTIGES

MERKMAL	507COMP	HE509T-RD
Killflash	–	nein
Klappdeckel	–	nein
Bauart	–	Open reflex
Einsatz	–	Kurzwaffe / Langwaffe
Lieferumfang	–	Lieferumfang Holosun HE509T-RD
Garantie (Distributor)	–	3 Jahre

GEMEINSAMKEITEN

Absehen CRS: 2 MOA Punkt + 8 / 20 / 32 MOA Kreise, kombinierbar

Shake Awake ja

Batterie CR1632, 50.000 h (holosun.eu: 20.000 h); 8 Tag + 2 NV (US) / 10 + 2 (EU)

Schutzart (Wasser) IP67; 5000 G

Für 507COMP liegen zu 22 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun 507COMP und HE509T-RD?

507COMP hat das größere Sichtfenster (28×22 mm (1,1×0,87 in) gegenüber 16×23 mm). 507COMP ist leichter: 48 g statt 48,8 g (0,8 g weniger). HE509T-RD hat Solar Failsafe, 507COMP laut Herstellerangabe nicht.

Welches Modell ist leichter – 507COMP oder HE509T-RD?

507COMP wiegt 48 g (1,7 oz), HE509T-RD wiegt 48,8 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen 507COMP und HE509T-RD?

507COMP: CR1632, 50.000 h (holosun.eu: 20.000 h); 8 Tag + 2 NV (US) / 10 + 2 (EU). HE509T-RD: CR1632 3V Lithium Knopfzelle.

Haben 507COMP und HE509T-RD denselben Footprint?

Nein. 507COMP: RMR – HE509T-RD: Holosun-509. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind 507COMP und HE509T-RD gegen Wasser und Stöße geschützt?

507COMP: IP67; 5000 G. HE509T-RD: IP 67, 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-507comp-offenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-he509t-rd-geschlossenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.