

508T X2 vs. HE509T-RD

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 4 Unterschiede, 6 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-508t-x2-vs-he509t-rd



Holosun 508T X2 offenes Reflexvisier
Offene Pistolen-Reflexvisiere

vs.



Holosun HE509T-RD geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Pistolenoptiken · HE509T-RD

AUF EINEN BLICK

Das spricht für 508T X2

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

Das spricht für HE509T-RD

✓ HE509T-RD ist leichter: 48,8 g statt 57 g (8,2 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	508T X2	HE509T-RD
Absehenfarbe	Grün, Rot	Rot
Footprint / Montage	RMR	Holosun-509
Maße	45×29×29 mm	38×29×28 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	508T X2	HE509T-RD
Absehen	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	2MOA Red dot/32 MOA Ring
Wählbares Absehen (MRS)	–	ja
Absehenfarbe	Grün, Rot	Rot
Sichtfenster	16×23 mm (0,91×0,63 in)	16×23 mm
Vergrößerung	–	1x

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	508T X2	HE509T-RD
Automatische Helligkeit	–	ja
Solar Failsafe	ja	ja
Shake Awake	ja	ja
Speicherfunktion	–	ja

MERKMAL	508T X2	HE509T-RD
Verstellung pro Klick	–	Eingebettete X/Y Absehenverstellung
Verstellbereich	–	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	508T X2	HE509T-RD
Batterie	CR1632, 50.000 h; 8 Tag + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU)	CR1632 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	–	50000 h
Batteriefach	–	Seitlich
Anzahl Batterien	–	1
Betriebsspannung	–	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	508T X2	HE509T-RD
Footprint / Montage	RMR	Holosun-509
Montagehöhe	–	14,98 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	508T X2	HE509T-RD
Gehäusematerial	–	Titanium
Gehäusefarbe / Oberfläche	–	schwarz
Gewicht	57 g (2 oz)	48,8 g VORTEIL
Maße	45×29×29 mm	38×29×28 mm
Schutzart (Wasser)	IP67; 5000 G; Titan Grade 5; ±50 MOA	IP 67
Stoßfestigkeit	–	5000 G
Betriebstemperatur	–	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	–	-40°C - 70 °C

SONSTIGES

MERKMAL	508T X2	HE509T-RD
Killflash	–	nein
Klappdeckel	–	nein
Bauart	–	Open reflex
Einsatz	–	Kurzwaffe / Langwaffe
Lieferumfang	–	Lieferumfang Holosun HE509T-RD
Garantie (Distributor)	–	3 Jahre

GEMEINSAMKEITEN

- Absehen MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
- Sichtfenster 16×23 mm (0,91×0,63 in)
- Solar Failsafe ja
- Shake Awake ja
- Batterie CR1632, 50.000 h; 8 Tag + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU)
- Schutzart (Wasser) IP67; 5000 G; Titan Grade 5; ±50 MOA

Für 508T X2 liegen zu 22 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun 508T X2 und HE509T-RD?

HE509T-RD ist leichter: 48,8 g statt 57 g (8,2 g weniger).

Welches Modell ist leichter – 508T X2 oder HE509T-RD?

508T X2 wiegt 57 g (2 oz), HE509T-RD wiegt 48,8 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen 508T X2 und HE509T-RD?

508T X2: CR1632, 50.000 h; 8 Tag + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU). HE509T-RD: CR1632 3V Lithium Knopfzelle.

Haben 508T X2 und HE509T-RD denselben Footprint?

Nein. 508T X2: RMR – HE509T-RD: Holosun-509. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind 508T X2 und HE509T-RD gegen Wasser und Stöße geschützt?

508T X2: IP67; 5000 G; Titan Grade 5; ± 50 MOA. HE509T-RD: IP 67, 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-508t-x2-offenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-he509t-rd-geschlossenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.