

530C vs. ARO-GD2

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 9 Unterschiede, 1 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-530c-vs-aro-gd2



Holosun 530C Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube)

vs.



Holosun ARO-GD2 Micro-Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · ARO-GD2

AUF EINEN BLICK

Das spricht für 530C

- ✓ 530C hat Solar Failsafe, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ 530C hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ 530C ist höher gegen Wasser geschützt (IP68; 1000 G; Titan gegenüber IP 67).

Das spricht für ARO-GD2

- ✓ ARO-GD2 ist leichter: 101 g statt 207 g (106 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	530C	ARO-GD2
Absehen	MRS 2/65	2MOA dot
Absehenfarbe	Grün, Rot	Gold
Sichtfenster	30 mm	22 mm
Footprint / Montage	Aimpoint-Micro-Footprint; Montage inkl.; Flip-Caps + Killflash	Aimpoint Micro
Maße	82×42×47 mm / 3,22×1,65×1,87 in	63×39×67 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	530C	ARO-GD2
Absehen	MRS 2/65	2MOA dot
Wählbares Absehen (MRS)	–	nein
Absehenfarbe	Grün, Rot	Gold
Sichtfenster	30 mm	22 mm
Vergrößerung	–	1x

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	530C	ARO-GD2
Automatische Helligkeit	–	nein
Solar Failsafe	ja VORTEIL	nein
Shake Awake	ja VORTEIL	nein
Speicherfunktion	–	ja
Verstellung pro Klick	–	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung
Verstellbereich	–	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	530C	ARO-GD2
Batterie	CR2032, 50.000 h; 10 + 2 NV	CR2032 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	–	50000 h
Batteriefach	–	Seitlich
Anzahl Batterien	–	1
Betriebsspannung	–	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	530C	ARO-GD2
Footprint / Montage	Aimpoint-Micro-Footprint; Montage inkl.; Flip-Caps + Killflash	Aimpoint Micro
Montagehöhe	–	41,4 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	530C	ARO-GD2
Gehäusematerial	–	Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	–	schwarz
Gewicht	207 g inkl. Montage (EU) / 6,77 oz Gehäuse (US)	101 g VORTEIL
Maße	82×42×47 mm / 3,22×1,65×1,87 in	63×39×67 mm
Schutzart (Wasser)	IP68; 1000 G; Titan VORTEIL	IP 67
Stoßfestigkeit	–	1000 G
Betriebstemperatur	–	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	–	-40°C - 70 °C

SONSTIGES

MERKMAL	530C	ARO-GD2
Killflash	–	nein
Klappdeckel	–	nein
Bauart	–	Micro
Einsatz	–	Langwaffe
Lieferumfang	–	Holosun ARO-GD2
Garantie (Distributor)	–	3 Jahre

GEMEINSAMKEITEN

Batterie CR2032, 50.000 h; 10 + 2 NV

Für 530C liegen zu 22 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun 530C und ARO-GD2?

530C hat Solar Failsafe, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. 530C hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. 530C ist höher gegen Wasser geschützt (IP68; 1000 G; Titan gegenüber IP 67).

Welches Modell ist leichter – 530C oder ARO-GD2?

530C wiegt 207 g inkl. Montage (EU) / 6,77 oz Gehäuse (US), ARO-GD2 wiegt 101 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen 530C und ARO-GD2?

530C: CR2032, 50.000 h; 10 + 2 NV. ARO-GD2: CR2032 3V Lithium Knopfzelle.

Haben 530C und ARO-GD2 denselben Footprint?

Nein. 530C: Aimpoint-Micro-Footprint; Montage inkl.; Flip-Caps + Killflash – ARO-GD2: Aimpoint Micro. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind 530C und ARO-GD2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

530C: IP68; 1000 G; Titan. ARO-GD2: IP 67, 1000 G.

Datenblätter: flunotec.com/technische-daten/holosun-530c-rotpunktvisier · flunotec.com/technische-daten/holosun-aro-gd2-micro-rotpunktvisier.
Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunotec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.