

AEMS-RD (V1) vs. AEMS CORE X2

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 6 Unterschiede, 4 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aems-rd-v1-vs-aems-core-x2



Holosun AEMS-RD (V1) geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe · AEMS-RD-V1

VS.



Holosun AEMS CORE X2 geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe

AUF EINEN BLICK

Das spricht für AEMS-RD (V1)

- ✓ AEMS-RD (V1) hat Solar Failsafe, AEMS CORE X2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ AEMS-RD (V1) ist höher gegen Wasser geschützt (IP X8 gegenüber IP67; 1000 G; Alu, MAO).

Das spricht für AEMS CORE X2

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS CORE X2
Absehen	2MOA Dot/65 MOA Ring	2 MOA Punkt
Absehenfarbe	Rot	Gold, Grün, Rot
Footprint / Montage	Holosun-AEMS	AEMS-Footprint; Lower-1/3-Mount inkl.
Maße	56x38x64 mm	56x39x43 mm (2,2x1,76x2,44 in)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS CORE X2
Absehen	2MOA Dot/65 MOA Ring	2 MOA Punkt
Wählbares Absehen (MRS)	ja	–
Absehenfarbe	Rot	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	22x28 mm	22x28 mm
Vergrößerung	1.2x	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS CORE X2
Automatische Helligkeit	ja	–

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS CORE X2
Solar Failsafe	ja VORTEIL	nein
Shake Awake	ja	ja
Speicherfunktion	ja	–
Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung	–
Verstellbereich	± 50 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS CORE X2
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR2032, 50.000 h; 10 + 2 NV
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	–
Batteriefach	Einschub seitlich	–
Anzahl Batterien	1	–
Betriebsspannung	3 V DC	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS CORE X2
Footprint / Montage	Holosun-AEMS	AEMS-Footprint; Lower-1/3-Mount inkl.
Montagehöhe	41,4 mm	–

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS CORE X2
Gehäusematerial	7075 Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	–
Gewicht	110 g	110 g (EU) / 4,1 oz ≈ 116 g (US); holosun.eu 147 g
Maße	56x38x64 mm	56x39x43 mm (2,2x1,76x2,44 in)
Schutzart (Wasser)	IP X8 VORTEIL	IP67; 1000 G; Alu, MAO
Stoßfestigkeit	1000 G	–
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	–
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	–

SONSTIGES

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS CORE X2
Killflash	nein	–
Klappdeckel	Glas-Flipkappen	–
Bauart	Enclosed	–
Einsatz	Langwaffe	–
Lieferumfang	Holosun AEMS-RD-V1, 1,2x Vergrößerung	–

GEMEINSAMKEITEN

Sichtfenster 22x28 mm

Shake Awake ja

Batterie CR2032 3V Lithium Knopfzelle

Gewicht 110 g

Für AEMS CORE X2 liegen zu 21 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun AEMS-RD (V1) und AEMS CORE X2?

AEMS-RD (V1) hat Solar Failsafe, AEMS CORE X2 laut Herstellerangabe nicht. AEMS-RD (V1) ist höher gegen Wasser geschützt (IP X8 gegenüber IP67; 1000 G; Alu, MAO).

Welches Modell ist leichter – AEMS-RD (V1) oder AEMS CORE X2?

AEMS-RD (V1) wiegt 110 g, AEMS CORE X2 wiegt 110 g (EU) / 4,1 oz $\approx$ 116 g (US); holosun.eu 147 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen AEMS-RD (V1) und AEMS CORE X2?

AEMS-RD (V1): CR2032 3V Lithium Knopfzelle. AEMS CORE X2: CR2032, 50.000 h; 10 + 2 NV.

Haben AEMS-RD (V1) und AEMS CORE X2 denselben Footprint?

Nein. AEMS-RD (V1): Holosun-AEMS – AEMS CORE X2: AEMS-Footprint; Lower-1/3-Mount inkl.. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind AEMS-RD (V1) und AEMS CORE X2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

AEMS-RD (V1): IP X8, 1000 G. AEMS CORE X2: IP67; 1000 G; Alu, MAO.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-rd-v1-geschlossenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-core-x2-geschlossenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.