

AEMS-RD (V1) vs. AEMS-EVO-DUAL

23 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 11 Unterschiede, 12 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aems-rd-v1-vs-aems-evo-dual



Holosun AEMS-RD (V1) geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe · AEMS-RD-V1

vs.



Holosun AEMS-EVO-DUAL Reflexvisier mit Laser-Modul
Laser & Waffenslichter · AEMS-EVO-DUAL

AUF EINEN BLICK

Das spricht für AEMS-RD (V1)

✓ AEMS-RD (V1) ist leichter: 110 g statt 301 g (191 g weniger).

Das spricht für AEMS-EVO-DUAL

✓ AEMS-EVO-DUAL hat das größere Sichtfenster (1.26" × 0.98" (≈ 32,0 mm × 24,9 mm) gegenüber 22x28 mm).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS-EVO-DUAL
Vergrößerung	1.2x	1x
Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung	0.5 MOA
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR123A
Batteriefach	Einschub seitlich	seitlich (Einschub)
Footprint / Montage	Holosun-AEMS	Picatinny
Montagehöhe	41,4 mm	1.63" (≈ 41,4 mm)
Gehäusematerial	7075 Aluminium	7075-T6-Aluminium
Maße	56x38x64 mm	3.03" × 2" × 2.68" (≈ 77,0 mm × 50,8 mm × 68,1 mm)
Lieferumfang	Holosun AEMS-RD-V1, 1,2x Vergrößerung	AEMS-EVO-DUAL, Linsenreinigungstuch, Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte,

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS-EVO-DUAL
Absehen	2MOA Dot/65 MOA Ring	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis
Wählbares Absehen (MRS)	ja	Ja
Absehenfarbe	Rot	–

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS-EVO-DUAL
Sichtfenster	22x28 mm	1.26" x 0.98" (≈ 32,0 mm x 24,9 mm) VORTEIL
Vergrößerung	1.2x	1x
Parallaxe	–	Nein
Augenabstand	–	Ja
Mehrfachvergütung	–	Ja

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS-EVO-DUAL
Helligkeitsstufen	–	8 Tag & 4 Nachtsicht
Automatische Helligkeit	ja	Ja
Solar Failsafe	ja	Ja
Shake Awake	ja	Ja
Sperrmodus (Lock Mode)	–	Ja
Speicherfunktion	ja	Ja
Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung	0.5 MOA
Verstellbereich	± 50 MOA	±50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS-EVO-DUAL
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR123A
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	–
Batteriefach	Einschub seitlich	seitlich (Einschub)
Anzahl Batterien	1	–
Betriebsspannung	3 V DC	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS-EVO-DUAL
Footprint / Montage	Holosun-AEMS	Picatinny
Montagehöhe	41,4 mm	1.63" (≈ 41,4 mm)

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS-EVO-DUAL
Gehäusematerial	7075 Aluminium	7075-T6-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	Schwarz
Gewicht	110 g VORTEIL	10.6 oz (≈ 301 g)
Maße	56x38x64 mm	3.03" x 2" x 2.68" (≈ 77,0 mm x 50,8 mm x 68,1 mm)
Schutzart (Wasser)	IP X8	IPX8
Stoßfestigkeit	1000 G	1000 G
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	–30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	–40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS-EVO-DUAL
Laserleistung (grün)	–	Ja
Wellenlänge	–	650 nm
Laserklasse	–	3R
IR-Laser	–	Ja
IR-Laser Wellenlänge	–	850 nm

SONSTIGES

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS-EVO-DUAL
Killflash	nein	–
Klappdeckel	Glas-Flipkappen	–
Bauart	Enclosed	–
Einsatz	Langwaffe	–
Lieferumfang	Holosun AEMS-RD-V1, 1,2x Vergrößerung	AEMS-EVO-DUAL, Linsenreinigungstuch, Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte,

GEMEINSAMKEITEN

Absehen 2MOA Dot/65 MOA Ring Wählbares Absehen (MRS) ja Automatische Helligkeit ja Solar Failsafe ja
 Shake Awake ja Speicherfunktion ja Verstellbereich ± 50 MOA Gehäusefarbe / Oberfläche schwarz
 Schutzart (Wasser) IP X8 Stoßfestigkeit 1000 G Betriebstemperatur -30°C - 60 °C Lagertemperatur -40°C - 70 °C

Für AEMS-RD (V1) liegen zu 10 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen, Spermodus (Lock Mode), Laserleistung (grün) ...). Für AEMS-EVO-DUAL liegen zu 8 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe, Batterielaufzeit (Herstellerangabe), Anzahl Batterien, Betriebsspannung, Killflash, Klappdeckel ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun AEMS-RD (V1) und AEMS-EVO-DUAL?

AEMS-RD (V1) ist leichter: 110 g statt 301 g (191 g weniger). AEMS-EVO-DUAL hat das größere Sichtfenster (1.26" × 0.98" (≈ 32,0 mm × 24,9 mm) gegenüber 22x28 mm).

Welches Modell ist leichter – AEMS-RD (V1) oder AEMS-EVO-DUAL?

AEMS-RD (V1) wiegt 110 g, AEMS-EVO-DUAL wiegt 10.6 oz (≈ 301 g) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen AEMS-RD (V1) und AEMS-EVO-DUAL?

AEMS-RD (V1): CR2032 3V Lithium Knopfzelle. AEMS-EVO-DUAL: CR123A.

Haben AEMS-RD (V1) und AEMS-EVO-DUAL denselben Footprint?

Nein. AEMS-RD (V1): Holosun-AEMS – AEMS-EVO-DUAL: Picatinny. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind AEMS-RD (V1) und AEMS-EVO-DUAL gegen Wasser und Stöße geschützt?

AEMS-RD (V1): IP X8, 1000 G. AEMS-EVO-DUAL: IPX8, 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-rd-v1-geschlossenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-evo-dual-reflexvisier-mit-laser-modul. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.