

AEMS-RD (V1) vs. AEMS EVO

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 6 Unterschiede, 4 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aems-rd-v1-vs-aems-evo



Holosun AEMS-RD (V1) geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe · AEMS-RD-V1

vs.



Holosun AEMS EVO geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe

AUF EINEN BLICK

Das spricht für AEMS-RD (V1)

✓ AEMS-RD (V1) ist leichter: 110 g statt 231 g (121 g weniger).

Das spricht für AEMS EVO

✓ AEMS EVO hat das größere Sichtfenster (32×25 mm (1,26×0,98 in; „29 % größer als AEMS“) gegenüber 22×28 mm).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS EVO
Absehen	2MOA Dot/65 MOA Ring	MRS 2/65
Absehenfarbe	Rot	Gold, Grün, Rot
Footprint / Montage	Holosun-AEMS	AEMS-Footprint; Lower-1/3-Mount (1,63 in); Glas-Klappdeckel
Maße	56x38x64 mm	68x45x66 mm (2,68x1,77x2,6 in)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS EVO
Absehen	2MOA Dot/65 MOA Ring	MRS 2/65
Wählbares Absehen (MRS)	ja	–
Absehenfarbe	Rot	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	22x28 mm	32x25 mm (1,26x0,98 in; „29 % größer als AEMS“) VORTEIL
Vergrößerung	1.2x	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS EVO
Automatische Helligkeit	ja	–

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS EVO
Solar Failsafe	ja	ja (+ Frontlichtsensor)
Shake Awake	ja	ja
Speicherfunktion	ja	–
Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung	–
Verstellbereich	± 50 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS EVO
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR2032, 100.000 h; 8 + 4 NV
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	–
Batteriefach	Einschub seitlich	–
Anzahl Batterien	1	–
Betriebsspannung	3 V DC	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS EVO
Footprint / Montage	Holosun-AEMS	AEMS-Footprint; Lower-1/3-Mount (1,63 in); Glas-Klappdeckel
Montagehöhe	41,4 mm	–

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS EVO
Gehäusematerial	7075 Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	–
Gewicht	110 g VORTEIL	231 g (8,15 oz); holosun.eu 227 g
Maße	56x38x64 mm	68x45x66 mm (2,68x1,77x2,6 in)
Schutzart (Wasser)	IP X8	IP68 / IPX8 (US-Fließtext: IP67); 1000 G; 7075
Stoßfestigkeit	1000 G	–
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	–
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	–

SONSTIGES

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS EVO
Killflash	nein	–
Klappdeckel	Glas-Flipkappen	–
Bauart	Enclosed	–
Einsatz	Langwaffe	–
Lieferumfang	Holosun AEMS-RD-V1, 1,2x Vergrößerung	–

GEMEINSAMKEITEN

Solar Failsafe ja

Shake Awake ja

Batterie CR2032 3V Lithium Knopfzelle

Schutzart (Wasser) IP X8

Für AEMS EVO liegen zu 21 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun AEMS-RD (V1) und AEMS EVO?

AEMS-RD (V1) ist leichter: 110 g statt 231 g (121 g weniger). AEMS EVO hat das größere Sichtfenster (32×25 mm (1,26×0,98 in; „29 % größer als AEMS“) gegenüber 22×28 mm).

Welches Modell ist leichter – AEMS-RD (V1) oder AEMS EVO?

AEMS-RD (V1) wiegt 110 g, AEMS EVO wiegt 231 g (8,15 oz); holosun.eu 227 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen AEMS-RD (V1) und AEMS EVO?

AEMS-RD (V1): CR2032 3V Lithium Knopfzelle. AEMS EVO: CR2032, 100.000 h; 8 + 4 NV.

Haben AEMS-RD (V1) und AEMS EVO denselben Footprint?

Nein. AEMS-RD (V1): Holosun-AEMS – AEMS EVO: AEMS-Footprint; Lower-1/3-Mount (1,63 in); Glas-Klappdeckel. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind AEMS-RD (V1) und AEMS EVO gegen Wasser und Stöße geschützt?

AEMS-RD (V1): IP X8, 1000 G. AEMS EVO: IP68 / IPX8 (US-Fließtext: IP67); 1000 G; 7075.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-rd-v1-geschlossenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-evo-geschlossenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.