

AEMS-RD (V1) vs. AEMS PRO X2

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 4 Unterschiede, 6 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aems-rd-v1-vs-aems-pro-x2



Holosun AEMS-RD (V1) geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe · AEMS-RD-V1

vs.



Holosun AEMS PRO X2 geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe

AUF EINEN BLICK

Das spricht für AEMS-RD (V1)
Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

Das spricht für AEMS PRO X2
Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS PRO X2
Absehen	2MOA Dot/65 MOA Ring	MRS 2/65
Absehenfarbe	Rot	Gold, Rot
Footprint / Montage	Holosun-AEMS	Holosun-AEMS-Footprint; Lower-1/3-Mount (1,63 in) inkl.; Glas-Klappdeckel mit Killflash
Maße	56x38x64 mm	56x39x43 mm (2,2x1,76x2,52 in)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS PRO X2
Absehen	2MOA Dot/65 MOA Ring	MRS 2/65
Wählbares Absehen (MRS)	ja	–
Absehenfarbe	Rot	Gold, Rot
Sichtfenster	22x28 mm	22x28 mm (1,1x0,87 in)
Vergrößerung	1.2x	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS PRO X2
Automatische Helligkeit	ja	–
Solar Failsafe	ja	ja (+ Frontlichtsensor)

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS PRO X2
Shake Awake	ja	ja
Speicherfunktion	ja	–
Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung	–
Verstellbereich	± 50 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS PRO X2
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR2032, 50.000 h; 8 + 4 NV
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	–
Batteriefach	Einschub seitlich	–
Anzahl Batterien	1	–
Betriebsspannung	3 V DC	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS PRO X2
Footprint / Montage	Holosun-AEMS	Holosun-AEMS-Footprint; Lower-1/3-Mount (1,63 in) inkl.; Glas-Klappdeckel mit Killflash
Montagehöhe	41,4 mm	–

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS PRO X2
Gehäusematerial	7075 Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	–
Gewicht	110 g	110 g (EU) / 4,3 oz ≈ 122 g (US); holosun.eu 155–159 g
Maße	56x38x64 mm	56x39x43 mm (2,2x1,76x2,52 in)
Schutzart (Wasser)	IP X8	IP68 (EU) / IP67 (US); 1000 G
Stoßfestigkeit	1000 G	–
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	–
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	–

SONSTIGES

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	AEMS PRO X2
Killflash	nein	–
Klappdeckel	Glas-Flipkappen	–
Bauart	Enclosed	–
Einsatz	Langwaffe	–
Lieferumfang	Holosun AEMS-RD-V1, 1,2x Vergrößerung	–

GEMEINSAMKEITEN

Sichtfenster 22x28 mm

Solar Failsafe ja

Shake Awake ja

Batterie CR2032 3V Lithium Knopfzelle

Gewicht 110 g

Schutzart (Wasser) IP X8

Für AEMS PRO X2 liegen zu 21 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun AEMS-RD (V1) und AEMS PRO X2?

Beide Modelle unterscheiden sich laut Herstellerangaben in 4 Merkmalen; die vollständige Tabelle steht oben.

Welches Modell ist leichter – AEMS-RD (V1) oder AEMS PRO X2?

AEMS-RD (V1) wiegt 110 g, AEMS PRO X2 wiegt 110 g (EU) / 4,3 oz $\approx$ 122 g (US); holosun.eu 155–159 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen AEMS-RD (V1) und AEMS PRO X2?

AEMS-RD (V1): CR2032 3V Lithium Knopfzelle. AEMS PRO X2: CR2032, 50.000 h; 8 + 4 NV.

Haben AEMS-RD (V1) und AEMS PRO X2 denselben Footprint?

Nein. AEMS-RD (V1): Holosun-AEMS – AEMS PRO X2: Holosun-AEMS-Footprint; Lower-1/3-Mount (1,63 in) inkl.; Glas-Klappdeckel mit Killflash. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind AEMS-RD (V1) und AEMS PRO X2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

AEMS-RD (V1): IP X8, 1000 G. AEMS PRO X2: IP68 (EU) / IP67 (US); 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-rd-v1-geschlossenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-pro-x2-geschlossenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.