

AEMS-RD (V1) vs. HE512T-RD

23 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 9 Unterschiede, 14 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aems-rd-v1-vs-he512t-rd



Holosun AEMS-RD (V1) geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe · AEMS-RD-V1

vs.



Holosun HE512T-RD Geschlossenes Reflexvisier Militär Standard
Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe · 78002647

AUF EINEN BLICK

Das spricht für AEMS-RD (V1)

✓ AEMS-RD (V1) ist leichter: 110 g statt 260 g (150 g weniger).

Das spricht für HE512T-RD

✓ HE512T-RD hat das größere Sichtfenster (0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm) gegenüber 22x28 mm).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	HE512T-RD
Vergrößerung	1.2x	1x
Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung	0.5 MOA
Batteriefach	Einschub seitlich	seitlich (Einschub)
Footprint / Montage	Holosun-AEMS	Picatinny-Schiene
Gehäusematerial	7075 Aluminium	Titan
Maße	56x38x64 mm	3.35" × 1.63" × 1.7" (≈ 85,1 mm × 41,4 mm × 43,2 mm)
Lieferumfang	Holosun AEMS-RD-V1, 1,2x Vergrößerung	HE512T-RD, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	HE512T-RD
Absehen	2MOA Dot/65 MOA Ring	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis
Wählbares Absehen (MRS)	ja	Ja
Absehenfarbe	Rot	–
Sichtfenster	22x28 mm	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm) VORTEIL

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	HE512T-RD
Vergrößerung	1.2x	1x
Parallaxe	–	Nein
Augenabstand	–	Ja
Mehrfachvergütung	–	Ja

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	HE512T-RD
Helligkeitsstufen	–	8 Tag & 4 Nachtsicht
Automatische Helligkeit	ja	Ja
Solar Failsafe	ja	Ja
Shake Awake	ja	Ja
Sperrmodus (Lock Mode)	–	Ja
Speicherfunktion	ja	Ja
Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung	0.5 MOA
Verstellbereich	± 50 MOA	±50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	HE512T-RD
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR2032
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	50.000 Stunden
Batteriefach	Einschub seitlich	seitlich (Einschub)
Anzahl Batterien	1	–
Betriebsspannung	3 V DC	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	HE512T-RD
Footprint / Montage	Holosun-AEMS	Picatinny-Schiene
Montagehöhe	41,4 mm	–

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	HE512T-RD
Gehäusematerial	7075 Aluminium	Titan
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	Schwarz
Gewicht	110 g VORTEIL	9.17 oz (≈ 260 g)
Maße	56x38x64 mm	3.35" × 1.63" × 1.7" (≈ 85,1 mm × 41,4 mm × 43,2 mm)
Schutzart (Wasser)	IP X8	IPX8
Stoßfestigkeit	1000 G	1000 G
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	-30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	-40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	HE512T-RD
Wellenlänge	–	650 nm
SONSTIGES		
MERKMAL	AEMS-RD (V1)	HE512T-RD
Killflash	nein	–
Klappdeckel	Glas-Flipkappen	–
Bauart	Enclosed	–
Einsatz	Langwaffe	–
Lieferumfang	Holosun AEMS-RD-V1, 1,2x Vergrößerung	HE512T-RD, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

GEMEINSAMKEITEN

Absehen 2MOA Dot/65 MOA Ring Wählbares Absehen (MRS) ja Automatische Helligkeit ja Solar Failsafe ja
 Shake Awake ja Speicherfunktion ja Verstellbereich ± 50 MOA Batterie CR2032 3V Lithium Knopfzelle
 Batterielaufzeit (Herstellerangabe) 50000 h Gehäusefarbe / Oberfläche schwarz Schutzart (Wasser) IP X8
 Stoßfestigkeit 1000 G Betriebstemperatur -30°C - 60 °C Lagertemperatur -40°C - 70 °C

Für AEMS-RD (V1) liegen zu 6 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen, Spermodus (Lock Mode), Wellenlänge). Für HE512T-RD liegen zu 8 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe, Anzahl Batterien, Betriebsspannung, Montagehöhe, Killflash, Klappdeckel ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun AEMS-RD (V1) und HE512T-RD?

AEMS-RD (V1) ist leichter: 110 g statt 260 g (150 g weniger). HE512T-RD hat das größere Sichtfenster (0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm) gegenüber 22x28 mm).

Welches Modell ist leichter – AEMS-RD (V1) oder HE512T-RD?

AEMS-RD (V1) wiegt 110 g, HE512T-RD wiegt 9.17 oz (≈ 260 g) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen AEMS-RD (V1) und HE512T-RD?

AEMS-RD (V1): CR2032 3V Lithium Knopfzelle. HE512T-RD: CR2032. Laufzeit laut Hersteller: 50000 h bzw. 50.000 Stunden.

Haben AEMS-RD (V1) und HE512T-RD denselben Footprint?

Nein. AEMS-RD (V1): Holosun-AEMS – HE512T-RD: Picatinny-Schiene. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind AEMS-RD (V1) und HE512T-RD gegen Wasser und Stöße geschützt?

AEMS-RD (V1): IP X8, 1000 G. HE512T-RD: IPX8, 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-rd-v1-geschlossenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-he512t-rd-geschlossenes-reflexvisier-militar-standard. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.