



AEMS-RD (V1) vs. RONIN AEMS MAX

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 6 Unterschiede, 4 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aems-rd-v1-vs-ronin-aems-max





vs.

Holosun AEMS-RD (V1) geschlossenes Reflexvisier

Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe · AEMS-RD-V1

Holosun RONIN AEMS MAX geschlossenes Reflexvisier

Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe

AUF EINEN BLICK

Das spricht für AEMS-RD (V1)

✓ AEMS-RD (V1) ist leichter: 110 g statt 295 g (185 g weniger).

Das spricht für RONIN AEMS MAX

✓ RONIN AEMS MAX hat das größere Sichtfenster (30×40 mm (EU) gegenüber 22x28 mm).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	RONIN AEMS MAX
Absehen	2MOA Dot/65 MOA Ring	MRS 2/65
Absehenfarbe	Rot	Grün, Rot
Footprint / Montage	Holosun-AEMS	AEMS-Footprint
Maße	56x38x64 mm	80×53×64 mm (EU-Katalog) / 64×49×49 mm (holosun.eu)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	RONIN AEMS MAX
Absehen	2MOA Dot/65 MOA Ring	MRS 2/65
Wählbares Absehen (MRS)	ja	–
Absehenfarbe	Rot	Grün, Rot
Sichtfenster	22x28 mm	30×40 mm (EU) VORTEIL
Vergrößerung	1.2x	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	RONIN AEMS MAX
Automatische Helligkeit	ja	–
Solar Failsafe	ja	ja

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	RONIN AEMS MAX
Shake Awake	ja	ja
Speicherfunktion	ja	–
Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung	–
Verstellbereich	± 50 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	RONIN AEMS MAX
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR2032, 50.000 h; 8 + 2 NV
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	–
Batteriefach	Einschub seitlich	–
Anzahl Batterien	1	–
Betriebsspannung	3 V DC	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	RONIN AEMS MAX
Footprint / Montage	Holosun-AEMS	AEMS-Footprint
Montagehöhe	41,4 mm	–

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	RONIN AEMS MAX
Gehäusematerial	7075 Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	–
Gewicht	110 g VORTEIL	295 g (EU-Katalog) / 110–155 g (holosun.eu – widersprüchlich)
Maße	56x38x64 mm	80x53x64 mm (EU-Katalog) / 64x49x49 mm (holosun.eu)
Schutzart (Wasser)	IP X8	IP68; 1000 G
Stoßfestigkeit	1000 G	–
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	–
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	–

SONSTIGES

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	RONIN AEMS MAX
Killflash	nein	–
Klappdeckel	Glas-Flipkappen	–
Bauart	Enclosed	–
Einsatz	Langwaffe	–
Lieferumfang	Holosun AEMS-RD-V1, 1,2x Vergrößerung	–

GEMEINSAMKEITEN

Solar Failsafe ja

Shake Awake ja

Batterie CR2032 3V Lithium Knopfzelle

Schutzart (Wasser) IP X8

Für RONIN AEMS MAX liegen zu 21 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun AEMS-RD (V1) und RONIN AEMS MAX?

AEMS-RD (V1) ist leichter: 110 g statt 295 g (185 g weniger). RONIN AEMS MAX hat das größere Sichtfenster (30×40 mm (EU) gegenüber 22×28 mm).

Welches Modell ist leichter – AEMS-RD (V1) oder RONIN AEMS MAX?

AEMS-RD (V1) wiegt 110 g, RONIN AEMS MAX wiegt 295 g (EU-Katalog) / 110–155 g (holosun.eu – widersprüchlich) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen AEMS-RD (V1) und RONIN AEMS MAX?

AEMS-RD (V1): CR2032 3V Lithium Knopfzelle. RONIN AEMS MAX: CR2032, 50.000 h; 8 + 2 NV.

Haben AEMS-RD (V1) und RONIN AEMS MAX denselben Footprint?

Nein. AEMS-RD (V1): Holosun-AEMS – RONIN AEMS MAX: AEMS-Footprint. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind AEMS-RD (V1) und RONIN AEMS MAX gegen Wasser und Stöße geschützt?

AEMS-RD (V1): IP X8, 1000 G. RONIN AEMS MAX: IP68; 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-rd-v1-geschlossenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-ronin-aems-max-geschlossenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.