

ARO-GD2 vs. ARO CORE

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 4 Unterschiede, 6 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aro-gd2-vs-aro-core



Holosun ARO-GD2 Micro-Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · ARO-GD2

vs.



Holosun ARO CORE Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube)

AUF EINEN BLICK

Das spricht für ARO-GD2

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

Das spricht für ARO CORE

- ✓ ARO CORE hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ ARO CORE ist leichter: 96 g statt 101 g (5 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE
Absehenfarbe	Gold	Gold, Grün, Rot
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	Aimpoint-Micro-Footprint (holosun.eu); High- (1,63 in) + Low-Picatinny-Mount inkl.

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE
Absehen	2MOA dot	2 MOA Punkt
Wählbares Absehen (MRS)	nein	–
Absehenfarbe	Gold	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	22 mm	22 mm (0,866 in)
Vergrößerung	1x	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE
Automatische Helligkeit	nein	–
Solar Failsafe	nein	nein
Shake Awake	nein	ja VORTEIL
Speicherfunktion	ja	–

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE
Verstellung pro Klick	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung	–
Verstellbereich	± 50 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR2032, 50.000 h; 10 + 2 NV
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	–
Batteriefach	Seitlich	–
Anzahl Batterien	1	–
Betriebsspannung	3 V DC	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	Aimpoint-Micro-Footprint (holosun.eu); High- (1,63 in) + Low-Picatinny-Mount inkl.
Montagehöhe	41,4 mm	–

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE
Gehäusematerial	Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	–
Gewicht	101 g	96 g (3,38 oz); holosun.eu 101–125 g VORTEIL
Maße	63x39x67 mm	63x39x67 mm (2,48x1,54x2,63 in)
Schutzart (Wasser)	IP 67	IP67; 1000 G; Alu, MAO-Finish
Stoßfestigkeit	1000 G	–
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	–
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	–

SONSTIGES

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE
Killflash	nein	–
Klappdeckel	nein	–
Bauart	Micro	–
Einsatz	Langwaffe	–
Lieferumfang	Holosun ARO-GD2	–
Garantie (Distributor)	3 Jahre	–

GEMEINSAMKEITEN

- Absehen 2MOA dot
- Sichtfenster 22 mm
- Solar Failsafe nein
- Batterie CR2032 3V Lithium Knopfzelle
- Maße 63x39x67 mm
- Schutzart (Wasser) IP 67

Für ARO CORE liegen zu 22 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun ARO-GD2 und ARO CORE?

ARO CORE hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. ARO CORE ist leichter: 96 g statt 101 g (5 g weniger).

Welches Modell ist leichter – ARO-GD2 oder ARO CORE?

ARO-GD2 wiegt 101 g, ARO CORE wiegt 96 g (3,38 oz); holosun.eu 101–125 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen ARO-GD2 und ARO CORE?

ARO-GD2: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. ARO CORE: CR2032, 50.000 h; 10 + 2 NV.

Haben ARO-GD2 und ARO CORE denselben Footprint?

Nein. ARO-GD2: Aimpoint Micro – ARO CORE: Aimpoint-Micro-Footprint (holosun.eu); High- (1,63 in) + Low-Picatinny-Mount inkl.. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind ARO-GD2 und ARO CORE gegen Wasser und Stöße geschützt?

ARO-GD2: IP 67, 1000 G. ARO CORE: IP67; 1000 G; Alu, MAO-Finish.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-gd2-micro-rotspunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-core-rotspunktvisier.
Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.