

ARO-GD2 vs. ARO-EVO-DUAL

23 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 15 Unterschiede, 8 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aro-gd2-vs-aro-evo-dual



Holosun ARO-GD2 Micro-Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · ARO-GD2

vs.



Holosun ARO-EVO-DUAL Reflexvisier mit Laser-Modul
Laser & Waffenerleuchtung · ARO-EVO-DUAL

AUF EINEN BLICK

Das spricht für ARO-GD2

- ✓ ARO-GD2 ist leichter: 101 g statt 231 g (130 g weniger).

Das spricht für ARO-EVO-DUAL

- ✓ ARO-EVO-DUAL hat Wählbares Absehen (MRS), ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ ARO-EVO-DUAL hat Automatische Helligkeit, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ ARO-EVO-DUAL hat Solar Failsafe, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ ARO-EVO-DUAL hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ ARO-EVO-DUAL ist höher gegen Wasser geschützt (IPX8 gegenüber IP 67).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	ARO-GD2	ARO-EVO-DUAL
Absehen	2MOA dot	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis
Sichtfenster	22 mm	1.02" Durchmesser (≈ 25,9 mm Durchmesser)
Verstellung pro Klick	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung	0.5 MOA
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR123A
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	Picatinny
Montagehöhe	41,4 mm	1.63" (≈ 41,4 mm)
Gehäusematerial	Aluminium	7075-T6-Aluminium
Maße	63x39x67 mm	2.68" × 1.77" × 2.6" (≈ 68,1 mm × 45,0 mm × 66,0 mm)

MERKMAL	ARO-GD2	ARO-EVO-DUAL
Lieferumfang	Holosun ARO-GD2	ARO-EVO-DAL, Linsenreinigungstuch, Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte,

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	ARO-GD2	ARO-EVO-DUAL
Absehen	2MOA dot	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis
Wählbares Absehen (MRS)	nein	Ja VORTEIL
Absehenfarbe	Gold	–
Sichtfenster	22 mm	1.02" Durchmesser (≈ 25,9 mm Durchmesser)
Vergrößerung	1x	1x
Parallaxe	–	Nein
Augenabstand	–	Ja
Mehrfachvergütung	–	Ja

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	ARO-GD2	ARO-EVO-DUAL
Helligkeitsstufen	–	8 Tag & 4 Nachtsicht
Automatische Helligkeit	nein	Ja VORTEIL
Solar Failsafe	nein	Ja VORTEIL
Shake Awake	nein	Ja VORTEIL
Sperrmodus (Lock Mode)	–	Nein
Speicherfunktion	ja	Ja
Verstellung pro Klick	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung	0.5 MOA
Verstellbereich	± 50 MOA	±50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	ARO-GD2	ARO-EVO-DUAL
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR123A
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	–
Batteriefach	Seitlich	seitlich (Einschub)
Anzahl Batterien	1	–
Betriebsspannung	3 V DC	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	ARO-GD2	ARO-EVO-DUAL
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	Picatinny
Montagehöhe	41,4 mm	1.63" (≈ 41,4 mm)

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	ARO-GD2	ARO-EVO-DUAL
Gehäusematerial	Aluminium	7075-T6-Aluminium

MERKMAL	ARO-GD2	ARO-EVO-DUAL
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	Schwarz
Gewicht	101 g VORTEIL	8.15 oz (≈ 231 g)
Maße	63x39x67 mm	2.68" × 1.77" × 2.6" (≈ 68,1 mm × 45,0 mm × 66,0 mm)
Schutzart (Wasser)	IP 67	IPX8 VORTEIL
Stoßfestigkeit	1000 G	1000 G
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	-30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	-40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	ARO-GD2	ARO-EVO-DUAL
Laserleistung (grün)	–	Ja
Wellenlänge	–	650 nm
Laserklasse	–	3R
IR-Laser	–	Ja
IR-Laser Wellenlänge	–	850 nm

SONSTIGES

MERKMAL	ARO-GD2	ARO-EVO-DUAL
Killflash	nein	–
Klappdeckel	nein	–
Bauart	Micro	–
Einsatz	Langwaffe	–
Lieferumfang	Holosun ARO-GD2	ARO-EVO-DAL, Linsenreinigungstuch, Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte,
Garantie (Distributor)	3 Jahre	–

GEMEINSAMKEITEN

- Vergrößerung 1x
- Speicherfunktion ja
- Verstellbereich ± 50 MOA
- Batteriefach Seitlich
- Gehäusefarbe / Oberfläche schwarz
- Stoßfestigkeit 1000 G
- Betriebstemperatur -30°C - 60 °C
- Lagertemperatur -40°C - 70 °C

Für ARO-GD2 liegen zu 10 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen, Spermodus (Lock Mode), Laserleistung (grün) ...). Für ARO-EVO-DUAL liegen zu 9 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe, Batterielaufzeit (Herstellerangabe), Anzahl Batterien, Betriebsspannung, Killflash, Klappdeckel ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun ARO-GD2 und ARO-EVO-DUAL?

ARO-GD2 ist leichter: 101 g statt 231 g (130 g weniger). ARO-EVO-DUAL hat Wählbares Absehen (MRS), ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. ARO-EVO-DUAL hat Automatische Helligkeit, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.

Welches Modell ist leichter – ARO-GD2 oder ARO-EVO-DUAL?

ARO-GD2 wiegt 101 g, ARO-EVO-DUAL wiegt 8.15 oz (≈ 231 g) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen ARO-GD2 und ARO-EVO-DUAL?

ARO-GD2: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. ARO-EVO-DUAL: CR123A.

Haben ARO-GD2 und ARO-EVO-DUAL denselben Footprint?

Nein. ARO-GD2: Aimpoint Micro – ARO-EVO-DUAL: Picatinny. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind ARO-GD2 und ARO-EVO-DUAL gegen Wasser und Stöße geschützt?

ARO-GD2: IP 67, 1000 G. ARO-EVO-DUAL: IPX8, 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-gd2-micro-rotspunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-evo-dual-reflexvisier-mit-laser-modul. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.