

ARO-GD2 vs. ARO EVO SPR

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 9 Unterschiede, 1 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aro-gd2-vs-aro-evo-spr



Holosun ARO-GD2 Micro-Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · ARO-GD2

vs.



Holosun ARO EVO SPR Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube)

AUF EINEN BLICK

Das spricht für ARO-GD2

- ✓ ARO-GD2 ist leichter: 101 g statt 122 g (21 g weniger).

Das spricht für ARO EVO SPR

- ✓ ARO EVO SPR hat Solar Failsafe, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ ARO EVO SPR hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ ARO EVO SPR ist höher gegen Wasser geschützt (IP68; 1000 G gegenüber IP 67).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO SPR
Absehen	2MOA dot	SPR (Special Purpose Reticle): 1,5 MOA Punkt, 3× 1-MOA-Holdover, 65 MOA Kreis, Entfernungsmessung; umschaltbar
Absehenfarbe	Gold	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	22 mm	26 mm
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	wie ARO-EVO
Maße	63x39x67 mm	73x43x68 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO SPR
Absehen	2MOA dot	SPR (Special Purpose Reticle): 1,5 MOA Punkt, 3× 1-MOA-Holdover, 65 MOA Kreis, Entfernungsmessung; umschaltbar
Wählbares Absehen (MRS)	nein	–
Absehenfarbe	Gold	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	22 mm	26 mm

MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO SPR
Vergrößerung	1x	–
BEDIENUNG & ELEKTRONIK		
MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO SPR
Automatische Helligkeit	nein	–
Solar Failsafe	nein	ja VORTEIL
Shake Awake	nein	ja VORTEIL
Speicherfunktion	ja	–
Verstellung pro Klick	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung	–
Verstellbereich	± 50 MOA	–
STROMVERSORGUNG		
MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO SPR
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR2032, 50.000 h; 8 + 4 NV
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	–
Batteriefach	Seitlich	–
Anzahl Batterien	1	–
Betriebsspannung	3 V DC	–
MONTAGE & KOMPATIBILITÄT		
MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO SPR
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	wie ARO-EVO
Montagehöhe	41,4 mm	–
GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE		
MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO SPR
Gehäusematerial	Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	–
Gewicht	101 g VORTEIL	122 g
Maße	63x39x67 mm	73x43x68 mm
Schutzart (Wasser)	IP 67	IP68; 1000 G VORTEIL
Stoßfestigkeit	1000 G	–
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	–
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	–
SONSTIGES		
MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO SPR
Killflash	nein	–
Klappdeckel	nein	–
Bauart	Micro	–
Einsatz	Langwaffe	–
Lieferumfang	Holosun ARO-GD2	–
Garantie (Distributor)	3 Jahre	–

GEMEINSAMKEITEN

Batterie CR2032 3V Lithium Knopfzelle

Für ARO EVO SPR liegen zu 22 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun ARO-GD2 und ARO EVO SPR?

ARO-GD2 ist leichter: 101 g statt 122 g (21 g weniger). ARO EVO SPR hat Solar Failsafe, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. ARO EVO SPR hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.

Welches Modell ist leichter – ARO-GD2 oder ARO EVO SPR?

ARO-GD2 wiegt 101 g, ARO EVO SPR wiegt 122 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen ARO-GD2 und ARO EVO SPR?

ARO-GD2: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. ARO EVO SPR: CR2032, 50.000 h; 8 + 4 NV.

Haben ARO-GD2 und ARO EVO SPR denselben Footprint?

Nein. ARO-GD2: Aimpoint Micro – ARO EVO SPR: wie ARO-EVO. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind ARO-GD2 und ARO EVO SPR gegen Wasser und Stöße geschützt?

ARO-GD2: IP 67, 1000 G. ARO EVO SPR: IP68; 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-gd2-micro-rotpunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-evo-spr-rotpunktvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.