

ARO-GD2 vs. SCRS 2

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 8 Unterschiede, 2 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aro-gd2-vs-scrs-2



Holosun ARO-GD2 Micro-Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · ARO-GD2

vs.



Holosun SCRS 2 Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube)

AUF EINEN BLICK

Das spricht für ARO-GD2

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

Das spricht für SCRS 2

- ✓ SCRS 2 hat Solar Failsafe, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ SCRS 2 hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ SCRS 2 ist leichter: 70 g statt 101 g (31 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	ARO-GD2	SCRS 2
Absehenfarbe	Gold	Grün, Rot
Sichtfenster	22 mm	20 mm (0,86 in)
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	interner Akku + Solar; 20.000 h (US) / ∞ (EU); 8 + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU); Auto + manuell
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	Holosun 509T-Footprint (für Offset-Montagen); Picatinny-Montage inkl.
Maße	63x39x67 mm	43x34x41 mm (1,7x1,35x1,6 in)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	ARO-GD2	SCRS 2
Absehen	2MOA dot	2 MOA Punkt
Wählbares Absehen (MRS)	nein	–
Absehenfarbe	Gold	Grün, Rot
Sichtfenster	22 mm	20 mm (0,86 in)
Vergrößerung	1x	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	ARO-GD2	SCRS 2
Automatische Helligkeit	nein	–
Solar Failsafe	nein	ja VORTEIL
Shake Awake	nein	ja VORTEIL
Speicherfunktion	ja	–
Verstellung pro Klick	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung	–
Verstellbereich	± 50 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	ARO-GD2	SCRS 2
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	interner Akku + Solar; 20.000 h (US) / ∞ (EU); 8 + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU); Auto + manuell
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	–
Batteriefach	Seitlich	–
Anzahl Batterien	1	–
Betriebsspannung	3 V DC	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	ARO-GD2	SCRS 2
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	Holosun 509T-Footprint (für Offset-Montagen); Picatinny-Montage inkl.
Montagehöhe	41,4 mm	–

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	ARO-GD2	SCRS 2
Gehäusematerial	Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	–
Gewicht	101 g	69–70 g (2,45 oz) VORTEIL
Maße	63x39x67 mm	43x34x41 mm (1,7x1,35x1,6 in)
Schutzart (Wasser)	IP 67	IP67; 1000 G
Stoßfestigkeit	1000 G	–
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	–
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	–

SONSTIGES

MERKMAL	ARO-GD2	SCRS 2
Killflash	nein	–
Klappdeckel	nein	–
Bauart	Micro	–
Einsatz	Langwaffe	–
Lieferumfang	Holosun ARO-GD2	–
Garantie (Distributor)	3 Jahre	–

GEMEINSAMKEITEN

Absehen 2MOA dot

Schutzart (Wasser) IP 67

Für SCRS 2 liegen zu 22 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun ARO-GD2 und SCRS 2?

SCRS 2 hat Solar Failsafe, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. SCRS 2 hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. SCRS 2 ist leichter: 70 g statt 101 g (31 g weniger).

Welches Modell ist leichter – ARO-GD2 oder SCRS 2?

ARO-GD2 wiegt 101 g, SCRS 2 wiegt 69–70 g (2,45 oz) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen ARO-GD2 und SCRS 2?

ARO-GD2: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. SCRS 2: interner Akku + Solar; 20.000 h (US) / ∞ (EU); 8 + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU); Auto + manuell.

Haben ARO-GD2 und SCRS 2 denselben Footprint?

Nein. ARO-GD2: Aimpoint Micro – SCRS 2: Holosun 509T-Footprint (für Offset-Montagen); Picatinny-Montage inkl.. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind ARO-GD2 und SCRS 2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

ARO-GD2: IP 67, 1000 G. SCRS 2: IP67; 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-gd2-micro-rotpunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-scrs-2-rotpunktvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.