

EPS 2 vs. HE509T-RD

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 8 Unterschiede, 2 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-eps-2-vs-he509t-rd



Holosun EPS 2 geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Pistolenoptiken

VS.



Holosun HE509T-RD geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Pistolenoptiken · HE509T-RD

AUF EINEN BLICK

Das spricht für EPS 2

- ✓ EPS 2 ist leichter: 40 g statt 48,8 g (8,8 g weniger).
- ✓ EPS 2 ist höher gegen Wasser geschützt (IP68 / IPX8; 5000 G gegenüber IP 67).

Das spricht für HE509T-RD

- ✓ HE509T-RD hat Solar Failsafe, EPS 2 laut Herstellerangabe nicht.

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	EPS 2	HE509T-RD
Absehen	2 MOA Punkt	2MOA Red dot/32 MOA Ring
Absehenfarbe	Gold, Grün, Rot	Rot
Batterie	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV	CR1632 3V Lithium Knopfzelle
Footprint / Montage	Holosun K + RMR-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang	Holosun-509
Maße	41×25×30 mm (1,63×1,19×0,99 in)	38x29x28 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	EPS 2	HE509T-RD
Absehen	2 MOA Punkt	2MOA Red dot/32 MOA Ring
Wählbares Absehen (MRS)	–	ja
Absehenfarbe	Gold, Grün, Rot	Rot
Sichtfenster	23×16 mm (0,90×0,63 in), asphärisch	16x23 mm
Vergrößerung	–	1x

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	EPS 2	HE509T-RD
Automatische Helligkeit	–	ja
Solar Failsafe	nein	ja VORTEIL
Shake Awake	ja	ja
Speicherfunktion	–	ja
Verstellung pro Klick	–	Eingebettete X/Y Absehenverstellung
Verstellbereich	–	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	EPS 2	HE509T-RD
Batterie	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV	CR1632 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	–	50000 h
Batteriefach	–	Seitlich
Anzahl Batterien	–	1
Betriebsspannung	–	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	EPS 2	HE509T-RD
Footprint / Montage	Holosun K + RMR-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang	Holosun-509
Montagehöhe	–	14,98 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	EPS 2	HE509T-RD
Gehäusematerial	–	Titanium
Gehäusefarbe / Oberfläche	–	schwarz
Gewicht	40 g (1,4 oz) VORTEIL	48,8 g
Maße	41×25×30 mm (1,63×1,19×0,99 in)	38×29×28 mm
Schutzart (Wasser)	IP68 / IPX8; 5000 G VORTEIL	IP 67
Stoßfestigkeit	–	5000 G
Betriebstemperatur	–	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	–	-40°C - 70 °C

SONSTIGES

MERKMAL	EPS 2	HE509T-RD
Killflash	–	nein
Klappdeckel	–	nein
Bauart	–	Open reflex
Einsatz	–	Kurzwaffe / Langwaffe
Lieferumfang	–	Lieferumfang Holosun HE509T-RD
Garantie (Distributor)	–	3 Jahre

GEMEINSAMKEITEN

Sichtfenster 23×16 mm (0,90×0,63 in), asphärisch Shake Awake ja

Für EPS 2 liegen zu 22 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun EPS 2 und HE509T-RD?

EPS 2 ist leichter: 40 g statt 48,8 g (8,8 g weniger). EPS 2 ist höher gegen Wasser geschützt (IP68 / IPX8; 5000 G gegenüber IP 67). HE509T-RD hat Solar Failsafe, EPS 2 laut Herstellerangabe nicht.

Welches Modell ist leichter – EPS 2 oder HE509T-RD?

EPS 2 wiegt 40 g (1,4 oz), HE509T-RD wiegt 48,8 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen EPS 2 und HE509T-RD?

EPS 2: CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV. HE509T-RD: CR1632 3V Lithium Knopfzelle.

Haben EPS 2 und HE509T-RD denselben Footprint?

Nein. EPS 2: Holosun K + RMR-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang – HE509T-RD: Holosun-509. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind EPS 2 und HE509T-RD gegen Wasser und Stöße geschützt?

EPS 2: IP68 / IPX8; 5000 G. HE509T-RD: IP 67, 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-eps-2-geschlossenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-he509t-rd-geschlossenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.