

EPS 2 vs. HS507C X2

9 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 8 Unterschiede, 1 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben.
Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-eps-2-vs-hs507c-x2



Holosun EPS 2 geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Pistolenoptiken

vs.



Holosun HS507C X2 Black Rotpunktvisier
Offene Pistolen-Reflexvisiere · HS115268

AUF EINEN BLICK

Das spricht für EPS 2

- ✓ EPS 2 ist leichter: 40 g statt 43 g (3 g weniger).
- ✓ EPS 2 ist höher gegen Wasser geschützt (IP68 / IPX8; 5000 G gegenüber IP67).

Das spricht für HS507C X2

- ✓ HS507C X2 hat das größere Sichtfenster (0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm) gegenüber 23×16 mm (0,90×0,63 in), asphärisch).
- ✓ HS507C X2 hat Solar Failsafe, EPS 2 laut Herstellerangabe nicht.

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	EPS 2	HS507C X2
Absehen	2 MOA Punkt	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis
Batterie	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV	CR1632
Footprint / Montage	Holosun K + RMR-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang	RMR Footprint
Maße	41×25×30 mm (1,63×1,19×0,99 in)	1.78" × 1.15" × 1.15" (≈ 45,2 mm × 29,2 mm × 29,2 mm)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	EPS 2	HS507C X2
Absehen	2 MOA Punkt	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis
Wählbares Absehen (MRS)	–	Ja
Absehenfarbe	Gold, Grün, Rot	–
Sichtfenster	23×16 mm (0,90×0,63 in), asphärisch	0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm) VORTEIL
Vergrößerung	–	1x
Parallaxe	–	Nein
Augenabstand	–	Ja

MERKMAL	EPS 2	HS507C X2
Mehrfachvergütung	–	Ja

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	EPS 2	HS507C X2
Helligkeitsstufen	–	10 Tag & 2 Nachtsicht
Automatische Helligkeit	–	Nein
Solar Failsafe	nein	Ja VORTEIL
Shake Awake	ja	Ja
Sperrmodus (Lock Mode)	–	Ja
Speicherfunktion	–	Ja
Verstellung pro Klick	–	1 MOA
Verstellbereich	–	±30 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	EPS 2	HS507C X2
Batterie	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV	CR1632
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	–	50.000 Stunden
Batteriefach	–	seitlich (Einschub)

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	EPS 2	HS507C X2
Footprint / Montage	Holosun K + RMR-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang	RMR Footprint

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	EPS 2	HS507C X2
Gehäusematerial	–	7075-T6-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	–	Schwarz
Gewicht	40 g (1,4 oz) VORTEIL	1.5 oz (≈ 43 g)
Maße	41×25×30 mm (1,63×1,19×0,99 in)	1.78" × 1.15" × 1.15" (≈ 45,2 mm × 29,2 mm × 29,2 mm)
Schutzart (Wasser)	IP68 / IPX8; 5000 G VORTEIL	IP67
Stoßfestigkeit	–	5000 G
Betriebstemperatur	–	–30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	–	–40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	EPS 2	HS507C X2
Wellenlänge	–	650 nm

GEMEINSAMKEITEN

Shake Awake ja

Für EPS 2 liegen zu 19 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen ...). Für HS507C X2 liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun EPS 2 und HS507C X2?

EPS 2 ist leichter: 40 g statt 43 g (3 g weniger). EPS 2 ist höher gegen Wasser geschützt (IP68 / IPX8; 5000 G gegenüber IP67). HS507C X2 hat das größere Sichtfenster (0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm) gegenüber 23×16 mm (0,90×0,63 in), asphärisch).

Welches Modell ist leichter – EPS 2 oder HS507C X2?

EPS 2 wiegt 40 g (1,4 oz), HS507C X2 wiegt 1.5 oz (≈ 43 g) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen EPS 2 und HS507C X2?

EPS 2: CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV. HS507C X2: CR1632.

Haben EPS 2 und HS507C X2 denselben Footprint?

Nein. EPS 2: Holosun K + RMR-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang – HS507C X2: RMR Footprint. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind EPS 2 und HS507C X2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

EPS 2: IP68 / IPX8; 5000 G. HS507C X2: IP67, 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-eps-2-geschlossenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-hs507c-x2-black-rotpunktvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.