

HE509T-RD vs. 509T X2

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 3 Unterschiede, 7 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-he509t-rd-vs-509t-x2




Holosun HE509T-RD geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Pistolenoptiken · HE509T-RD

vs.



Holosun 509T X2 geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Pistolenoptiken

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HE509T-RD

✓ HE509T-RD ist leichter: 48,8 g statt 49 g (0,2 g weniger).

Das spricht für 509T X2

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HE509T-RD	509T X2
Absehenfarbe	Rot	Gold, Grün, Rot
Footprint / Montage	Holosun-509	Holosun 509T-Footprint; RMR-auf-509T-Adapterplatte im Lieferumfang; kompatibel HS-MOUNT-509

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HE509T-RD	509T X2
Absehen	2MOA Red dot/32 MOA Ring	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
Wählbares Absehen (MRS)	ja	–
Absehenfarbe	Rot	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	16x23 mm	16x23 mm (0,66x0,9 in)
Vergrößerung	1x	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HE509T-RD	509T X2
Automatische Helligkeit	ja	–
Solar Failsafe	ja	ja
Shake Awake	ja	ja
Speicherfunktion	ja	–

MERKMAL	HE509T-RD	509T X2
Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung	–
Verstellbereich	± 50 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HE509T-RD	509T X2
Batterie	CR1632 3V Lithium Knopfzelle	CR1632, 50.000 h; 8 + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU)
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	–
Batteriefach	Seitlich	–
Anzahl Batterien	1	–
Betriebsspannung	3 V DC	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HE509T-RD	509T X2
Footprint / Montage	Holosun-509	Holosun 509T-Footprint; RMR-auf-509T-Adapterplatte im Lieferumfang; kompatibel HS-MOUNT-509
Montagehöhe	14,98 mm	–

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HE509T-RD	509T X2
Gehäusematerial	Titanium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	–
Gewicht	48,8 g VORTEIL	49 g (EU) / 1,27 oz ≈ 36 g (US, ohne Platte?)
Maße	38x29x28 mm	38x29x28 mm (1,6x1,16x1,13 in)
Schutzart (Wasser)	IP 67	IP67; 5000 G; Titan Grade 5; Stickstoff gefüllt
Stoßfestigkeit	5000 G	–
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	–
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	–

SONSTIGES

MERKMAL	HE509T-RD	509T X2
Killflash	nein	–
Klappdeckel	nein	–
Bauart	Open reflex	–
Einsatz	Kurzwaffe / Langwaffe	–
Lieferumfang	Lieferumfang Holosun HE509T-RD	–
Garantie (Distributor)	3 Jahre	–

GEMEINSAMKEITEN

Absehen 2MOA Red dot/32 MOA Ring

Sichtfenster 16x23 mm

Solar Failsafe ja

Shake Awake ja

Batterie CR1632 3V Lithium Knopfzelle

Maße 38x29x28 mm

Schutzart (Wasser) IP 67

Für 509T X2 liegen zu 22 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HE509T-RD und 509T X2?

HE509T-RD ist leichter: 48,8 g statt 49 g (0,2 g weniger).

Welches Modell ist leichter – HE509T-RD oder 509T X2?

HE509T-RD wiegt 48,8 g, 509T X2 wiegt 49 g (EU) / 1,27 oz $\approx$ 36 g (US, ohne Platte?) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HE509T-RD und 509T X2?

HE509T-RD: CR1632 3V Lithium Knopfzelle. 509T X2: CR1632, 50.000 h; 8 + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU).

Haben HE509T-RD und 509T X2 denselben Footprint?

Nein. HE509T-RD: Holosun-509 – 509T X2: Holosun 509T-Footprint; RMR-auf-509T-Adapterplatte im Lieferumfang; kompatibel HS-MOUNT-509. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HE509T-RD und 509T X2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

HE509T-RD: IP 67, 5000 G. 509T X2: IP67; 5000 G; Titan Grade 5; Stickstoff gefüllt.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-he509t-rd-geschlossenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-509t-x2-geschlossenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.