

HE515CM-GR vs. 530C

9 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 6 Unterschiede, 3 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben.
Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-he515cm-gr-vs-530c



Holosun HE515CM-GR Vorführgerät zum Sonderpreis !
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · AR28583-1

vs.



Holosun 530C Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube)

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HE515CM-GR

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

Das spricht für 530C

- ✓ 530C hat Solar Failsafe, HE515CM-GR laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ 530C ist leichter: 207 g statt 260 g (53 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HE515CM-GR	530C
Absehen	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	MRS 2/65
Sichtfenster	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)	30 mm
Footprint / Montage	Picatinny-Schiene	Aimpoint-Micro-Footprint; Montage inkl.; Flip-Caps + Killflash
Maße	3.35" × 1.63" × 1.7" (≈ 85,1 mm × 41,4 mm × 43,2 mm)	82×42×47 mm / 3,22×1,65×1,87 in

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HE515CM-GR	530C
Absehen	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	MRS 2/65
Wählbares Absehen (MRS)	Ja	–
Absehenfarbe	–	Grün, Rot
Sichtfenster	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)	30 mm
Vergrößerung	1x	–
Parallaxe	Nein	–
Augenabstand	Ja	–
Mehrfachvergütung	Ja	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HE515CM-GR	530C
Helligkeitsstufen	8 Tag & 4 Nachtsicht	–
Automatische Helligkeit	Nein	–
Solar Failsafe	Nein	ja VORTEIL
Shake Awake	Ja	ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	–
Speicherfunktion	Ja	–
Verstellung pro Klick	0.5 MOA	–
Verstellbereich	±50 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HE515CM-GR	530C
Batterie	CR2032	CR2032, 50.000 h; 10 + 2 NV
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden	–
Batteriefach	seitlich (Einschub)	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HE515CM-GR	530C
Footprint / Montage	Picatinny-Schiene	Aimpoint-Micro-Footprint; Montage inkl.; Flip-Caps + Killflash

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HE515CM-GR	530C
Gehäusematerial	6061-T6-Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	–
Gewicht	9.17 oz (≈ 260 g)	207 g inkl. Montage (EU) / 6,77 oz Gehäuse (US) VORTEIL
Maße	3.35" × 1.63" × 1.7" (≈ 85,1 mm × 41,4 mm × 43,2 mm)	82×42×47 mm / 3,22×1,65×1,87 in
Schutzart (Wasser)	IPX8	IP68; 1000 G; Titan
Stoßfestigkeit	1000 G	–
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	–
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–

LASER & LICHT

MERKMAL	HE515CM-GR	530C
Wellenlänge	540 nm	–

SONSTIGES

MERKMAL	HE515CM-GR	530C
Lieferumfang	HE515CM-GR, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	–

GEMEINSAMKEITEN

Shake Awake Ja

Batterie CR2032

Schutzart (Wasser) IPX8

Für HE515CM-GR liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe). Für 530C liegen zu 20 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HE515CM-GR und 530C?

530C hat Solar Failsafe, HE515CM-GR laut Herstellerangabe nicht. 530C ist leichter: 207 g statt 260 g (53 g weniger).

Welches Modell ist leichter – HE515CM-GR oder 530C?

HE515CM-GR wiegt 9.17 oz ($\approx$ 260 g), 530C wiegt 207 g inkl. Montage (EU) / 6,77 oz Gehäuse (US) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HE515CM-GR und 530C?

HE515CM-GR: CR2032. 530C: CR2032, 50.000 h; 10 + 2 NV.

Haben HE515CM-GR und 530C denselben Footprint?

Nein. HE515CM-GR: Picatinny-Schiene – 530C: Aimpoint-Micro-Footprint; Montage inkl.; Flip-Caps + Killflash. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HE515CM-GR und 530C gegen Wasser und Stöße geschützt?

HE515CM-GR: IPX8, 1000 G. 530C: IP68; 1000 G; Titan.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-he515cm-gr-vorfuehrgeraet-zum-sonderpreis · flunatec.com/technische-daten/holosun-530c-rot-punktvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.