

HM3X vs. HM6X

12 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 7 Unterschiede, 5 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hm3x-vs-hm6x



Holosun HM3X Magnifier Flip to side
Magnifier & Prismenvisiere · AR28594

vs.



Holosun HM6X Magnifier Flip to side
Magnifier & Prismenvisiere · GCHSHM6X01

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HM3X

✓ HM3X ist leichter: 278 g statt 329 g (51 g weniger).

Das spricht für HM6X

✓ HM6X ist höher gegen Wasser geschützt (IP67 gegenüber IPX67).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HM3X	HM6X
Sichtfenster	7°	3.7°
Vergrößerung	3x	6x
Gehäusematerial	Aluminium	7075-T6-Aluminium
Maße	4" × 1.7" × 2.5" (≈ 101,6 mm × 43,2 mm × 63,5 mm)	4.33" × 1.8" × 2.5" (≈ 110,0 mm × 45,7 mm × 63,5 mm)
Lieferumfang	HM3X, Lower-1/3-Spacer, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	HM6X, Lower-1/3-Spacer, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HM3X	HM6X
Sichtfenster	7°	3.7°
Vergrößerung	3x	6x

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HM3X	HM6X
Verstellung pro Klick	0.5 MOA	–
Verstellbereich	±50 MOA	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HM3X	HM6X
Footprint / Montage	Picatinny-Schiene	Picatinny-Schiene
Montagehöhe	–	1.41 / 1.63

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HM3X	HM6X
Gehäusematerial	Aluminium	7075-T6-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	Schwarz
Gewicht	9.8 oz (≈ 278 g) VORTEIL	11.6 oz (≈ 329 g)
Maße	4" × 1.7" × 2.5" (≈ 101,6 mm × 43,2 mm × 63,5 mm)	4.33" × 1.8" × 2.5" (≈ 110,0 mm × 45,7 mm × 63,5 mm)
Schutzart (Wasser)	IPX67	IP67 VORTEIL
Stoßfestigkeit	1000 G	1000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	–30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–40 °C bis 70 °C

SONSTIGES

MERKMAL	HM3X	HM6X
Lieferumfang	HM3X, Lower-1/3-Spacer, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	HM6X, Lower-1/3-Spacer, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

GEMEINSAMKEITEN

- Footprint / Montage Picatinny-Schiene
- Gehäusefarbe / Oberfläche Schwarz
- Stoßfestigkeit 1000 G
- Betriebstemperatur –30 °C bis 60 °C
- Lagertemperatur –40 °C bis 70 °C

Für HM3X liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Montagehöhe). Für HM6X liegen zu 2 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Verstellung pro Klick, Verstellbereich).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HM3X und HM6X?

HM3X ist leichter: 278 g statt 329 g (51 g weniger). HM6X ist höher gegen Wasser geschützt (IP67 gegenüber IPX67).

Welches Modell ist leichter – HM3X oder HM6X?

HM3X wiegt 9.8 oz (≈ 278 g), HM6X wiegt 11.6 oz (≈ 329 g) (Herstellerangaben).

Haben HM3X und HM6X denselben Footprint?

Ja, beide nutzen laut Hersteller: Picatinny-Schiene. Adapterplatten und Montagen sind damit grundsätzlich austauschbar.

Wie sind HM3X und HM6X gegen Wasser und Stöße geschützt?

HM3X: IPX67, 1000 G. HM6X: IP67, 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hm3x-magnifier-flip-to-side · flunatec.com/technische-daten/holosun-hm6x-magnifier-flip-to-side. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.