

HS403R vs. ARO-GD2

30 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 4 Unterschiede, 26 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs403r-vs-aro-gd2



Holosun HS403R Micro-Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · HS403R

VS.



Holosun ARO-GD2 Micro-Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · ARO-GD2

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS403R

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

Das spricht für ARO-GD2

✓ ARO-GD2 ist leichter: 101 g statt 160 g (59 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS403R	ARO-GD2
Sichtfenster	20 mm	22 mm
Maße	65x39x40 mm	63x39x67 mm
Lieferumfang	Holosun HS403R	Holosun ARO-GD2

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HS403R	ARO-GD2
Absehen	–	2MOA dot
Wählbares Absehen (MRS)	nein	nein
Absehenfarbe	–	Gold
Sichtfenster	20 mm	22 mm
Vergrößerung	1x	1x

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HS403R	ARO-GD2
Automatische Helligkeit	nein	nein
Solar Failsafe	nein	nein
Shake Awake	nein	nein
Speicherfunktion	ja	ja
Verstellung pro Klick	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung

MERKMAL	HS403R	ARO-GD2
Verstellbereich	± 50 MOA	± 50 MOA
STROMVERSORGUNG		
MERKMAL	HS403R	ARO-GD2
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR2032 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	50000 h
Batteriefach	Seitlich	Seitlich
Anzahl Batterien	1	1
Betriebsspannung	3 V DC	3 V DC
MONTAGE & KOMPATIBILITÄT		
MERKMAL	HS403R	ARO-GD2
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	Aimpoint Micro
Montagehöhe	41,4 mm	41,4 mm
GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE		
MERKMAL	HS403R	ARO-GD2
Gehäusematerial	Aluminium	Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	schwarz
Gewicht	160 g	101 g VORTEIL
Maße	65x39x40 mm	63x39x67 mm
Schutzart (Wasser)	IP 67	IP 67
Stoßfestigkeit	1000 G	1000 G
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	-40°C - 70 °C
SONSTIGES		
MERKMAL	HS403R	ARO-GD2
Killflash	nein	nein
Klappdeckel	nein	nein
Bauart	Micro	Micro
Einsatz	Langwaffe	Langwaffe
Lieferumfang	Holosun HS403R	Holosun ARO-GD2
Garantie (Distributor)	3 Jahre	3 Jahre
GEMEINSAMKEITEN		
Wählbares Absehen (MRS) nein Vergrößerung 1x Automatische Helligkeit nein Solar Failsafe nein Shake Awake nein Speicherfunktion ja Verstellung pro Klick Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung Verstellbereich ± 50 MOA Batterie CR2032 3V Lithium Knopfzelle Batterielaufzeit (Herstellerangabe) 50000 h Batteriefach Seitlich Anzahl Batterien 1 Betriebsspannung 3 V DC Footprint / Montage Aimpoint Micro Montagehöhe 41,4 mm Gehäusematerial Aluminium Gehäusefarbe / Oberfläche schwarz Schutzart (Wasser) IP 67 Stoßfestigkeit 1000 G Betriebstemperatur -30°C - 60 °C Lagertemperatur -40°C - 70 °C Killflash nein Klappdeckel nein Bauart Micro Einsatz Langwaffe Garantie (Distributor) 3 Jahre		

Für HS403R liegen zu 2 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehen, Absehenfarbe).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS403R und ARO-GD2?

ARO-GD2 ist leichter: 101 g statt 160 g (59 g weniger).

Welches Modell ist leichter – HS403R oder ARO-GD2?

HS403R wiegt 160 g, ARO-GD2 wiegt 101 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS403R und ARO-GD2?

HS403R: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. ARO-GD2: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. Laufzeit laut Hersteller: 50000 h bzw. 50000 h.

Haben HS403R und ARO-GD2 denselben Footprint?

Ja, beide nutzen laut Hersteller: Aimpoint Micro. Adapterplatten und Montagen sind damit grundsätzlich austauschbar.

Wie sind HS403R und ARO-GD2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS403R: IP 67, 1000 G. ARO-GD2: IP 67, 1000 G.

Datenblätter: flunotec.com/technische-daten/holosun-hs403r-micro-rotpunktvisier · flunotec.com/technische-daten/holosun-aro-gd2-micro-rotpunktvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunotec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.