

HS407C X3 vs. 407COMP

9 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 6 Unterschiede, 3 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben.
Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs407c-x3-vs-407comp



Holosun HS407C X3 Black – Red Dot 2 MOA

Offene Pistolen-Reflexvisiere · GCHS407CX3

VS.



Holosun 407COMP offenes Reflexvisier

Offene Pistolen-Reflexvisiere

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS407C X3

- ✓ HS407C X3 hat Solar Failsafe, 407COMP laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HS407C X3 ist leichter: 44 g statt 48 g (4 g weniger).

Das spricht für 407COMP

- ✓ 407COMP hat das größere Sichtfenster (28×22 mm (1,1×0,87 in) gegenüber 0.91" × 0.67" (≈ 23,1 mm × 17,0 mm)).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS407C X3	407COMP
Absehen	2 MOA Punkt	6 MOA Punkt
Footprint / Montage	RMR Footprint	RMR
Maße	1.78" × 1.32" × 1.1" (≈ 45,2 mm × 33,5 mm × 27,9 mm)	46×33×33 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HS407C X3	407COMP
Absehen	2 MOA Punkt	6 MOA Punkt
Wählbares Absehen (MRS)	Nein	–
Absehenfarbe	–	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	0.91" × 0.67" (≈ 23,1 mm × 17,0 mm)	28×22 mm (1,1×0,87 in) VORTEIL
Vergrößerung	1x	–
Parallaxe	Nein	–
Augenabstand	Ja	–
Mehrfachvergütung	Ja	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HS407C X3	407COMP
Helligkeitsstufen	8 Tag & 4 Nachtsicht	–
Automatische Helligkeit	Ja	–
Solar Failsafe	Ja VORTEIL	nein
Shake Awake	Ja	ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	–
Speicherfunktion	Ja	–
Verstellung pro Klick	1 MOA	–
Verstellbereich	±30 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HS407C X3	407COMP
Batterie	CR1632	CR1632, 50.000 h; 8 Tag + 2 NV
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	100.000 Stunden	–
Batteriefach	seitlich (Einschub)	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HS407C X3	407COMP
Footprint / Montage	RMR Footprint	RMR

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HS407C X3	407COMP
Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	–
Gewicht	1.55 oz (≈ 44 g) VORTEIL	48 g (1,7 oz)
Maße	1.78" × 1.32" × 1.1" (≈ 45,2 mm × 33,5 mm × 27,9 mm)	46×33×33 mm
Schutzart (Wasser)	IP67	IP67; 5000 G
Stoßfestigkeit	5000 G	–
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	–
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–

LASER & LICHT

MERKMAL	HS407C X3	407COMP
Wellenlänge	650 nm	–

GEMEINSAMKEITEN

Shake Awake Ja Batterie CR1632 Schutzart (Wasser) IP67

Für HS407C X3 liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe). Für 407COMP liegen zu 19 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS407C X3 und 407COMP?

HS407C X3 hat Solar Failsafe, 407COMP laut Herstellerangabe nicht. HS407C X3 ist leichter: 44 g statt 48 g (4 g weniger). 407COMP hat das größere Sichtfenster (28×22 mm (1,1×0,87 in) gegenüber 0.91" × 0.67" (≈ 23,1 mm × 17,0 mm)).

Welches Modell ist leichter – HS407C X3 oder 407COMP?

HS407C X3 wiegt 1.55 oz ($\approx$ 44 g), 407COMP wiegt 48 g (1,7 oz) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS407C X3 und 407COMP?

HS407C X3: CR1632. 407COMP: CR1632, 50.000 h; 8 Tag + 2 NV.

Haben HS407C X3 und 407COMP denselben Footprint?

Nein. HS407C X3: RMR Footprint – 407COMP: RMR. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HS407C X3 und 407COMP gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS407C X3: IP67, 5000 G. 407COMP: IP67; 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hs407c-x3-black-red-dot-2-moa · flunatec.com/technische-daten/holosun-407comp-offenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.