

HS407C X3 vs. HS407C X2

28 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 6 Unterschiede, 22 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs407c-x3-vs-hs407c-x2



Holosun HS407C X3 Black – Red Dot 2 MOA
Offene Pistolen-Reflexvisiere · GCHS407CX3




Holosun HS407C X2 Black Rotpunktvisier
Offene Pistolen-Reflexvisiere · AR26552

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS407C X3

- ✓ HS407C X3 hat das größere Sichtfenster (0.91" × 0.67" (≈ 23,1 mm × 17,0 mm) gegenüber 0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm)).
- ✓ HS407C X3 hat Automatische Helligkeit, HS407C X2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HS407C X3 läuft laut Hersteller länger mit einer Batterie: 100.000 h statt 50.000 h.

Das spricht für HS407C X2

- ✓ HS407C X2 bietet mehr Helligkeitsstufen (10 Tag & 2 Nachtsicht gegenüber 8 Tag & 4 Nachtsicht).
- ✓ HS407C X2 ist leichter: 43 g statt 44 g (1 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS407C X3	HS407C X2
Maße	1.78" × 1.32" × 1.1" (≈ 45,2 mm × 33,5 mm × 27,9 mm)	1.78" × 1.15" × 1.15" (≈ 45,2 mm × 29,2 mm × 29,2 mm)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HS407C X3	HS407C X2
Absehen	2 MOA Punkt	2 MOA Punkt
Wählbares Absehen (MRS)	Nein	Nein
Sichtfenster	0.91" × 0.67" (≈ 23,1 mm × 17,0 mm) VORTEIL	0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm)
Vergrößerung	1x	1x
Parallaxe	Nein	Nein
Augenabstand	Ja	Ja
Mehrfachvergütung	Ja	Ja

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HS407C X3	HS407C X2
Helligkeitsstufen	8 Tag & 4 Nachtsicht	10 Tag & 2 Nachtsicht VORTEIL
Automatische Helligkeit	Ja VORTEIL	Nein
Solar Failsafe	Ja	Ja
Shake Awake	Ja	Ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	Ja
Speicherfunktion	Ja	Ja
Verstellung pro Klick	1 MOA	1 MOA
Verstellbereich	±30 MOA	±30 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HS407C X3	HS407C X2
Batterie	CR1632	CR1632
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	100.000 Stunden VORTEIL	50.000 Stunden
Batteriefach	seitlich (Einschub)	seitlich (Einschub)

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HS407C X3	HS407C X2
Footprint / Montage	RMR Footprint	RMR Footprint

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HS407C X3	HS407C X2
Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium	7075-T6-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	Schwarz
Gewicht	1.55 oz (≈ 44 g)	1.5 oz (≈ 43 g) VORTEIL
Maße	1.78" × 1.32" × 1.1" (≈ 45,2 mm × 33,5 mm × 27,9 mm)	1.78" × 1.15" × 1.15" (≈ 45,2 mm × 29,2 mm × 29,2 mm)
Schutzart (Wasser)	IP67	IP67
Stoßfestigkeit	5000 G	5000 G
Betriebstemperatur	−30 °C bis 60 °C	−30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	−40 °C bis 70 °C	−40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	HS407C X3	HS407C X2
Wellenlänge	650 nm	650 nm

GEMEINSAMKEITEN

- Absehen 2 MOA Punkt
- Wählbares Absehen (MRS) Nein
- Vergrößerung 1x
- Parallaxe Nein
- Augenabstand Ja
- Mehrfachvergütung Ja
- Solar Failsafe Ja
- Shake Awake Ja
- Sperrmodus (Lock Mode) Ja
- Speicherfunktion Ja
- Verstellung pro Klick 1 MOA
- Verstellbereich ±30 MOA
- Batterie CR1632
- Batteriefach seitlich (Einschub)
- Footprint / Montage RMR Footprint
- Gehäusematerial 7075-T6-Aluminium
- Gehäusefarbe / Oberfläche Schwarz
- Schutzart (Wasser) IP67
- Stoßfestigkeit 5000 G
- Betriebstemperatur −30 °C bis 60 °C
- Lagertemperatur −40 °C bis 70 °C
- Wellenlänge 650 nm

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS407C X3 und HS407C X2?

HS407C X3 hat das größere Sichtfenster (0.91" x 0.67" (≈ 23,1 mm x 17,0 mm) gegenüber 0.91" x 0.63" (≈ 23,1 mm x 16,0 mm)). HS407C X3 hat Automatische Helligkeit, HS407C X2 laut Herstellerangabe nicht. HS407C X3 läuft laut Hersteller länger mit einer Batterie: 100.000 h statt 50.000 h.

Welches Modell ist leichter – HS407C X3 oder HS407C X2?

HS407C X3 wiegt 1.55 oz (≈ 44 g), HS407C X2 wiegt 1.5 oz (≈ 43 g) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS407C X3 und HS407C X2?

HS407C X3: CR1632. HS407C X2: CR1632. Laufzeit laut Hersteller: 100.000 Stunden bzw. 50.000 Stunden.

Haben HS407C X3 und HS407C X2 denselben Footprint?

Ja, beide nutzen laut Hersteller: RMR Footprint. Adapterplatten und Montagen sind damit grundsätzlich austauschbar.

Wie sind HS407C X3 und HS407C X2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS407C X3: IP67, 5000 G. HS407C X2: IP67, 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hs407c-x3-black-red-dot-2-moa · flunatec.com/technische-daten/holosun-hs407c-x2-black-rotpunktvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.