

HS407C X3 vs. HS407K X2

28 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 9 Unterschiede, 19 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs407c-x3-vs-hs407k-x2



Holosun HS407C X3 Black – Red Dot 2 MOA
Offene Pistolen-Reflexvisiere · GCHS407CX3




Holosun HS407K X2 Black Rotpunktvisier
Micro-Pistolenoptiken · GCWAPI0237

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS407C X3

- ✓ HS407C X3 hat Automatische Helligkeit, HS407K X2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HS407C X3 hat Solar Failsafe, HS407K X2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HS407C X3 läuft laut Hersteller länger mit einer Batterie: 100.000 h statt 50.000 h.

Das spricht für HS407K X2

- ✓ HS407K X2 hat das größere Sichtfenster (.58" × 0.77" (≈ .1473,2 mm × 19,6 mm) gegenüber 0.91" × 0.67" (≈ 23,1 mm × 17,0 mm)).
- ✓ HS407K X2 bietet mehr Helligkeitsstufen (10 Tag & 2 Nachtsicht gegenüber 8 Tag & 4 Nachtsicht).
- ✓ HS407K X2 ist leichter: 28 g statt 44 g (16 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS407C X3	HS407K X2
Absehen	2 MOA Punkt	6 MOA Punkt
Footprint / Montage	RMR Footprint	Holosun K Footprint
Maße	1.78" × 1.32" × 1.1" (≈ 45,2 mm × 33,5 mm × 27,9 mm)	1.6" × .98" × .95" (≈ 40,6 mm × .2489,2 mm × .2413,0 mm)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HS407C X3	HS407K X2
Absehen	2 MOA Punkt	6 MOA Punkt
Wählbares Absehen (MRS)	Nein	Nein
Sichtfenster	0.91" × 0.67" (≈ 23,1 mm × 17,0 mm)	.58" × 0.77" (≈ .1473,2 mm × 19,6 mm) VORTEIL
Vergrößerung	1x	1x
Parallaxe	Nein	Nein
Augenabstand	Ja	Ja

MERKMAL	HS407C X3	HS407K X2
Mehrfachvergütung	Ja	Ja

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HS407C X3	HS407K X2
Helligkeitsstufen	8 Tag & 4 Nachtsicht	10 Tag & 2 Nachtsicht VORTEIL
Automatische Helligkeit	Ja VORTEIL	Nein
Solar Failsafe	Ja VORTEIL	Nein
Shake Awake	Ja	Ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	Ja
Speicherfunktion	Ja	Ja
Verstellung pro Klick	1 MOA	1 MOA
Verstellbereich	±30 MOA	±30 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HS407C X3	HS407K X2
Batterie	CR1632	CR1632
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	100.000 Stunden VORTEIL	50.000 Stunden
Batteriefach	seitlich (Einschub)	seitlich (Einschub)

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HS407C X3	HS407K X2
Footprint / Montage	RMR Footprint	Holosun K Footprint

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HS407C X3	HS407K X2
Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium	7075-T6-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	Schwarz
Gewicht	1.55 oz (≈ 44 g)	1 oz (≈ 28 g) VORTEIL
Maße	1.78" × 1.32" × 1.1" (≈ 45,2 mm × 33,5 mm × 27,9 mm)	1.6" × .98" × .95" (≈ 40,6 mm × 24,89,2 mm × 24,13,0 mm)
Schutzart (Wasser)	IP67	IP67
Stoßfestigkeit	5000 G	5000 G
Betriebstemperatur	−30 °C bis 60 °C	−30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	−40 °C bis 70 °C	−40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	HS407C X3	HS407K X2
Wellenlänge	650 nm	650 nm

GEMEINSAMKEITEN

- Wählbares Absehen (MRS) Nein
- Vergrößerung 1x
- Parallaxe Nein
- Augenabstand Ja
- Mehrfachvergütung Ja
- Shake Awake Ja
- Sperrmodus (Lock Mode) Ja
- Speicherfunktion Ja
- Verstellung pro Klick 1 MOA
- Verstellbereich ±30 MOA
- Batterie CR1632
- Batteriefach seitlich (Einschub)
- Gehäusematerial 7075-T6-Aluminium
- Gehäusefarbe / Oberfläche Schwarz
- Schutzart (Wasser) IP67
- Stoßfestigkeit 5000 G
- Betriebstemperatur −30 °C bis 60 °C
- Lagertemperatur −40 °C bis 70 °C
- Wellenlänge 650 nm

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS407C X3 und HS407K X2?

HS407C X3 hat Automatische Helligkeit, HS407K X2 laut Herstellerangabe nicht. HS407C X3 hat Solar Failsafe, HS407K X2 laut Herstellerangabe nicht. HS407C X3 läuft laut Hersteller länger mit einer Batterie: 100.000 h statt 50.000 h.

Welches Modell ist leichter – HS407C X3 oder HS407K X2?

HS407C X3 wiegt 1.55 oz ($\approx$ 44 g), HS407K X2 wiegt 1 oz ($\approx$ 28 g) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS407C X3 und HS407K X2?

HS407C X3: CR1632. HS407K X2: CR1632. Laufzeit laut Hersteller: 100.000 Stunden bzw. 50.000 Stunden.

Haben HS407C X3 und HS407K X2 denselben Footprint?

Nein. HS407C X3: RMR Footprint – HS407K X2: Holosun K Footprint. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HS407C X3 und HS407K X2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS407C X3: IP67, 5000 G. HS407K X2: IP67, 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hs407c-x3-black-red-dot-2-moa · flunatec.com/technische-daten/holosun-hs407k-x2-black-rotpunktvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.