

HS407K X2 vs. 507K X2

9 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 4 Unterschiede, 5 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben.
Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs407k-x2-vs-507k-x2



Holosun HS407K X2 Black Rotpunktvisier
Micro-Pistolenoptiken · GCWAPI0237

vs.



Holosun 507K X2 Micro-Reflexvisier
Micro-Pistolenoptiken

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS407K X2

- ✓ HS407K X2 hat das größere Sichtfenster (.58" × 0.77" (≈ .1473,2 mm × 19,6 mm) gegenüber 20×15 mm).

Das spricht für 507K X2

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS407K X2	507K X2
Absehen	6 MOA Punkt	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
Footprint / Montage	Holosun K Footprint	Holosun K
Maße	1.6" × .98" × .95" (≈ 40,6 mm × .2489,2 mm × .2413,0 mm)	40×25×24 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HS407K X2	507K X2
Absehen	6 MOA Punkt	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
Wählbares Absehen (MRS)	Nein	–
Absehenfarbe	–	Grün, Rot
Sichtfenster	.58" × 0.77" (≈ .1473,2 mm × 19,6 mm) VORTEIL	20×15 mm
Vergrößerung	1x	–
Parallaxe	Nein	–
Augenabstand	Ja	–
Mehrfachvergütung	Ja	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HS407K X2	507K X2
Helligkeitsstufen	10 Tag & 2 Nachtsicht	–

MERKMAL	HS407K X2	507K X2
Automatische Helligkeit	Nein	–
Solar Failsafe	Nein	nein
Shake Awake	Ja	ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	–
Speicherfunktion	Ja	–
Verstellung pro Klick	1 MOA	–
Verstellbereich	±30 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HS407K X2	507K X2
Batterie	CR1632	CR1632, 50.000 h; 10 + 2 NV
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden	–
Batteriefach	seitlich (Einschub)	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HS407K X2	507K X2
Footprint / Montage	Holosun K Footprint	Holosun K

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HS407K X2	507K X2
Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	–
Gewicht	1 oz (≈ 28 g)	28 g
Maße	1.6" × .98" × .95" (≈ 40,6 mm × .2489,2 mm × .2413,0 mm)	40×25×24 mm
Schutzart (Wasser)	IP67	IP67; 5000 G
Stoßfestigkeit	5000 G	–
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	–
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–

LASER & LICHT

MERKMAL	HS407K X2	507K X2
Wellenlänge	650 nm	–

GEMEINSAMKEITEN

Solar Failsafe Nein Shake Awake Ja Batterie CR1632 Gewicht 1 oz (≈ 28 g) Schutzart (Wasser) IP67

Für HS407K X2 liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehfarbe). Für 507K X2 liegen zu 19 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS407K X2 und 507K X2?

HS407K X2 hat das größere Sichtfenster (.58" × 0.77" (≈ .1473,2 mm × 19,6 mm) gegenüber 20×15 mm).

Welches Modell ist leichter – HS407K X2 oder 507K X2?

HS407K X2 wiegt 1 oz (≈ 28 g), 507K X2 wiegt 28 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS407K X2 und 507K X2?

HS407K X2: CR1632. 507K X2: CR1632, 50.000 h; 10 + 2 NV.

Haben HS407K X2 und 507K X2 denselben Footprint?

Nein. HS407K X2: Holosun K Footprint – 507K X2: Holosun K. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HS407K X2 und 507K X2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS407K X2: IP67, 5000 G. 507K X2: IP67; 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hs407k-x2-black-rotpunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-507k-x2-micro-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.