

HS407K X2 vs. EPS CARRY MRS

9 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 7 Unterschiede, 2 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben.
Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs407k-x2-vs-eps-carry-mrs



Holosun HS407K X2 Black Rotpunktvisier

Micro-Pistolenoptiken · GCWAPI0237





Holosun EPS CARRY MRS Micro-Reflexvisier

Micro-Pistolenoptiken

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS407K X2

- ✓ HS407K X2 hat das größere Sichtfenster (.58" × 0.77" (≈ .1473,2 mm × 19,6 mm) gegenüber 20×15 mm).

Das spricht für EPS CARRY MRS

- ✓ EPS CARRY MRS hat Solar Failsafe, HS407K X2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ EPS CARRY MRS ist höher gegen Wasser geschützt (IP68; 5000 G gegenüber IP67).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS407K X2	EPS CARRY MRS
Absehen	6 MOA Punkt	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
Batterie	CR1632	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV
Footprint / Montage	Holosun K Footprint	Holosun K (+RMSc-Adapter)
Maße	1.6" × .98" × .95" (≈ 40,6 mm × .2489,2 mm × .2413,0 mm)	41×24×27 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

MERKMAL	HS407K X2	EPS CARRY MRS
Absehen	6 MOA Punkt	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
Wählbares Absehen (MRS)	Nein	–
Absehenfarbe	–	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	.58" × 0.77" (≈ .1473,2 mm × 19,6 mm) VORTEIL	20×15 mm
Vergrößerung	1x	–
Parallaxe	Nein	–
Augenabstand	Ja	–
Mehrfachvergütung	Ja	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HS407K X2	EPS CARRY MRS
Helligkeitsstufen	10 Tag & 2 Nachtsicht	–
Automatische Helligkeit	Nein	–
Solar Failsafe	Nein	ja (nur MRS-Modelle) VORTEIL
Shake Awake	Ja	ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	–
Speicherfunktion	Ja	–
Verstellung pro Klick	1 MOA	–
Verstellbereich	±30 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HS407K X2	EPS CARRY MRS
Batterie	CR1632	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden	–
Batteriefach	seitlich (Einschub)	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HS407K X2	EPS CARRY MRS
Footprint / Montage	Holosun K Footprint	Holosun K (+RMSc-Adapter)

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HS407K X2	EPS CARRY MRS
Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	–
Gewicht	1 oz (≈ 28 g)	28 g
Maße	1.6" × .98" × .95" (≈ 40,6 mm × 24,89,2 mm × 24,13,0 mm)	41×24×27 mm
Schutzart (Wasser)	IP67	IP68; 5000 G VORTEIL
Stoßfestigkeit	5000 G	–
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	–
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–

LASER & LICHT

MERKMAL	HS407K X2	EPS CARRY MRS
Wellenlänge	650 nm	–

GEMEINSAMKEITEN

Shake Awake Ja Gewicht 1 oz (≈ 28 g)

Für HS407K X2 liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe). Für EPS CARRY MRS liegen zu 19 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS407K X2 und EPS CARRY MRS?
HS407K X2 hat das größere Sichtfenster (.58" × 0.77" (≈ 14,73,2 mm × 19,6 mm) gegenüber 20×15 mm). EPS CARRY MRS hat Solar Failsafe, HS407K X2 laut Herstellerangabe nicht. EPS CARRY MRS ist höher gegen Wasser geschützt (IP68; 5000 G gegenüber IP67).

Welches Modell ist leichter – HS407K X2 oder EPS CARRY MRS?

HS407K X2 wiegt 1 oz ($\approx$ 28 g), EPS CARRY MRS wiegt 28 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS407K X2 und EPS CARRY MRS?

HS407K X2: CR1632. EPS CARRY MRS: CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV.

Haben HS407K X2 und EPS CARRY MRS denselben Footprint?

Nein. HS407K X2: Holosun K Footprint – EPS CARRY MRS: Holosun K (+RMSc-Adapter). Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HS407K X2 und EPS CARRY MRS gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS407K X2: IP67, 5000 G. EPS CARRY MRS: IP68; 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hs407k-x2-black-rotpunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-eps-carry-mrs-micro-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.