

HS507C X2 vs. 507C X3 MRS

9 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 4 Unterschiede, 5 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben.
Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs507c-x2-vs-507c-x3-mrs



Holosun HS507C X2 Black Rotpunktvisier
Offene Pistolen-Reflexvisiere · HS115268




Holosun 507C X3 MRS offenes Reflexvisier
Offene Pistolen-Reflexvisiere

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS507C X2

✓ HS507C X2 ist leichter: 43 g statt 44 g (1 g weniger).

Das spricht für 507C X3 MRS

✓ 507C X3 MRS hat das größere Sichtfenster (23×17 mm (0,91×0,67 in) gegenüber 0,91" × 0,63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm)).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS507C X2	507C X3 MRS
Footprint / Montage	RMR Footprint	RMR
Maße	1.78" × 1.15" × 1.15" (≈ 45,2 mm × 29,2 mm × 29,2 mm)	45×33×28 mm (1,78×1,31×1,1 in)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HS507C X2	507C X3 MRS
Absehen	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
Wählbares Absehen (MRS)	Ja	–
Absehenfarbe	–	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm)	23×17 mm (0,91×0,67 in) VORTEIL
Vergrößerung	1x	–
Parallaxe	Nein	–
Augenabstand	Ja	–
Mehrfachvergütung	Ja	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HS507C X2	507C X3 MRS
Helligkeitsstufen	10 Tag & 2 Nachtsicht	–

MERKMAL	HS507C X2	507C X3 MRS
Automatische Helligkeit	Nein	–
Solar Failsafe	Ja	ja (+ Frontlichtsensor)
Shake Awake	Ja	ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	–
Speicherfunktion	Ja	–
Verstellung pro Klick	1 MOA	–
Verstellbereich	±30 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HS507C X2	507C X3 MRS
Batterie	CR1632	CR1632, 100.000 h; 8 Tag + 4 NV
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden	–
Batteriefach	seitlich (Einschub)	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HS507C X2	507C X3 MRS
Footprint / Montage	RMR Footprint	RMR

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HS507C X2	507C X3 MRS
Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	–
Gewicht	1.5 oz (≈ 43 g) VORTEIL	44 g (1,55 oz); EU-Angaben widersprüchlich (31 g / 48 g / 67 g)
Maße	1.78" × 1.15" × 1.15" (≈ 45,2 mm × 29,2 mm × 29,2 mm)	45×33×28 mm (1,78×1,31×1,1 in)
Schutzart (Wasser)	IP67	IP67; 5000 G
Stoßfestigkeit	5000 G	–
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	–
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–

LASER & LICHT

MERKMAL	HS507C X2	507C X3 MRS
Wellenlänge	650 nm	–

GEMEINSAMKEITEN

- Absehen 2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis
- Solar Failsafe Ja
- Shake Awake Ja
- Batterie CR1632
- Schutzart (Wasser) IP67

Für HS507C X2 liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe). Für 507C X3 MRS liegen zu 19 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS507C X2 und 507C X3 MRS?

HS507C X2 ist leichter: 43 g statt 44 g (1 g weniger). 507C X3 MRS hat das größere Sichtfenster (23×17 mm (0,91×0,67 in) gegenüber 0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm)).

Welches Modell ist leichter – HS507C X2 oder 507C X3 MRS?

HS507C X2 wiegt 1.5 oz ($\approx$ 43 g), 507C X3 MRS wiegt 44 g (1,55 oz); EU-Angaben widersprüchlich (31 g / 48 g / 67 g) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS507C X2 und 507C X3 MRS?

HS507C X2: CR1632. 507C X3 MRS: CR1632, 100.000 h; 8 Tag + 4 NV.

Haben HS507C X2 und 507C X3 MRS denselben Footprint?

Nein. HS507C X2: RMR Footprint – 507C X3 MRS: RMR. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HS507C X2 und 507C X3 MRS gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS507C X2: IP67, 5000 G. 507C X3 MRS: IP67; 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hs507c-x2-black-rotpunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-507c-x3-mrs-offenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.