

HS507C X2 vs. 507COMP

9 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 5 Unterschiede, 4 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben.
Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs507c-x2-vs-507comp



Holosun HS507C X2 Black Rotpunktvisier
Offene Pistolen-Reflexvisiere · HS115268

VS.



Holosun 507COMP offenes Reflexvisier
Offene Pistolen-Reflexvisiere

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS507C X2

- ✓ HS507C X2 hat Solar Failsafe, 507COMP laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HS507C X2 ist leichter: 43 g statt 48 g (5 g weniger).

Das spricht für 507COMP

- ✓ 507COMP hat das größere Sichtfenster (28×22 mm (1,1×0,87 in) gegenüber 0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm)).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS507C X2	507COMP
Footprint / Montage	RMR Footprint	RMR
Maße	1.78" × 1.15" × 1.15" (≈ 45,2 mm × 29,2 mm × 29,2 mm)	46×33×33 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HS507C X2	507COMP
Absehen	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis	CRS: 2 MOA Punkt + 8 / 20 / 32 MOA Kreise, kombinierbar
Wählbares Absehen (MRS)	Ja	–
Absehenfarbe	–	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm)	28×22 mm (1,1×0,87 in) VORTEIL
Vergrößerung	1x	–
Parallaxe	Nein	–
Augenabstand	Ja	–
Mehrfachvergütung	Ja	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HS507C X2	507COMP
Helligkeitsstufen	10 Tag & 2 Nachtsicht	–

MERKMAL	HS507C X2	507COMP
Automatische Helligkeit	Nein	–
Solar Failsafe	Ja VORTEIL	nein
Shake Awake	Ja	ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	–
Speicherfunktion	Ja	–
Verstellung pro Klick	1 MOA	–
Verstellbereich	±30 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HS507C X2	507COMP
Batterie	CR1632	CR1632, 50.000 h (holosun.eu: 20.000 h); 8 Tag + 2 NV (US) / 10 + 2 (EU)
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden	–
Batteriefach	seitlich (Einschub)	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HS507C X2	507COMP
Footprint / Montage	RMR Footprint	RMR

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HS507C X2	507COMP
Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	–
Gewicht	1.5 oz (≈ 43 g) VORTEIL	48 g (1,7 oz)
Maße	1.78" × 1.15" × 1.15" (≈ 45,2 mm × 29,2 mm × 29,2 mm)	46×33×33 mm
Schutzart (Wasser)	IP67	IP67; 5000 G
Stoßfestigkeit	5000 G	–
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	–
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–

LASER & LICHT

MERKMAL	HS507C X2	507COMP
Wellenlänge	650 nm	–

GEMEINSAMKEITEN

Absehen 2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis Shake Awake Ja Batterie CR1632 Schutzart (Wasser) IP67

Für HS507C X2 liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe). Für 507COMP liegen zu 19 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS507C X2 und 507COMP?

HS507C X2 hat Solar Failsafe, 507COMP laut Herstellerangabe nicht. HS507C X2 ist leichter: 43 g statt 48 g (5 g weniger). 507COMP hat das größere Sichtfenster (28×22 mm (1,1×0,87 in) gegenüber 0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm)).

Welches Modell ist leichter – HS507C X2 oder 507COMP?

HS507C X2 wiegt 1.5 oz ($\approx$ 43 g), 507COMP wiegt 48 g (1,7 oz) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS507C X2 und 507COMP?

HS507C X2: CR1632. 507COMP: CR1632, 50.000 h (holosun.eu: 20.000 h); 8 Tag + 2 NV (US) / 10 + 2 (EU).

Haben HS507C X2 und 507COMP denselben Footprint?

Nein. HS507C X2: RMR Footprint – 507COMP: RMR. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HS507C X2 und 507COMP gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS507C X2: IP67, 5000 G. 507COMP: IP67; 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hs507c-x2-black-rotpunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-507comp-offenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.