

HS507C X2 vs. 508T X2

9 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 4 Unterschiede, 5 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben.
Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs507c-x2-vs-508t-x2



Holosun HS507C X2 Black Rotpunktvisier
Offene Pistolen-Reflexvisiere · HS115268

vs.



Holosun 508T X2 offenes Reflexvisier
Offene Pistolen-Reflexvisiere

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS507C X2

- ✓ HS507C X2 hat das größere Sichtfenster (0.91" x 0.63" (≈ 23,1 mm x 16,0 mm) gegenüber 16x23 mm (0,91x0,63 in)).
- ✓ HS507C X2 ist leichter: 43 g statt 57 g (14 g weniger).

Das spricht für 508T X2

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS507C X2	508T X2
Footprint / Montage	RMR Footprint	RMR
Maße	1.78" x 1.15" x 1.15" (≈ 45,2 mm x 29,2 mm x 29,2 mm)	45x29x29 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HS507C X2	508T X2
Absehen	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
Wählbares Absehen (MRS)	Ja	–
Absehenfarbe	–	Grün, Rot
Sichtfenster	0.91" x 0.63" (≈ 23,1 mm x 16,0 mm) VORTEIL	16x23 mm (0,91x0,63 in)
Vergrößerung	1x	–
Parallaxe	Nein	–
Augenabstand	Ja	–
Mehrfachvergütung	Ja	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HS507C X2	508T X2
Helligkeitsstufen	10 Tag & 2 Nachtsicht	–
Automatische Helligkeit	Nein	–
Solar Failsafe	Ja	ja
Shake Awake	Ja	ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	–
Speicherfunktion	Ja	–
Verstellung pro Klick	1 MOA	–
Verstellbereich	±30 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HS507C X2	508T X2
Batterie	CR1632	CR1632, 50.000 h; 8 Tag + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU)
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden	–
Batteriefach	seitlich (Einschub)	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HS507C X2	508T X2
Footprint / Montage	RMR Footprint	RMR

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HS507C X2	508T X2
Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	–
Gewicht	1.5 oz (≈ 43 g) VORTEIL	57 g (2 oz)
Maße	1.78" × 1.15" × 1.15" (≈ 45,2 mm × 29,2 mm × 29,2 mm)	45×29×29 mm
Schutzart (Wasser)	IP67	IP67; 5000 G; Titan Grade 5; ±50 MOA
Stoßfestigkeit	5000 G	–
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	–
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–

LASER & LICHT

MERKMAL	HS507C X2	508T X2
Wellenlänge	650 nm	–

GEMEINSAMKEITEN

Absehen 2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis

Solar Failsafe Ja

Shake Awake Ja

Batterie CR1632

Schutzart (Wasser) IP67

Für HS507C X2 liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe). Für 508T X2 liegen zu 19 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS507C X2 und 508T X2?

HS507C X2 hat das größere Sichtfenster (0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm) gegenüber 16×23 mm (0,91×0,63 in)).
HS507C X2 ist leichter: 43 g statt 57 g (14 g weniger).

Welches Modell ist leichter – HS507C X2 oder 508T X2?

HS507C X2 wiegt 1.5 oz (≈ 43 g), 508T X2 wiegt 57 g (2 oz) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS507C X2 und 508T X2?

HS507C X2: CR1632. 508T X2: CR1632, 50.000 h; 8 Tag + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU).

Haben HS507C X2 und 508T X2 denselben Footprint?

Nein. HS507C X2: RMR Footprint – 508T X2: RMR. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HS507C X2 und 508T X2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS507C X2: IP67, 5000 G. 508T X2: IP67; 5000 G; Titan Grade 5; ±50 MOA.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hs507c-x2-black-rotpunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-508t-x2-offenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.