

HS507C X2 vs. HE509T-RD

22 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 8 Unterschiede, 14 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs507c-x2-vs-he509t-rd



Holosun HS507C X2 Black Rotpunktvisier
Offene Pistolen-Reflexvisiere · HS115268

vs.



Holosun HE509T-RD geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Pistolenoptiken · HE509T-RD

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS507C X2

- ✓ HS507C X2 hat das größere Sichtfenster (0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm) gegenüber 16x23 mm).
- ✓ HS507C X2 ist leichter: 43 g statt 48,8 g (5,8 g weniger).

Das spricht für HE509T-RD

- ✓ HE509T-RD hat Automatische Helligkeit, HS507C X2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HE509T-RD hat den größeren Verstellbereich (± 50 MOA gegenüber ±30 MOA).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS507C X2	HE509T-RD
Verstellung pro Klick	1 MOA	Eingebettete X/Y Absehenverstellung
Footprint / Montage	RMR Footprint	Holosun-509
Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium	Titanium
Maße	1.78" × 1.15" × 1.15" (≈ 45,2 mm × 29,2 mm × 29,2 mm)	38x29x28 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HS507C X2	HE509T-RD
Absehen	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis	2MOA Red dot/32 MOA Ring
Wählbares Absehen (MRS)	Ja	ja
Absehenfarbe	–	Rot
Sichtfenster	0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm) VORTEIL	16x23 mm
Vergrößerung	1x	1x
Parallaxe	Nein	–
Augenabstand	Ja	–

MERKMAL	HS507C X2	HE509T-RD
Mehrfachvergütung	Ja	–
BEDIENUNG & ELEKTRONIK		
MERKMAL	HS507C X2	HE509T-RD
Helligkeitsstufen	10 Tag & 2 Nachtsicht	–
Automatische Helligkeit	Nein	ja VORTEIL
Solar Failsafe	Ja	ja
Shake Awake	Ja	ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	–
Speicherfunktion	Ja	ja
Verstellung pro Klick	1 MOA	Eingebettete X/Y Absehenverstellung
Verstellbereich	±30 MOA	± 50 MOA VORTEIL
STROMVERSORGUNG		
MERKMAL	HS507C X2	HE509T-RD
Batterie	CR1632	CR1632 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden	50000 h
Batteriefach	seitlich (Einschub)	Seitlich
Anzahl Batterien	–	1
Betriebsspannung	–	3 V DC
MONTAGE & KOMPATIBILITÄT		
MERKMAL	HS507C X2	HE509T-RD
Footprint / Montage	RMR Footprint	Holosun-509
Montagehöhe	–	14,98 mm
GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE		
MERKMAL	HS507C X2	HE509T-RD
Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium	Titanium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	schwarz
Gewicht	1.5 oz (≈ 43 g) VORTEIL	48,8 g
Maße	1.78" × 1.15" × 1.15" (≈ 45,2 mm × 29,2 mm × 29,2 mm)	38x29x28 mm
Schutzart (Wasser)	IP67	IP 67
Stoßfestigkeit	5000 G	5000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	–30°C - 60 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–40°C - 70 °C
LASER & LICHT		
MERKMAL	HS507C X2	HE509T-RD
Wellenlänge	650 nm	–
SONSTIGES		
MERKMAL	HS507C X2	HE509T-RD
Killflash	–	nein

MERKMAL	HS507C X2	HE509T-RD
Klappdeckel	–	nein
Bauart	–	Open reflex
Einsatz	–	Kurzwaffe / Langwaffe
Lieferumfang	–	Lieferumfang Holosun HE509T-RD
Garantie (Distributor)	–	3 Jahre

GEMEINSAMKEITEN

- Absehen 2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis
- Wählbares Absehen (MRS) Ja
- Vergrößerung 1x
- Solar Failsafe Ja
- Shake Awake Ja
- Speicherfunktion Ja
- Batterie CR1632
- Batterielaufzeit (Herstellerangabe) 50.000 Stunden
- Batteriefach seitlich (Einschub)
- Gehäusefarbe / Oberfläche Schwarz
- Schutzart (Wasser) IP67
- Stoßfestigkeit 5000 G
- Betriebstemperatur –30 °C bis 60 °C
- Lagertemperatur –40 °C bis 70 °C

Für HS507C X2 liegen zu 10 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe, Anzahl Batterien, Betriebsspannung, Montagehöhe, Killflash, Klappdeckel ...). Für HE509T-RD liegen zu 6 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen, Spermodus (Lock Mode), Wellenlänge).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS507C X2 und HE509T-RD?

HS507C X2 hat das größere Sichtfenster (0.91" × 0.63" (≈ 23,1 mm × 16,0 mm) gegenüber 16x23 mm). HS507C X2 ist leichter: 43 g statt 48,8 g (5,8 g weniger). HE509T-RD hat Automatische Helligkeit, HS507C X2 laut Herstellerangabe nicht.

Welches Modell ist leichter – HS507C X2 oder HE509T-RD?

HS507C X2 wiegt 1.5 oz (≈ 43 g), HE509T-RD wiegt 48,8 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS507C X2 und HE509T-RD?

HS507C X2: CR1632. HE509T-RD: CR1632 3V Lithium Knopfzelle. Laufzeit laut Hersteller: 50.000 Stunden bzw. 50000 h.

Haben HS507C X2 und HE509T-RD denselben Footprint?

Nein. HS507C X2: RMR Footprint – HE509T-RD: Holosun-509. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HS507C X2 und HE509T-RD gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS507C X2: IP67, 5000 G. HE509T-RD: IP 67, 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hs507c-x2-black-rotpunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-he509t-rd-geschlossenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.