

HS510C vs. AEMS-RD (V1)

23 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 11 Unterschiede, 12 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs510c-vs-aems-rd-v1



Holosun HS510C - Offenes Reflex Rotpunktvisier
Offene Reflexvisiere Langwaffe · AR23251

vs.



Holosun AEMS-RD (V1) geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe · AEMS-RD-V1

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS510C

- ✓ HS510C hat das größere Sichtfenster (0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm) gegenüber 22x28 mm).
- ✓ HS510C ist höher stoßfest spezifiziert (5.000 G gegenüber 1.000 G).

Das spricht für AEMS-RD (V1)

- ✓ AEMS-RD (V1) ist leichter: 110 g statt 140 g (30 g weniger).
- ✓ AEMS-RD (V1) ist höher gegen Wasser geschützt (IP X8 gegenüber IP67).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS510C	AEMS-RD (V1)
Vergrößerung	1x	1.2x
Verstellung pro Klick	0.5 MOA	Eingebettete X/Y Absehenverstellung
Batteriefach	Ja	Einschub seitlich
Footprint / Montage	Picatinny-Schiene	Holosun-AEMS
Gehäusematerial	Aluminium & Titan	7075 Aluminium
Maße	3.3" × 1.68" × 1.78" (≈ 83,8 mm × 42,7 mm × 45,2 mm)	56x38x64 mm
Lieferumfang	HS510C-RD, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	Holosun AEMS-RD-V1, 1,2x Vergrößerung

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

MERKMAL	HS510C	AEMS-RD (V1)
Absehen	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	2MOA Dot/65 MOA Ring
Wählbares Absehen (MRS)	Ja	ja
Absehenfarbe	–	Rot

MERKMAL	HS510C	AEMS-RD (V1)
Sichtfenster	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm) VORTEIL	22x28 mm
Vergrößerung	1x	1.2x
Parallaxe	Nein	–
Augenabstand	Ja	–
Mehrfachvergütung	Ja	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HS510C	AEMS-RD (V1)
Helligkeitsstufen	10 Tag & 2 Nachtsicht	–
Automatische Helligkeit	Ja	ja
Solar Failsafe	Ja	ja
Shake Awake	Ja	ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	–
Speicherfunktion	Ja	ja
Verstellung pro Klick	0.5 MOA	Eingebettete X/Y Absehenverstellung
Verstellbereich	±50 MOA	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HS510C	AEMS-RD (V1)
Batterie	CR2032	CR2032 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden	50000 h
Batteriefach	Ja	Einschub seitlich
Anzahl Batterien	–	1
Betriebsspannung	–	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HS510C	AEMS-RD (V1)
Footprint / Montage	Picatinny-Schiene	Holosun-AEMS
Montagehöhe	–	41,4 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HS510C	AEMS-RD (V1)
Gehäusematerial	Aluminium & Titan	7075 Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	schwarz
Gewicht	4.94 oz (≈ 140 g)	110 g VORTEIL
Maße	3.3" × 1.68" × 1.78" (≈ 83,8 mm × 42,7 mm × 45,2 mm)	56x38x64 mm
Schutzart (Wasser)	IP67	IP X8 VORTEIL
Stoßfestigkeit	5000 G VORTEIL	1000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	–30°C - 60 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–40°C - 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	HS510C	AEMS-RD (V1)
Wellenlänge	650 nm	–

SONSTIGES

MERKMAL	HS510C	AEMS-RD (V1)
Killflash	–	nein
Klappdeckel	–	Glas-Flipkappen
Bauart	–	Enclosed
Einsatz	–	Langwaffe
Lieferumfang	HS510C-RD, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	Holosun AEMS-RD-V1, 1,2x Vergrößerung

GEMEINSAMKEITEN

- Absehen 2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis
- Wählbares Absehen (MRS) Ja
- Automatische Helligkeit Ja
- Solar Failsafe Ja
- Shake Awake Ja
- Speicherfunktion Ja
- Verstellbereich ± 50 MOA
- Batterie CR2032
- Batterielaufzeit (Herstellerangabe) 50.000 Stunden
- Gehäusefarbe / Oberfläche Schwarz
- Betriebstemperatur -30°C bis 60°C
- Lagertemperatur -40°C bis 70°C

Für HS510C liegen zu 8 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe, Anzahl Batterien, Betriebsspannung, Montagehöhe, Killflash, Klappdeckel ...). Für AEMS-RD (V1) liegen zu 6 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen, Sperrmodus (Lock Mode), Wellenlänge).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS510C und AEMS-RD (V1)?

HS510C hat das größere Sichtfenster (0.91" x 1.26" ($\approx 23,1$ mm x 32,0 mm) gegenüber 22x28 mm). HS510C ist höher stoßfest spezifiziert (5.000 G gegenüber 1.000 G). AEMS-RD (V1) ist leichter: 110 g statt 140 g (30 g weniger).

Welches Modell ist leichter – HS510C oder AEMS-RD (V1)?

HS510C wiegt 4.94 oz (≈ 140 g), AEMS-RD (V1) wiegt 110 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS510C und AEMS-RD (V1)?

HS510C: CR2032. AEMS-RD (V1): CR2032 3V Lithium Knopfzelle. Laufzeit laut Hersteller: 50.000 Stunden bzw. 50000 h.

Haben HS510C und AEMS-RD (V1) denselben Footprint?

Nein. HS510C: Picatinny-Schiene – AEMS-RD (V1): Holosun-AEMS. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HS510C und AEMS-RD (V1) gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS510C: IP67, 5000 G. AEMS-RD (V1): IP X8, 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hs510c-offenes-reflex-rotpunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-rd-v1-geschlossenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.