

HS510C vs. HE512T-RD

29 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 8 Unterschiede, 21 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs510c-vs-he512t-rd



Holosun HS510C - Offenes Reflex Rotpunktvisier
Offene Reflexvisiere Langwaffe · AR23251



Holosun HE512T-RD Geschlossenes Reflexvisier Militär Standard
Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe · 78002647

VS.

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS510C

- ✓ HS510C bietet mehr Helligkeitsstufen (10 Tag & 2 Nachtsicht gegenüber 8 Tag & 4 Nachtsicht).
- ✓ HS510C ist leichter: 140 g statt 260 g (120 g weniger).
- ✓ HS510C ist höher stoßfest spezifiziert (5.000 G gegenüber 1.000 G).

Das spricht für HE512T-RD

- ✓ HE512T-RD ist höher gegen Wasser geschützt (IPX8 gegenüber IP67).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS510C	HE512T-RD
Batteriefach	Ja	seitlich (Einschub)
Gehäusematerial	Aluminium & Titan	Titan
Maße	3.3" × 1.68" × 1.78" (≈ 83,8 mm × 42,7 mm × 45,2 mm)	3.35" × 1.63" × 1.7" (≈ 85,1 mm × 41,4 mm × 43,2 mm)
Lieferumfang	HS510C-RD, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	HE512T-RD, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

MERKMAL	HS510C	HE512T-RD
Absehen	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis
Wählbares Absehen (MRS)	Ja	Ja
Sichtfenster	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)
Vergrößerung	1x	1x
Parallaxe	Nein	Nein

MERKMAL	HS510C	HE512T-RD
Augenabstand	Ja	Ja
Mehrfachvergütung	Ja	Ja
BEDIENUNG & ELEKTRONIK		
MERKMAL	HS510C	HE512T-RD
Helligkeitsstufen	10 Tag & 2 Nachtsicht VORTEIL	8 Tag & 4 Nachtsicht
Automatische Helligkeit	Ja	Ja
Solar Failsafe	Ja	Ja
Shake Awake	Ja	Ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	Ja
Speicherfunktion	Ja	Ja
Verstellung pro Klick	0.5 MOA	0.5 MOA
Verstellbereich	±50 MOA	±50 MOA
STROMVERSORGUNG		
MERKMAL	HS510C	HE512T-RD
Batterie	CR2032	CR2032
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden	50.000 Stunden
Batteriefach	Ja	seitlich (Einschub)
MONTAGE & KOMPATIBILITÄT		
MERKMAL	HS510C	HE512T-RD
Footprint / Montage	Picatinny-Schiene	Picatinny-Schiene
GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE		
MERKMAL	HS510C	HE512T-RD
Gehäusematerial	Aluminium & Titan	Titan
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	Schwarz
Gewicht	4.94 oz (≈ 140 g) VORTEIL	9.17 oz (≈ 260 g)
Maße	3.3" × 1.68" × 1.78" (≈ 83,8 mm × 42,7 mm × 45,2 mm)	3.35" × 1.63" × 1.7" (≈ 85,1 mm × 41,4 mm × 43,2 mm)
Schutzart (Wasser)	IP67	IPX8 VORTEIL
Stoßfestigkeit	5000 G VORTEIL	1000 G
Betriebstemperatur	−30 °C bis 60 °C	−30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	−40 °C bis 70 °C	−40 °C bis 70 °C
LASER & LICHT		
MERKMAL	HS510C	HE512T-RD
Wellenlänge	650 nm	650 nm
SONSTIGES		
MERKMAL	HS510C	HE512T-RD
Lieferumfang	HS510C-RD, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	HE512T-RD, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

GEMEINSAMKEITEN

Absehen 2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis **Wählbares Absehen (MRS)** Ja **Sichtfenster** 0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)
Vergrößerung 1x **Parallaxe** Nein **Augenabstand** Ja **Mehrfachvergütung** Ja **Automatische Helligkeit** Ja
Solar Failsafe Ja **Shake Awake** Ja **Sperrmodus (Lock Mode)** Ja **Speicherfunktion** Ja
Verstellung pro Klick 0.5 MOA **Verstellbereich** ±50 MOA **Batterie** CR2032
Batterielaufzeit (Herstellerangabe) 50.000 Stunden **Footprint / Montage** Picatinny-Schiene
Gehäusefarbe / Oberfläche Schwarz **Betriebstemperatur** -30 °C bis 60 °C **Lagertemperatur** -40 °C bis 70 °C
Wellenlänge 650 nm

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS510C und HE512T-RD?

HS510C bietet mehr Helligkeitsstufen (10 Tag & 2 Nachtsicht gegenüber 8 Tag & 4 Nachtsicht). HS510C ist leichter: 140 g statt 260 g (120 g weniger). HS510C ist höher stoßfest spezifiziert (5.000 G gegenüber 1.000 G).

Welches Modell ist leichter – HS510C oder HE512T-RD?

HS510C wiegt 4.94 oz (≈ 140 g), HE512T-RD wiegt 9.17 oz (≈ 260 g) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS510C und HE512T-RD?

HS510C: CR2032. HE512T-RD: CR2032. Laufzeit laut Hersteller: 50.000 Stunden bzw. 50.000 Stunden.

Haben HS510C und HE512T-RD denselben Footprint?

Ja, beide nutzen laut Hersteller: Picatinny-Schiene. Adapterplatten und Montagen sind damit grundsätzlich austauschbar.

Wie sind HS510C und HE512T-RD gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS510C: IP67, 5000 G. HE512T-RD: IPX8, 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hs510c-offenes-reflex-rotpunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-he512t-rd-geschlossenes-reflexvisier-militar-standard. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.