

HS510C vs. SCRS 2

9 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 6 Unterschiede, 3 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben.
Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs510c-vs-scrs-2



Holosun HS510C - Offenes Reflex Rotpunktvisier
Offene Reflexvisiere Langwaffe · AR23251

vs.



Holosun SCRS 2 Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube)

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS510C

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

Das spricht für SCRS 2

✓ SCRS 2 ist leichter: 70 g statt 140 g (70 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS510C	SCRS 2
Absehen	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	2 MOA Punkt
Sichtfenster	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)	20 mm (0,86 in)
Batterie	CR2032	interner Akku + Solar; 20.000 h (US) / ∞ (EU); 8 + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU); Auto + manuell
Footprint / Montage	Picatinny-Schiene	Holosun 509T-Footprint (für Offset-Montagen); Picatinny-Montage inkl.
Maße	3.3" × 1.68" × 1.78" (≈ 83,8 mm × 42,7 mm × 45,2 mm)	43×34×41 mm (1,7×1,35×1,6 in)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HS510C	SCRS 2
Absehen	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	2 MOA Punkt
Wählbares Absehen (MRS)	Ja	–
Absehenfarbe	–	Grün, Rot
Sichtfenster	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)	20 mm (0,86 in)
Vergrößerung	1x	–
Parallaxe	Nein	–
Augenabstand	Ja	–

MERKMAL	HS510C	SCRS 2
Mehrfachvergütung	Ja	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HS510C	SCRS 2
Helligkeitsstufen	10 Tag & 2 Nachtsicht	–
Automatische Helligkeit	Ja	–
Solar Failsafe	Ja	ja
Shake Awake	Ja	ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	–
Speicherfunktion	Ja	–
Verstellung pro Klick	0.5 MOA	–
Verstellbereich	±50 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HS510C	SCRS 2
Batterie	CR2032	interner Akku + Solar; 20.000 h (US) / ∞ (EU); 8 + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU); Auto + manuell
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden	–
Batteriefach	Ja	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HS510C	SCRS 2
Footprint / Montage	Picatinny-Schiene	Holosun 509T-Footprint (für Offset-Montagen); Picatinny-Montage inkl.

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HS510C	SCRS 2
Gehäusematerial	Aluminium & Titan	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	–
Gewicht	4.94 oz (≈ 140 g)	69–70 g (2,45 oz) VORTEIL
Maße	3.3" × 1.68" × 1.78" (≈ 83,8 mm × 42,7 mm × 45,2 mm)	43×34×41 mm (1,7×1,35×1,6 in)
Schutzart (Wasser)	IP67	IP67; 1000 G
Stoßfestigkeit	5000 G	–
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	–
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–

LASER & LICHT

MERKMAL	HS510C	SCRS 2
Wellenlänge	650 nm	–

SONSTIGES

MERKMAL	HS510C	SCRS 2
Lieferumfang	HS510C-RD, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	–

GEMEINSAMKEITEN

Solar Failsafe Ja Shake Awake Ja Schutzart (Wasser) IP67

Für HS510C liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe). Für SCRS 2 liegen zu 20 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS510C und SCRS 2?

SCRS 2 ist leichter: 70 g statt 140 g (70 g weniger).

Welches Modell ist leichter – HS510C oder SCRS 2?

HS510C wiegt 4.94 oz ($\approx$ 140 g), SCRS 2 wiegt 69–70 g (2,45 oz) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS510C und SCRS 2?

HS510C: CR2032. SCRS 2: interner Akku + Solar; 20.000 h (US) / ∞ (EU); 8 + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU); Auto + manuell.

Haben HS510C und SCRS 2 denselben Footprint?

Nein. HS510C: Picatinny-Schiene – SCRS 2: Holosun 509T-Footprint (für Offset-Montagen); Picatinny-Montage inkl.. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HS510C und SCRS 2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS510C: IP67, 5000 G. SCRS 2: IP67; 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hs510c-offenes-reflex-rotpunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-scrs-2-rotpunktvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.