

IRIS-GR4 vs. LE321

19 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 4 Unterschiede, 15 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-iris-gr4-vs-le321



Holosun IRIS-GR4 Laser-Licht-Modul
Laser & Waffenlichter · IRIS-GR4

VS.



Holosun LE321 Laser-Licht-Modul
Laser & Waffenlichter

AUF EINEN BLICK

Das spricht für IRIS-GR4

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

Das spricht für LE321

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	IRIS-GR4	LE321
Batterie	1x 18650 / 2x CR123A	1x CR123A
Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium	Titan
Maße	4.2 × 2.3 × 1.4in (≈ 4.2 × 2.3 × 35,6 mm)	3.7×2.24×1.46" (≈ 3.7×2.24×37,1 mm)
Lieferumfang	IRIS-GR4, Triple Button Pressure Pad - Dual Lead Crane Plug, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	LE321-GR, Single Button Pressure Pad - Crane Plug, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	IRIS-GR4	LE321
Absehfarbe	–	Grün, Rot

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	IRIS-GR4	LE321
Verstellung pro Klick	0.5 MOA	0.5 MOA
Verstellbereich	±50 MOA	±50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	IRIS-GR4	LE321
Batterie	1x 18650 / 2x CR123A	1x CR123A

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	IRIS-GR4	LE321
Footprint / Montage	Picatinny	Picatinny

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	IRIS-GR4	LE321
Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium	Titan
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	Schwarz
Gewicht	8.5oz (≈ 241 g)	8.5oz (≈ 241 g)
Maße	4.2 × 2.3 × 1.4in (≈ 4.2 × 2.3 × 35,6 mm)	3.7×2.24×1.46" (≈ 3.7×2.24×37,1 mm)
Schutzart (Wasser)	IPX8	IPX8
Stoßfestigkeit	1000 G	1000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 51 °C	–30 °C bis 51 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	IRIS-GR4	LE321
Laserleistung (grün)	Ja	Ja
Wellenlänge	520 nm	520 nm
Laserklasse	3R	3R
IR-Laser	Ja	Ja
IR-Laser Wellenlänge	800-880 nm	800-880 nm
IR-Aufheller	Ja	Ja
Lichtleistung	1000 lumens	–
Lichtstärke	25000 candela	–

SONSTIGES

MERKMAL	IRIS-GR4	LE321
Lieferumfang	IRIS-GR4, Triple Button Pressure Pad - Dual Lead Crane Plug, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	LE321-GR, Single Button Pressure Pad - Crane Plug, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

GEMEINSAMKEITEN

- Verstellung pro Klick 0.5 MOA
Verstellbereich ±50 MOA
Footprint / Montage Picatinny
- Gehäusefarbe / Oberfläche Schwarz
Gewicht 8.5oz (≈ 241 g)
Schutzart (Wasser) IPX8
Stoßfestigkeit 1000 G
- Betriebstemperatur –30 °C bis 51 °C
Lagertemperatur –40 °C bis 70 °C
Laserleistung (grün) Ja
Wellenlänge 520 nm
- Laserklasse 3R
IR-Laser Ja
IR-Laser Wellenlänge 800-880 nm
IR-Aufheller Ja

Für IRIS-GR4 liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe). Für LE321 liegen zu 2 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Lichtleistung, Lichtstärke).

HÄUFIGE FRAGEN

- Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun IRIS-GR4 und LE321?**
 Beide Modelle unterscheiden sich laut Herstellerangaben in 4 Merkmalen; die vollständige Tabelle steht oben.
- Welches Modell ist leichter – IRIS-GR4 oder LE321?**
 IRIS-GR4 wiegt 8.5oz (≈ 241 g), LE321 wiegt 8.5oz (≈ 241 g) (Herstellerangaben).
- Welche Batterien brauchen IRIS-GR4 und LE321?**

IRIS-GR4: 1x 18650 / 2x CR123A. LE321: 1x CR123A.

Haben IRIS-GR4 und LE321 denselben Footprint?

Ja, beide nutzen laut Hersteller: Picatinny. Adapterplatten und Montagen sind damit grundsätzlich austauschbar.

Wie sind IRIS-GR4 und LE321 gegen Wasser und Stöße geschützt?

IRIS-GR4: IPX8, 1000 G. LE321: IPX8, 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-iris-gr4-laser-licht-modul · flunatec.com/technische-daten/holosun-le321-laser-licht-modul.
Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.