

LE321 vs. RMLT

14 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 7 Unterschiede, 7 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-le321-vs-rmlt



Holosun LE321 Laser-Licht-Modul
Laser & Waffenlichter

vs.



Holosun RMLT Ziellaser
Laser & Waffenlichter

AUF EINEN BLICK

Das spricht für LE321

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

Das spricht für RMLT

- ✓ RMLT hat den größeren Verstellbereich (± 60 MOA gegenüber ± 50 MOA).
- ✓ RMLT ist leichter: 37 g statt 241 g (204 g weniger).
- ✓ RMLT ist höher stoßfest spezifiziert (2.000 G gegenüber 1.000 G).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	LE321	RMLT
Verstellung pro Klick	0.5 MOA	4 MOA
Batterie	1x CR123A	1x CR1/3N
Maße	3.7×2.24×1.46" ($\approx 3.7 \times 2.24 \times 37,1$ mm)	1.97" × 1.18" × 0.91" ($\approx 50,0$ mm × 30,0 mm × 23,1 mm)
Lieferumfang	LE321-GR, Single Button Pressure Pad - Crane Plug, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	RMLt-GR, Pistol Adapter Keys, Linsenreinigungstuch, , Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	LE321	RMLT
Abseherfarbe	Grün, Rot	Grün, Rot

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	LE321	RMLT
Verstellung pro Klick	0.5 MOA	4 MOA
Verstellbereich	± 50 MOA	± 60 MOA VORTEIL

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	LE321	RMLT
Batterie	1x CR123A	1x CR1/3N

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	LE321	RMLT
Footprint / Montage	Picatinny	Picatinny

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	LE321	RMLT
Gehäusematerial	Titan	Titan
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	Schwarz
Gewicht	8.5oz (≈ 241 g)	1.3 oz (≈ 37 g) VORTEIL
Maße	3.7×2.24×1.46" (≈ 3.7×2.24×37,1 mm)	1.97" × 1.18" × 0.91" (≈ 50,0 mm × 30,0 mm × 23,1 mm)
Schutzart (Wasser)	IPX8	IPX8
Stoßfestigkeit	1000 G	2000 G VORTEIL
Betriebstemperatur	−30 °C bis 51 °C	−30 °C bis 51 °C
Lagertemperatur	−40 °C bis 70 °C	−40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	LE321	RMLT
Laserleistung (grün)	Ja	–
Wellenlänge	520 nm	–
Laserklasse	3R	–
IR-Laser	Ja	–
IR-Laser Wellenlänge	800-880 nm	–
IR-Aufheller	Ja	–

SONSTIGES

MERKMAL	LE321	RMLT
Lieferumfang	LE321-GR, Single Button Pressure Pad - Crane Plug, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	RMLt-GR, Pistol Adapter Keys, Linsenreinigungstuch, , Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

GEMEINSAMKEITEN

- Absehenfarbe Grün, Rot

Footprint / Montage Picatinny

Gehäusematerial Titan

Gehäusefarbe / Oberfläche Schwarz

Schutzart (Wasser) IPX8

Betriebstemperatur −30 °C bis 51 °C

Lagertemperatur −40 °C bis 70 °C

Für RMLT liegen zu 6 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Laserleistung (grün), Wellenlänge, Laserklasse, IR-Laser, IR-Laser Wellenlänge, IR-Aufheller).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun LE321 und RMLT?

RMLT hat den größeren Verstellbereich (±60 MOA gegenüber ±50 MOA). RMLT ist leichter: 37 g statt 241 g (204 g weniger). RMLT ist höher stoßfest spezifiziert (2.000 G gegenüber 1.000 G).

Welches Modell ist leichter – LE321 oder RMLT?

LE321 wiegt 8.5oz (≈ 241 g), RMLT wiegt 1.3 oz (≈ 37 g) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen LE321 und RMLT?

LE321: 1x CR123A. RMLT: 1x CR1/3N.

Haben LE321 und RMLT denselben Footprint?

Ja, beide nutzen laut Hersteller: Picatinny. Adapterplatten und Montagen sind damit grundsätzlich austauschbar.

Wie sind LE321 und RMLT gegen Wasser und Stöße geschützt?

LE321: IPX8, 1000 G. RMLT: IPX8, 2000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-le321-laser-licht-modul · flunatec.com/technische-daten/holosun-rmlt-ziellaser. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.