

P.ID-PRO vs. P.ID-DUAL

20 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 8 Unterschiede, 12 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-p-id-pro-vs-p-id-dual



Holosun P.ID-PRO Waffenlicht
Laser & Waffenlichter · P.ID-PRO

vs.



Holosun P.ID-DUAL Waffenlicht
Laser & Waffenlichter · P.ID-DUAL

AUF EINEN BLICK

Das spricht für P.ID-PRO

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

Das spricht für P.ID-DUAL

- ✓ P.ID-DUAL ist leichter: 145 g statt 150 g (5 g weniger).
- ✓ P.ID-DUAL ist höher stoßfest spezifiziert (1.500 G gegenüber 1.000 G).
- ✓ P.ID-DUAL ist heller: 800 lm statt 500 lm Lichtleistung laut Hersteller.
- ✓ P.ID-DUAL hat die höhere Lichtstärke (17.000 cd gegenüber 8.000 cd).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	P.ID-PRO	P.ID-DUAL
Batterie	2x CR123A	1x 18350
Maße	3.2 × 1.6 × 1.4" (≈ 3.2 × 1.6 × 35,6 mm)	3.6 × 1.2 × 1.4" (≈ 3.6 × 1.2 × 35,6 mm)
Betriebstemperatur	–30 °C bis 51 °C	–10 °C bis 51 °C
Lieferumfang	P.ID-PRO, Linsenreinigungstuch, Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	P.ID-DUAL, Linsenreinigungstuch, Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte,

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	P.ID-PRO	P.ID-DUAL
Verstellung pro Klick	4MOA	4MOA
Verstellbereich	±50 MOA	±50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	P.ID-PRO	P.ID-DUAL
Batterie	2x CR123A	1x 18350

MERKMAL	P.ID-PRO	P.ID-DUAL
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	–	60 Minutes Low - 30 Minutes High

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	P.ID-PRO	P.ID-DUAL
Footprint / Montage	Picatinny	Picatinny

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	P.ID-PRO	P.ID-DUAL
Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium	7075-T6-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	Schwarz
Gewicht	5.3oz (≈ 150 g)	5.1oz (≈ 145 g) VORTEIL
Maße	3.2 × 1.6 × 1.4" (≈ 3.2 × 1.6 × 35,6 mm)	3.6 × 1.2 × 1.4" (≈ 3.6 × 1.2 × 35,6 mm)
Schutzart (Wasser)	IPX8	IPX8
Stoßfestigkeit	1000 G	1500 G VORTEIL
Betriebstemperatur	–30 °C bis 51 °C	–10 °C bis 51 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	P.ID-PRO	P.ID-DUAL
Laserleistung (grün)	Ja	Ja
Wellenlänge	520 nm	520 nm
Laserklasse	3R	3R
IR-Laser	Ja	Ja
IR-Laser Wellenlänge	820~880 nm	820~880 nm
IR-Aufheller	350mW	–
Lichtleistung	500 Lumens	800 Lumens VORTEIL
Lichtstärke	8000 Candela	17000 Candela VORTEIL

SONSTIGES

MERKMAL	P.ID-PRO	P.ID-DUAL
Lieferumfang	P.ID-PRO, Linsenreinigungstuch, Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	P.ID-DUAL, Linsenreinigungstuch, Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte,

GEMEINSAMKEITEN

- Verstellung pro Klick 4MOA
 Verstellbereich ±50 MOA
 Footprint / Montage Picatinny
- Gehäusematerial 7075-T6-Aluminium
 Gehäusefarbe / Oberfläche Schwarz
 Schutzart (Wasser) IPX8
- Lagertemperatur –40 °C bis 70 °C
 Laserleistung (grün) Ja
 Wellenlänge 520 nm
 Laserklasse 3R
 IR-Laser Ja
- IR-Laser Wellenlänge 820~880 nm

Für P.ID-PRO liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Batterielaufzeit (Herstellerangabe)). Für P.ID-DUAL liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (IR-Aufheller).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun P.ID-PRO und P.ID-DUAL?

P.ID-DUAL ist leichter: 145 g statt 150 g (5 g weniger). P.ID-DUAL ist höher stoßfest spezifiziert (1.500 G gegenüber 1.000 G). P.ID-DUAL ist heller: 800 lm statt 500 lm Lichtleistung laut Hersteller.

Welches Modell ist leichter – P.ID-PRO oder P.ID-DUAL?

P.ID-PRO wiegt 5.3oz (≈ 150 g), P.ID-DUAL wiegt 5.1oz (≈ 145 g) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen P.ID-PRO und P.ID-DUAL?

P.ID-PRO: 2x CR123A. P.ID-DUAL: 1x 18350.

Haben P.ID-PRO und P.ID-DUAL denselben Footprint?

Ja, beide nutzen laut Hersteller: Picatinny. Adapterplatten und Montagen sind damit grundsätzlich austauschbar.

Wie sind P.ID-PRO und P.ID-DUAL gegen Wasser und Stöße geschützt?

P.ID-PRO: IPX8, 1000 G. P.ID-DUAL: IPX8, 1500 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-p-id-pro-waffenlicht · flunatec.com/technische-daten/holosun-p-id-dual-waffenlicht. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.