

P.ID-PRO vs. RAID

13 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 6 Unterschiede, 7 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-p-id-pro-vs-raid



Holosun P.ID-PRO Waffenlicht
Laser & Waffenlichter · P.ID-PRO

vs.



Holosun RAID Waffenlicht
Laser & Waffenlichter · RAID

AUF EINEN BLICK

Das spricht für P.ID-PRO

- ✓ P.ID-PRO hat die höhere Lichtstärke (8.000 cd gegenüber 100 cd).

Das spricht für RAID

- ✓ RAID ist heller: 900 lm statt 500 lm Lichtleistung laut Hersteller.

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	P.ID-PRO	RAID
Batterie	2x CR123A	1x 18650
Maße	3.2 × 1.6 × 1.4" (≈ 3.2 × 1.6 × 35,6 mm)	5.3 × 1.38in (≈ 5.3 × 35,1 mm)
Betriebstemperatur	–30 °C bis 51 °C	–10 °C bis 51 °C
Lieferumfang	P.ID-PRO, Linsenreinigungstuch, Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	RAID, Crane Plug Pressure Pad, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	P.ID-PRO	RAID
Verstellung pro Klick	4MOA	–
Verstellbereich	±50 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	P.ID-PRO	RAID
Batterie	2x CR123A	1x 18650

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	P.ID-PRO	RAID
Footprint / Montage	Picatinny	Picatinny

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	P.ID-PRO	RAID
Gehäusematerial	7075-T6-Aluminium	7075-T6-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	Schwarz
Gewicht	5.3oz (≈ 150 g)	5.3oz (≈ 150 g)
Maße	3.2 × 1.6 × 1.4" (≈ 3.2 × 1.6 × 35,6 mm)	5.3 × 1.38in (≈ 5.3 × 35,1 mm)
Schutzart (Wasser)	IPX8	IPX8
Stoßfestigkeit	1000 G	1000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 51 °C	–10 °C bis 51 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	P.ID-PRO	RAID
Laserleistung (grün)	Ja	–
Wellenlänge	520 nm	–
Laserklasse	3R	–
IR-Laser	Ja	–
IR-Laser Wellenlänge	820~880 nm	–
IR-Aufheller	350mW	–
Lichtleistung	500 Lumens	900 Lumens VORTEIL
Lichtstärke	8000 Candela VORTEIL	100,000

SONSTIGES

MERKMAL	P.ID-PRO	RAID
Lieferumfang	P.ID-PRO, Linsenreinigungstuch, Multitool, Schlüssel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	RAID, Crane Plug Pressure Pad, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

GEMEINSAMKEITEN

- Footprint / Montage Picatinny
- Gehäusematerial 7075-T6-Aluminium
- Gehäusefarbe / Oberfläche Schwarz
- Gewicht 5.3oz (≈ 150 g)
- Schutzart (Wasser) IPX8
- Stoßfestigkeit 1000 G
- Lagertemperatur –40 °C bis 70 °C

Für RAID liegen zu 8 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Verstellung pro Klick, Verstellbereich, Laserleistung (grün), Wellenlänge, Laserklasse, IR-Laser ...).

HÄUFIGE FRAGEN

- Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun P.ID-PRO und RAID?**
P.ID-PRO hat die höhere Lichtstärke (8.000 cd gegenüber 100 cd). RAID ist heller: 900 lm statt 500 lm Lichtleistung laut Hersteller.
- Welches Modell ist leichter – P.ID-PRO oder RAID?**
P.ID-PRO wiegt 5.3oz (≈ 150 g), RAID wiegt 5.3oz (≈ 150 g) (Herstellerangaben).
- Welche Batterien brauchen P.ID-PRO und RAID?**
P.ID-PRO: 2x CR123A. RAID: 1x 18650.
- Haben P.ID-PRO und RAID denselben Footprint?**
Ja, beide nutzen laut Hersteller: Picatinny. Adapterplatten und Montagen sind damit grundsätzlich austauschbar.
- Wie sind P.ID-PRO und RAID gegen Wasser und Stöße geschützt?**
P.ID-PRO: IPX8, 1000 G. RAID: IPX8, 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-p-id-pro-waffenlicht · flunatec.com/technische-daten/holosun-raid-waffenlicht. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.