

## SCS-CARRY-GR vs. EPS CORE

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 9 Unterschiede, 1 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: [flunatec.com/vergleich/holosun-scs-carry-gr-vs-eps-core](https://flunatec.com/vergleich/holosun-scs-carry-gr-vs-eps-core)



**Holosun SCS-CARRY-GR Micro-Reflexvisier**  
Micro-Pistolenoptiken · SCS-CARRY-GR

VS.



**Holosun EPS CORE Micro-Reflexvisier**  
Micro-Pistolenoptiken

### AUF EINEN BLICK

#### Das spricht für SCS-CARRY-GR

- ✓ SCS-CARRY-GR hat Solar Failsafe, EPS CORE laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ SCS-CARRY-GR ist leichter: 38 g statt 40 g (2 g weniger).

#### Das spricht für EPS CORE

- ✓ EPS CORE hat das größere Sichtfenster (23×16 mm (0,90×0,63 in; „EPS-Vollformat-Linse“) gegenüber 20×15 mm (0,77×0,58 in)).
- ✓ EPS CORE ist höher gegen Wasser geschützt (IP68 / IPX8; 5000 G; 6061-T6 Alu gegenüber IP67 (EU) / IPX8 (US); 5000 G).

### WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

| MERKMAL             | SCS-CARRY-GR                                                                                   | EPS CORE                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absehen             | MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert                                                               | 3 MOA Punkt                                                                                |
| Absehenfarbe        | Grün                                                                                           | Gold, Grün, Rot                                                                            |
| Batterie            | interner Akku, Solarladung; „Power Reserve 20.000 h“ (US) / ∞ (EU); Auto-Helligkeit + Override | CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV                                                                 |
| Footprint / Montage | Holosun K + RMSc-auf-K-Adapter                                                                 | RMSc-Footprint (direkt)                                                                    |
| Maße                | 41×25×24 mm (1,6×1×0,95 in)                                                                    | 41×30×25 mm (1,61×1,18×0,97 in); EU-Produktseite „40×30×11 mm“ (offensichtlich fehlerhaft) |

### TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

#### OPTIK & ABSEHEN

| MERKMAL      | SCS-CARRY-GR                     | EPS CORE                                                       |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Absehen      | MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert | 3 MOA Punkt                                                    |
| Absehenfarbe | Grün                             | Gold, Grün, Rot                                                |
| Sichtfenster | 20×15 mm (0,77×0,58 in)          | 23×16 mm (0,90×0,63 in; „EPS-Vollformat-Linse“) <b>VORTEIL</b> |

## BEDIENUNG & ELEKTRONIK

| MERKMAL        | SCS-CARRY-GR                                       | EPS CORE             |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Solar Failsafe | ja (Solarladung) <b>VORTEIL</b>                    | nein (Punkt-Modelle) |
| Shake Awake    | US-Katalog: nein; EU-Tabelle: ja (widersprüchlich) | ja                   |

## STROMVERSORGUNG

| MERKMAL  | SCS-CARRY-GR                                                                                   | EPS CORE                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Batterie | interner Akku, Solarladung; „Power Reserve 20.000 h“ (US) / ∞ (EU); Auto-Helligkeit + Override | CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV |

## MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

| MERKMAL             | SCS-CARRY-GR                   | EPS CORE                |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Footprint / Montage | Holosun K + RMSc-auf-K-Adapter | RMSc-Footprint (direkt) |

## GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

| MERKMAL            | SCS-CARRY-GR                                   | EPS CORE                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht            | 38 g (EU) / 1,06 oz ≈ 30 g (US) <b>VORTEIL</b> | 40 g (1,4 oz); EU-Tabelle 28 g                                                             |
| Maße               | 41×25×24 mm (1,6×1×0,95 in)                    | 41×30×25 mm (1,61×1,18×0,97 in); EU-Produktseite „40×30×11 mm“ (offensichtlich fehlerhaft) |
| Schutzart (Wasser) | IP67 (EU) / IPX8 (US); 5000 G                  | IP68 / IPX8; 5000 G; 6061-T6 Alu <b>VORTEIL</b>                                            |

## GEMEINSAMKEITEN

Shake Awake US-Katalog: nein; EU-Tabelle: ja (widersprüchlich)

## HÄUFIGE FRAGEN

### Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun SCS-CARRY-GR und EPS CORE?

SCS-CARRY-GR hat Solar Failsafe, EPS CORE laut Herstellerangabe nicht. SCS-CARRY-GR ist leichter: 38 g statt 40 g (2 g weniger). EPS CORE hat das größere Sichtfenster (23×16 mm (0,90×0,63 in; „EPS-Vollformat-Linse“) gegenüber 20×15 mm (0,77×0,58 in)).

### Welches Modell ist leichter – SCS-CARRY-GR oder EPS CORE?

SCS-CARRY-GR wiegt 38 g (EU) / 1,06 oz ≈ 30 g (US), EPS CORE wiegt 40 g (1,4 oz); EU-Tabelle 28 g (Herstellerangaben).

### Welche Batterien brauchen SCS-CARRY-GR und EPS CORE?

SCS-CARRY-GR: interner Akku, Solarladung; „Power Reserve 20.000 h“ (US) / ∞ (EU); Auto-Helligkeit + Override. EPS CORE: CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV.

### Haben SCS-CARRY-GR und EPS CORE denselben Footprint?

Nein. SCS-CARRY-GR: Holosun K + RMSc-auf-K-Adapter – EPS CORE: RMSc-Footprint (direkt). Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

### Wie sind SCS-CARRY-GR und EPS CORE gegen Wasser und Stöße geschützt?

SCS-CARRY-GR: IP67 (EU) / IPX8 (US); 5000 G. EPS CORE: IP68 / IPX8; 5000 G; 6061-T6 Alu.

Datenblätter: [flunotec.com/technische-daten/holosun-scs-carry-gr-micro-reflexvisier](https://flunotec.com/technische-daten/holosun-scs-carry-gr-micro-reflexvisier) · [flunotec.com/technische-daten/holosun-eps-core-micro-reflexvisier](https://flunotec.com/technische-daten/holosun-eps-core-micro-reflexvisier). Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunotec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.