

SCS-MOS-GR vs. EPS 2

9 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 8 Unterschiede, 1 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben.
Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-scs-mos-gr-vs-eps-2




HOLOSUN SCS-MOS-GR für Glock
Geschlossene Pistolenoptiken · 78006478

vs.



Holosun EPS 2 geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Pistolenoptiken

AUF EINEN BLICK

Das spricht für SCS-MOS-GR

- ✓ SCS-MOS-GR hat Solar Failsafe, EPS 2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ SCS-MOS-GR ist leichter: 37 g statt 40 g (3 g weniger).

Das spricht für EPS 2

- ✓ EPS 2 hat das größere Sichtfenster (23×16 mm (0,90×0,63 in), asphärisch gegenüber 0.9" × 0.63" (≈ 22,9 mm × 16,0 mm)).
- ✓ EPS 2 ist höher gegen Wasser geschützt (IP68 / IPX8; 5000 G gegenüber IP67).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	SCS-MOS-GR	EPS 2
Absehen	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis	2 MOA Punkt
Batterie	interner Akku	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV
Footprint / Montage	G17 Gen4 MOS	Holosun K + RMR-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang
Maße	1.9" × 1." × 0.95" (≈ 48,3 mm × 25,4 mm × 24,1 mm)	41×25×30 mm (1,63×1,19×0,99 in)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	SCS-MOS-GR	EPS 2
Absehen	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis	2 MOA Punkt
Wählbares Absehen (MRS)	Ja	–
Absehenfarbe	–	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	0.9" × 0.63" (≈ 22,9 mm × 16,0 mm)	23×16 mm (0,90×0,63 in), asphärisch VORTEIL
Vergrößerung	1x	–
Augenabstand	Ja	–
Mehrfachvergütung	Ja	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	SCS-MOS-GR	EPS 2
Helligkeitsstufen	Auto / Brightness Override Setting 9	–
Automatische Helligkeit	Ja	–
Solar Failsafe	Ja VORTEIL	nein
Shake Awake	Ja	ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	–
Speicherfunktion	Nein	–
Verstellung pro Klick	1 MOA	–
Verstellbereich	±50 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	SCS-MOS-GR	EPS 2
Batterie	interner Akku	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	20.000 Stunden	–
Batteriefach	Nein	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	SCS-MOS-GR	EPS 2
Footprint / Montage	G17 Gen4 MOS	Holosun K + RMR-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	SCS-MOS-GR	EPS 2
Gehäusematerial	Titan	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	–
Gewicht	1.3 oz (≈ 37 g) VORTEIL	40 g (1,4 oz)
Maße	1.9" × 1." × 0.95" (≈ 48,3 mm × 25,4 mm × 24,1 mm)	41×25×30 mm (1,63×1,19×0,99 in)
Schutzart (Wasser)	IP67	IP68 / IPX8; 5000 G VORTEIL
Stoßfestigkeit	5000 G	–
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	–
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–

LASER & LICHT

MERKMAL	SCS-MOS-GR	EPS 2
Wellenlänge	540 nm	–

GEMEINSAMKEITEN

Shake Awake Ja

Für SCS-MOS-GR liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe). Für EPS 2 liegen zu 18 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen, Automatische Helligkeit ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun SCS-MOS-GR und EPS 2?

SCS-MOS-GR hat Solar Failsafe, EPS 2 laut Herstellerangabe nicht. SCS-MOS-GR ist leichter: 37 g statt 40 g (3 g weniger). EPS 2 hat das größere Sichtfenster (23×16 mm (0,90×0,63 in), asphärisch gegenüber 0.9" × 0.63" (≈ 22,9 mm

× 16,0 mm)).

Welches Modell ist leichter – SCS-MOS-GR oder EPS 2?

SCS-MOS-GR wiegt 1.3 oz (≈ 37 g), EPS 2 wiegt 40 g (1,4 oz) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen SCS-MOS-GR und EPS 2?

SCS-MOS-GR: interner Akku. EPS 2: CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV.

Haben SCS-MOS-GR und EPS 2 denselben Footprint?

Nein. SCS-MOS-GR: G17 Gen4 MOS – EPS 2: Holosun K + RMR-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind SCS-MOS-GR und EPS 2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

SCS-MOS-GR: IP67, 5000 G. EPS 2: IP68 / IPX8; 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-scs-mos-gr-fur-glock · flunatec.com/technische-daten/holosun-eps-2-geschlossenes-reflexvisier.
Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.